

คุณลักษณะสินค้า	
ชื่อรุ่น	HA-923B50MDL
ประเภทสินค้า	กล้อง HD Analog ระบบ TVI ความละเอียด 5.0MP

คุณลักษณะสินค้า
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุด 2944 x 1656 pixel (5.0MP) 2. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/2.5 นิ้ว ชนิดของเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS 3. มีขนาดเลนส์ 2.8 มิลลิเมตร (M12) 4. มีหลอดไฟอินฟราเรด จำนวนจำนวน 1 ดวง รองรับอินฟราเรดส่องสว่างไกล 20~30 เมตร 5. มีหลอดไฟ White light จำนวนจำนวน 1 ดวง รองรับไฟส่องสว่างไกลสุดได้ถึง 20 เมตร 6. มีไมค์ภายใน (built-in MIC) 7. รองรับ AOC (Audio Over Coaxial) 8. มีความสว่างขั้นต่ำที่กล้องต้องการเพื่อให้มองเห็นภาพได้ 0.005 lux @F1.2 / AGC ON, 0 lux (LED ON) 9. รองรับระบบภาพ AHD / TVI / CVI / CVBS 10. รองรับฟังก์ชัน Smart IR 11. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter (ICR) สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 12. มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 52 เดซิเบล / (AGC OFF) 13. มี Frame rate ขนาด 20 ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ระบบ TVI ความละเอียดภาพ 2944x1656 14. มี Frame rate ขนาด 25/30 ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ระบบ TVI ความละเอียดภาพ 2560x1440 15. มี Frame rate ขนาด 20 ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ระบบ AHD ความละเอียดภาพ 2944x1656 16. มี Frame rate ขนาด 25/30 ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ระบบ AHD ความละเอียดภาพ 2560x1440 17. มี Frame rate ขนาด 25/30 ภาพต่อวินาที (Frame per second) ที่ระบบ CVI ความละเอียดภาพ 2560x1440 18. รองรับการแสดงภาพโหมด CVBS ที่ความละเอียด 1000 TVL 19. มีอัตราส่วนภาพขนาด 16:9 20. รองรับระบบภาพแบบ PAL / NSTC 21. รองรับชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมระยะเวลาการรับแสงแบบอัตโนมัติ 22. รองรับการปรับเมนู OSD กล้องผ่านโปรโตคอล COC (Control Over Coax) 23. รองรับเทคโนโลยี Digital WDR, 2D DNR, AGC, ATW, AWB, BLC 24. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67 25. ใช้ไฟขนาดเลี้ยงขนาด DC12V (± 10%) 26. เมื่อ ไฟ LED ปิด ใช้พลังงาน ต่ำกว่า 1 วัตต์ และเมื่อ ไฟ LED เปิดจะใช้พลังงาน ต่ำกว่า 4 วัตต์ในการทำงาน 27. กล้องสามารถทำงานได้ใน อุณหภูมิระหว่าง -10°C ถึง 40°C และ ความชื้นที่กล้องสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 10% ถึง 90% 28. ขนาดของกล้อง 162.1 x 74.8 x 73.8 มิลลิเมตร และ น้ำหนักสุทธิของกล้องประมาณ 0.25 กิโลกรัม