

MATV NETWORK EQUIPMENT

TAP-OFF & ECONOMY SPLITTER

TAP - OFF (แท็ปออฟไฟใช้แยกสัญญาณทีวี รองรับความถี่ 5-1000 MHz.)

ไฟผ่านได้เฉพาะพอร์ต อินพุต-เอาต์พุต แรงดันสูงสุด 24 VDC. 0.8 A.)

dBy-202T
Indoor Tap-off 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss (In To Out)	Tap Loss (In To Tap)	Isolation Loss (Out To Tap)	VSWR
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	2.5 dB	11 dB	18-44 dB	1.2-1.8

dBy-402T
Indoor Tap-off 4 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss (In To Out)	Tap Loss (In To Tap)	Isolation Loss (Out To Tap)	VSWR
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	2.5 dB	11 dB	17-40 dB	1.2-1.8

TAP - OFF (แท็ปออฟไฟใช้แยกสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม รองรับความถี่ 5-2400 MHz.)

ไฟผ่านได้เฉพาะพอร์ต อินพุต-เอาต์พุต แรงดันสูงสุด 24 VDC. 0.8 A.)

dBy-202TG
Indoor Tap-off 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss (In To Out)	Tap Loss (In To Tap)	Isolation Loss (Out To Tap)	VSWR
40 - 860 (MHz)	75 (Ohm)	2.5 dB	11 dB	18-20 dB	1.2-1.8
861 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	4.2 dB	12 dB	16-24 dB	1.2-1.8
1751 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	5.2 dB	13 dB	16-23 dB	1.2-1.8

dBy-402TG
Indoor Tap-off 4 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss (In To Out)	Tap Loss (In To Tap)	Isolation Loss (Out To Tap)	VSWR
40 - 860 (MHz)	75 (Ohm)	2.8 dB	16.5 dB	16-25 dB	1.2-1.8
861 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	4.5 dB	17.5 dB	18-28 dB	1.2-1.8
1751 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	5.5 dB	18.5 dB	22-27 dB	1.2-1.8


ECONOMY SPLITTER (สปลิตเตอร์ราคาประหยัดใช้แยกสัญญาณทีวี รองรับความถี่ 5-860 MHz.)

LE-2SP
Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 400 (MHz)	75 (Ohm)	3.5 dB	25 dB	16 dB	15 dB
401 - 600 (MHz)	75 (Ohm)	3.8 dB	23 dB	18 dB	18 dB
601 - 750 (MHz)	75 (Ohm)	4 dB	22 dB	16 dB	16 dB
751 - 860 (MHz)	75 (Ohm)	4.5 dB	20 dB	15 dB	15 dB

LE-3SP
Indoor Splitter 3 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 400 (MHz)	75 (Ohm)	3.5/7.0 dB	25 dB	16 dB	16 dB
401 - 600 (MHz)	75 (Ohm)	3.8/7.5 dB	23 dB	17 dB	17 dB
601 - 750 (MHz)	75 (Ohm)	4/8.2 dB	20 dB	16 dB	16 dB
751 - 860 (MHz)	75 (Ohm)	4.5/8.6 dB	20 dB	15 dB	15 dB

LE-4SP
Indoor Splitter 4 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 400 (MHz)	75 (Ohm)	7.0 dB	25 dB	15 dB	15 dB
401 - 600 (MHz)	75 (Ohm)	7.6 dB	23 dB	16 dB	17 dB
601 - 750 (MHz)	75 (Ohm)	8.2 dB	22 dB	16 dB	16 dB
751 - 860 (MHz)	75 (Ohm)	8.6 dB	20 dB	15 dB	15 dB