

CA30/1SLOPE


WIDE BAND BOOSTER

- บูสเตอร์ขยายสัญญาณ แบบทรานซิสเตอร์ อัตรขยาย 40 ดีบี
- ขยายสัญญาณตลอดย่านความถี่ 40 - 860 MHz
- สัญญาณเอาต์พุตสูงสุด 110 ดีบี
- มีปุ่มปรับ เกน/สโลป บาลานซ์สัญญาณได้ง่าย
- เหมาะสำหรับขยายสัญญาณภายในระบบเคเบิล ที่วัดที่มีจำนวนช่องไม่มาก แต่ต้องการอัตราขยายสูง




ใช้ปรับ อัตราขยาย ของบูสเตอร์

- หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มอัตราขยาย
- หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดอัตราขยาย
- สามารถปรับได้เพิ่ม-ลดได้ 20 ดีบี



ใช้ปรับ เพื่อลดความถี่ต่ำ ของบูสเตอร์

- หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเร่ง ความถี่ต่ำให้แรงขึ้น
- หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด ความถี่ต่ำให้ลดลง
- สามารถปรับได้เพิ่ม-ลดได้ 20 ดีบี



SPECIFICATION

Frequency Range	40-860 MHz
Operating Gain	40 dB +/-2 dB
Gain & Slope Control	0-20 dB
Output Level	98 dB @ 40 Channel
Noise Figure	<8 dB
Hum Modulation	>-70 dB @ 6A Through Curent
Cross Modulation	-77 dB
Composite Second Order (CSO)	-76 dB
Composite Triple Beat (CTB)	-74 dB
Input & Output Impedance	75 Ohm
Current Requirment	340 mA
Requirment AC Input Voltage	220 VAC
Packed Weight	1.2 kg
Dimension	240(L)x200(W)x60(H) mm.

WIRING DIAGRAM

