

CA-series

เย็นจัด ประหยัดจริง ตอบโจทย์ทุก GEN

CA-series

สับฟลายมเย็น
นุ่มนวล ฟุ้งกระจาย

CA-MAXseries

30000 BTU

NEW

เทคโนโลยีกรองอากาศขั้นสูง PM2.5
พร้อมระบบควบคุม Wi-Fi Control



Leading
inverter



FAST
COOLING



GENTLE
WIND



4D AIRFLOW



SELF
CLEAN



Wi-Fi
CONTROL
(Optional for CA-series)



PM2.5
FILTER



HETERODYNE
COLOR
FILTER

CA-MAXseries CA-MAXseries CA-series



รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดไฟสุดคุ้ม



CA-series

ประหยัดไฟสูงสุด 5 ดาว



CA-MAXseries

ประหยัดไฟสูงสุด 5 ดาว

Leading inverter

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูง

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ 3 เท่า
และประหยัดค่าใช้จ่าย

R32

สารทำความเย็น R32

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่า ความสามารถในการทำ
ความเย็นที่สูงขึ้น แสง GWP ที่ต่ำกว่า

ความเย็นที่เหนือระดับ

FAST COOLING

เย็นเร็วทันใจ ด้วยเทคโนโลยีระบบทำความเย็น
60Hz ให้ความเร็วสูงสุด 5Hz/วินาที
และปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ



LONG-DISTANCE AIR SUPPLY

ลมแรงไกลทั่วห้อง เย็นสบายทุกมุม
กระจายลมเย็นอย่างทั่วถึง แม้ห้องขนาดใหญ่



ระบบควบคุมอัจฉริยะ

Wi-Fi CONTROL*

ควบคุมได้ทุกที่ ทุกระยะผ่านแอปพลิเคชัน

AUX Home แม้ไม่อยู่บ้าน

*รองรับ: อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง CA-MAX Series และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง CA Series



DIGITAL DISPLAY

จอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล

เปิด-ปิดหน้าจอได้ตามต้องการ



7-LEVEL WIND SPEED

เปลี่ยนลมได้ 7 ระดับ ตอบสนองทุกการใช้งาน

ลมหายใจเพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีการกรองอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า



HEALTHY TRI-COLOR
CA-series

แผ่นกรอง 3 ชั้น ช่วยยับยั้ง
แบคทีเรียจากภายนอกเข้าสู่



PM2.5 FILTER

CA-MAXseries

เทคโนโลยีการกรองอากาศขั้นสูงดักจับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ช่วยให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์

iCLEAN

จัดการสะสมของฝุ่นละอองใน
ด้วยระบบทำความสะอาดด้วย
แบบอัตโนมัติ



ความสบายขั้นสุด

GENTLE WIND

ลมเย็นนุ่มนวล สบายตัว ไม่ปะทะ

ด้วย รูปใบพัดรอบมากถึง 3,206** รู

**จำนวนใบพัดรอบต่อ BTU
ขนาด 1.5匹: 3,206 ใบพัดรอบต่อ BTU



4D AIRFLOW

กระจายลมอัจฉริยะ: 4 ทิศทางด้วยโมเมนต์



ULTRA SILENCE

เสียงสงบทุกการพักผ่อน ระดับเสียงเบาสุด

เพียง 21 dB(A) ด้วยเทคโนโลยี DC Inverter

และลดแรงสั่นสะเทือนเฉพาะ



แข็งแกร่ง ทนทาน

GOLDEN FIN

เคลือบผิวทองเหลืองและเคลือบสีเงิน

ด้วยสารสกัด ป้องกันการกัดกร่อน

จาก โอโซน ฟัน ความชื้น และมลภาวะ

ทางอากาศเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ดีกว่า

ในสภาพแวดล้อม



VS



ANTI CORROSION

ชุดคอยล์ร้อน (Outdoor Unit) เคลือบด้วย

เป็นรีซินอ-คาร์บอเนตป้องกันสนิม

และการกัดกร่อนจากเกลือ



VS



STABLE OPERATION

รองรับแรงดันไฟฟ้าที่โมเสกในระบบ 75V-265V

(Outdoor BTU 24K, 30K รองรับได้ 130V-265V)

สะดวกใช้ ประหยัดค่า นวัตกรรมความเย็น



AUX Home APP



ควบคุมเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง
ได้บนแอปพลิเคชันเดียว

รุ่นไหนเหมาะ
กับบ้านคุณ?

CA-series



CA-MAXseries



ขนาด BTU

09/12/18/24K

30K



ENERGY SAVING



FAST COOLING



GENTLE WIND



4D AIRFLOW



Wi-Fi CONTROL

Optional



PM2.5 FILTER

-



HEALTHY TRI-COLOR



iCLEAN



AUX Home App



รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าจัดส่ง ค่าบริการ ค่าเดินทาง
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่บริการ

ศูนย์บริการกว่า
260 แห่ง
ทั่วประเทศ

CA-series

Models	Indoor Unit		ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S
	Outdoor Unit		W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S
Rated Capacity	Cooling	W	2800(800-3200)	3600(900-4000)	5500(1300-5800)	7100(1800-7200)
		BTU/hr	9500	12400	18700	24600
Rated Power Consumption		W	675	180	180	2300
Rated Running Current		A	3.80	6.00	9.00	10.00
SEER		BTU/h/W	18.77	18.77	18.25	18.63
Standard EER No.5 Label Ranking						
Power Supply		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Air Flow Volume		m³/h	600	660	990	1300
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Refrigerant charged		g	400	400	580	730
Refrigerant pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")

Indoor Unit			ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S
Indoor Unit Weight (Net)		kg	7.5	8.5	11	13
Noise		dB(A)	41/34/31/23	41/35/31/27	43/43/40/36	50/43/43/38
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	766×202×238	834×202×238	1002×223×218	1145×230×231
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	831×282×371	891×282×371	1070×312×385	1210×327×400

Outdoor Unit			W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S
Outdoor Unit Weight (Net)		kg	20	20	23	30
Noise		dB(A)	51	52	53	56
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	709×280×536	709×280×536	709×280×536	830×315×655
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	825×345×595	825×345×595	825×345×595	945×400×715

NEW CA-MAXseries

Models	Indoor Unit		AW30CAA4DI-2
	Outdoor Unit		A30CAA4DI-2
Rated Capacity	Cooling	W	8600
		BTU/hr	30300
Rated Power Consumption		W	2800
Rated Running Current		A	13.00
SEER		BTU/h/W	18.39
Standard EER No.5 Label Ranking			
Power Supply		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Air Flow Volume		m³/h	1300
Refrigerant			R32
Refrigerant charged		g	920
Refrigerant pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	15.88(5/8")

Indoor Unit			AW30CAA4DI-2
Indoor Unit Weight (Net)		kg	13.5
Noise		dB(A)	47/43/37/26
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	1145×230×331
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	1210×327×400

Outdoor Unit			A30CAA4DI-2
Outdoor Unit Weight (Net)		kg	39.5
Noise		dB(A)	56
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	900×350×700
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	1015×425×762

อุปกรณ์ในชุด



Indoor Unit (CA-series)



Outdoor Unit



Remote Controller



Wi-Fi Kit (Optional)

อุปกรณ์ในชุด



Indoor Unit (CA-MAX series)



Outdoor Unit



Remote Controller

AUX
AIR CONDITIONER

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ดูรายละเอียด



ไลน์: 2134-2555
ไลน์: 1529-2551