

Carrier

COPPER 8

ทนทาน ดูแลรักษาง่าย





COPPER 8

Hiwall Fixed Speed - Copper 8 (TSAB)

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่น ขนาดเล็กรวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังใช้งาน ไร้ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- SMART DISPLAY**
แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง
- 4 WAYS AIRFLOW**
ปรับลมอัตโนมัติ ขึ้นลง ซ้ายขวา 4 ทิศทาง

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**
ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
- BLUE FIN COATING**
สารเคลือบผิวพ่น นทนต่อการกัดกร่อน
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ ใช้งานได้เมื่อไม่มียุติ

WARRANTY

นอมินคลีรับประกันนานกว่าเดิม

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 3 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี
- WARRANTY 7 YEARS**
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**
การับมีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 "1 ดาว"

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TSAB010	42TSAB013	42TSAB018	42TSAB024
Indoor Unit (เครื่องภายใน)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAB010	38TSAB013	38TSAB018	38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5★	5★	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		3 speed + Hi-Power			
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1,089 x 227	328 x 1,089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.



บริการลูกค้า
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / นวัตกรรม
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : @bkairsupply

