



ION·STRIKE

เย็นสะอาด คู่คุณค่าการใช้งาน

ION·STRIKE

Hiwall Inverter - "Ion Strike" Series (TVBA)

รุ่นดีทึง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์



CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

X-IONIZER
ที่จุดของฟองอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

PM 25 FILTER
กำจัดอากาศที่เป็นพิษ
ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและ
ฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไบรอน

SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
หลังปิดเครื่อง ไล่ความชื้น
ลดการสะสมของสิ่งสกปรก

ACRYLIC RESIN
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสมสิ่งสกปรกฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

ENERGY 1 STAR
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5
"1 ดาว" การันตีการ
ประหยัดไฟฟ้า

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแรงจลนไฟฟ้า
หรือกระแสไฟฟ้าและป้องกัน
แรงจลนเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า

COMFORT

ความสะดกสบาย

WINDY SHOWER
ส่งลมเย็นที่นุ่มนวล
ไล่สิ่งสกปรกสูงได้ เลือกรับลม
แรงลมโดยตรง

BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานเวียนสลับ
พัดลมขนาดใหญ่ส่งลมไกล 18 เมตร
พร้อมการทำความสะอาด

4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
กระจายลมเย็นได้ทั่วทุกพื้นที่

EXTRA CLEANING
สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการถอดล้าง
ถาดน้ำทิ้งถอดล้างง่าย สะดวก
สะอาดยิ่งกว่าเดิม

COPPER COIL
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม

AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติ เริ่มต้นเอง
โดยไม่ต้อง ทำงานใหม่อัตโนมัติไฟดับ

WARRANTY

การรับประกัน

FREE 3 YEARS LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี

WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)	42TVBA010	42TVBA013	42TVBA016	42TVBA018	42TVBA024	
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38TVBA010	38TVBA013	38TVBA016	38TVBA018	38TVBA024	
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	15,300	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(2,800-10,900)	(4,600-13,900)	(4,600-17,000)	(5,400-21,100)	(6,200-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	19.00	19.40	17.90	18.15	17.70
Energy Grade (ประสิทธิภาพพลังงาน)		5*	5*	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.82	1.07	1.53	1.69	1.88
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.10	5.40	6.90	8.00	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)	5 speed + Auto					
Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	430	464	506	660	660
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A/M/H)	dB(A)	21/27/32/37/41	22/30/36/41/45	23/31/36/41/47	30/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	10	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	47	47	49	49	49
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	20	25	29	33	33
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	580	610	950	1140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary	
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเว้นระยะ)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยสุด)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาถึงอุณหภูมิแวดล้อม
ขณะทดสอบ ส่งมาให้ 15 นาที เป็นเวลาเริ่มต้นของผลการคำนวณมาตรฐานในของวิธีปฏิบัติที่ 4 (แบบกลไก) จำกัด



เบอร์โทรสายด่วน
1454
Line : @CarrierCare
วันละ 24 ชม | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / ทั่วประเทศ
02-024-1099
วันละ 24 ชม | 8:30-17:30

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email : bkairsupply@hotmail.com
LINE ID : @bkairsupply