


ปรากฏการณ์คุ้ม...สดชื่นไร้กังวล

# MAX INVERTER STAR XU SERIES



FAST COOLING



LIZARD PROOF DESIGN



ENERGY SAVING



VENTILATION



AUTOMATIC OPERATION



STREAMER TECHNOLOGY



HIGH TEMPERATURE MONITORING



SLEEP SUPPORT MODE



SMART COMFORT

**FTXU-X**

DAIKIN **MAX INVERTER**  
**STAR SERIES**

## MAX INVERTER STAR XU SERIES

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก สามารถทำความเย็น ความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



# HIGHLIGHT FEATURES



## VENTILATION

### เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

ลดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่เกิดจากการทำกิจกรรมในห้องปิด ที่เป็นสาเหตุของอาการง่วงซึม ไม่กระปรี่กระเปร่าและไม่มีสมาธิขณะทำงานหรือเรียนรู้ ทำให้สดชื่นปลอดโปร่ง ลดกลิ่นสะสมภายในบ้านจากสัตว์เลี้ยงและลดความอับชื้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายตัว



## SELF-HYGIENE BOOSTER

### ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม **MOLD** ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบคุมความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้ออยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ล้างคอยล์เย็น




เป่าไล่ความชื้น



## STREAMER TECHNOLOGY

เครื่อง Streamer จะปล่อยอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ ทำให้เกิดโมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีพลังงานสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค



Streamer ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ภายในเครื่อง



## 3 MODE & AUTOMATIC OPERATION

### ระบบเลือกการทำงานอัตโนมัติ

มาพร้อมการทำงาน 3 โหมด :

**Cool Mode** ช่วยลดอุณหภูมิของห้อง เย็นสบายทันที

**Dry Mode** ช่วยลดความชื้นในห้อง รู้สึกสบายตัว

ไม่เหนอะหนะ ในวันที่อากาศชื้น

**Heat Mode** ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของห้อง รู้สึกอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ด้วย Automatic Operation



## HIGH TEMPERATURE MONITORING

### ป้องกันอุณหภูมิห้องสูงเกินไป

ตรวจวัดความร้อนภายในห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศของอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 28 องศาเซลเซียส ป้องกันความร้อนสูงในห้องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับของสะสม หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง เด็กและผู้สูงอายุ ที่อ่อนไหวกับอากาศร้อน



## SMART COMFORT

### ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม

เพราะความชื้นที่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เทคโนโลยี SMART COMFORT จึงเข้ามาช่วยควบคุมความชื้นอัตโนมัติ มอบความรู้สึกสดชื่นสบายตัว



# PERFECT FEATURES



#### VENTILATION :

เติมอากาศจากภายนอก ลดการสะสมของกลิ่นสัตว์เลื้อย และคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนทำให้ สมองปลอดโปร่ง



#### AUTOMATIC OPERATION :

เลือกโหมดการห่างานได้อัตโนมัติ ห่างานได้ทั้งระบบทำความเย็นและความร้อน เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ



#### STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย



#### HIGH TEMPERATURE MONITOR :

ปรับอากาศอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 28 องศา



#### SLEEP SUPPORT MODE :

ช่วยให้บรรยากาศเหมาะแก่การนอน 1W LED บนตัวเครื่องดับลง และบานสวิงปรับขึ้นต่ำแห่งสูงสุด เพื่อเสียงลมโดนตัว



#### SMART COMFORT :

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



#### SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



#### 3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง สัมผัสเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



#### LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลง เพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์\*

\*ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมท่อเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



## MAX INVERTER STAR XU SERIES

FTXU-X

### สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... สดชื่นไร้กังวล!

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER  
**STAR SERIES**

DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER

**STAR** SERIES

## ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไต่กัน

ที่ **ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนาน ห้างงานเรียบ...อย่าง MAX**

### ✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



#### ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐาน  
เบอร์ 5 / 2 ดาว

### ✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



#### POWERFUL MODE

ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลเย็นเร็วทันใจ

### ✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



#### LIZARD PROOF DESIGN

หนานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ  
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ  
ให้เล็กเพียง 4 มม.\*1

### ✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX



#### QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก\*2

\*1) ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

\*2) เรียบสุด 34 dB(A) สำหรับเครื่องภายใน และ 51 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก

DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER

**STAR XU** SERIES



## ปรากฏการณ์คู่...สดชื่นไร้กังวล

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก  
สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น  
พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่อง  
ด้วยเทคโนโลยี Streamer



ประหยัดไฟ เบอร์ 5 / 2 ดาว



**MAX INVERTER | STAR XU SERIES FTXU-X**

**SPECIFICATIONS**

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTXU18XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RXU18XV2S	
			Cooling (การทำความเย็น)	Heating (การทำความร้อน)
Capacity (ขนาดการทำความเย็น/ร้อน)	kW		5.30 (0.6-5.7)	6.0 (0.6-9.1)
	BTU/hr		18,100 (2,000-19,400)	20,500 (2,000-31,100)
Power Consumption (ค่าลิฟไฟฟ้า)	W		1,580 (135-2,080)	1,450 (125-3,240)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		21.11 ★★	-
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTXU18XV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			WHITE (สีขาว)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	16.5 (583)	18.2 (643)
	M		12.4 (438)	13.7 (484)
	L		9.8 (346)	11.8 (417)
	SL		7.9 (279)	9.1 (321)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Deodorizing Filter (แผ่นกรองยับยั้งกลิ่น)	
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dB(A)	52 / 43 / 37 / 34	51 / 42 / 38 / 34
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)		mm	295 x 798 x 272	
Weight (น้ำหนัก)		kg	12	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Drain		mm	Ø16 mm	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RXU18XV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	42 (1,438)	38.7 (1,366)
	SL		-	-
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dB(A)	51 / -	53 / -
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)		mm	693 x 795 x 300	
Weight (น้ำหนัก)		kg	45	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Liquid		inch	Ø1/4	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Gas		inch	Ø3/8	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			15	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			12	
Outdoor Heat Exchanger (ขีปนิกแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)			Copper Tube	

เงื่อนไขการติดตั้ง

1. เนื่องค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 ม.
2. 3. 4. 5. 6.



**บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด**  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply

