

I Feel Sensor อุณหภูมิสม่ำเสมอเย็นสบายมากขึ้น



AIR KC Series

- I Fell Censor เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิบนรีโมทควบคุมจะเริ่มทำงาน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ โดยรอบ และส่งสัญญาณกลับ ไปที่ตัวเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จากนั้นระบบจะตั้งค่าการทำงานที่ เหมาะสมสำหรับสภาวะนั้นๆ
- 4 in 1 Filter แผ่นกรอง 4 แบบ มั่นใจว่าอากาศสะอาดสดชื่น รักษาสุขภาพ
- Golden Fin คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบคอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกัน การกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และอากาศ ที่เป็นกรด





I Fell Censor

เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิบนรีโมทควบคุมจะเริ่มทำงาน เพื่อตรวจวัด อุณหภูมิโดยรอบ และส่งสัญญาณกลับ ไปที่ตัวเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ จากนั้นระบบจะตั้งค่าการทำงานที่เหมาะสมสำหรับสภาวะนั้นๆ

4 in 1 Filter

แผ่นกรอง 4 แบบ มั่นใจว่าอากาศสะอาดสดชื่น รักษา สุขภาพ

- 1. Catechin Filter กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฝุ่น
- Silver Ion Filter กำจัดแบคทีเรียได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
- Photic Catalyst Filer กำจะดเชื้อโรค กลิ่นไม่พึง ประสงค์
- 4. HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter กำจัด ฝุ่นละอองเกสรที่มีอนุภาคเล็ก 0.3 ไมครอน ที่มี ขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งยังสามารถกรองได้ถึง 99.97 % แบคทีเรีย อากาศสดชื่นปลอดภัย





Golden Fin

คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบคอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และ อากาศ ที่เป็นกรด เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ของเครื่องปรับอากาศให้นานกว่า



FAST COOLING SERIES-KC

















P		((1)		羡		
nverter	Self-cleaning	Feel	HEPA&4-In-1 Filter	fast cooling	100% cupper pipes	Fan Coll Golden Fil

			THE STATE			
Customer Model No. Factory Model No Type		AS10TRKC2T	AS13TRKC2T	AS18TRKC2T	AS24TRKC2T	
		AS-10TR4RLRCA00	AS-12TR4RLRCA00	AS-18TR4RMSCA01	AS-22TR4RXTCA03	
		T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter	
Cooling Capacity	Btu/h	9500	12000	18000	23500	
Cooling Capacity	W	9500(2860-10900)	12000(2860-12960)	18000(3750-19100)	23500(4950-24200)	
Rated Input - Cooling	W	770	1130	1580	1970	
Air Circulation (Indoor)	m³/h	580	580	950	1100	
SEER	Btu/W.h	17.20	17.81	18.02	18.25	
Energy Class	Cooling	No.5	No.5	No.5	No.5	
Refrigerant		R32	R32	R32	R32	
Refrigerant harge volume	g	450	520	880	1150	
indoor Sound Pressure	dB (A)	38/34/29	38/34/29	45	47	
outdoor Sound pressure	dB (A)	51	53	56	54	
Voltage, Frequency,	V	220 - 240V~,50Hz,1P	220 - 240V~,50Hz,1P	220 - 240V~,50Hz,1P	220 - 240V~,50Hz,1P	
Rated Current	Cooling (A)	3.4	5.0	7.0	8.4	
maximal pipe length	m	20	20	25	25	
maximal heights' interval	m	10	10	10	10	
Liquid Pipe	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	
Gas Pipe	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	
Net Dimensions	Indoor Unit	790x255x200	791 × 255 × 200	890 × 300 × 220	963 × 325 × 198	
WxHxD (mm)	Outdoor Unit	660 × 482 × 240	670 × 280 × 468	780 × 260 × 540	810 × 129 × 562	
Net Weight	Indoor Unit	7.3	7.5	10.0	12.5	
(Kg)	Outdoor Unit	19	20.5	29.0	33.5	

บริษัท บี.เค.แอร์ชัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973 email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply

