

NEW KA SERIES
HAPPY
INVERTER



ช่วงเวลาไหน..ใครใช้ก็แฮปปี้

หลับสบาย ผ่อนคลายทุกคืน

SLEEP MODE

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณในขณะที่นอนหลับให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการดำเนินงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และกลับเข้าสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 110 นาที



ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน
เพื่อให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เพียง 19 เดซิเบล*

*ในรุ่น KA09 ปรับระดับแรงลมต่ำสุด



FAST COOLING



FAST COOLING

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling
*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

เย็นเร็ว ทันใจในปุบเดียว

เย็นทันใจในปุบเดียว โดยเครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยการเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่การทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 15 นาที



ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ และปล่อยแรงลมสูงสุด เพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว

อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 Filter (อุปกรณ์เสริม)

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับ 2.5 ไมครอน

ติดตั้งและดูแลง่าย...



Easy Installation

ติดตั้งง่ายแม้พื้นที่จำกัด สามารถติดตั้งได้แคบสุด 5.9 cm*
*ไม่แนะนำสำหรับห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน



Easy Cleaning

ถอดล้างทำความสะอาดง่าย ใคร ๆ ก็สามารถถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง (V-Air Filter) เองได้ง่าย ๆ ยิ่งทำบ่อย ก็ยิ่งทำให้อากาศในห้องสะอาดบริสุทธิ์กว่าเดิม

NEW KA SERIES HAPPY INVERTER



MSY-KA09VF

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 18.50
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-KA13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 18.50
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KA15VF

15,013 BTU
Capacity 4.4 kW.
SEER 18.50
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KA18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 18.50
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-KA24VF

21,154 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 18.50
ห้องขนาด 26-30 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงขอปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟ

Series	KA 09	KA 13	KA 15	KA 18	KA 24
ค่าไฟต่อปี (บาท)	7,270	9,694	11,848	14,002	16,695
ค่าไฟต่อเดือน (บาท)	605.83	807.83	987.33	1,166.83	1,391.25
ค่าไฟต่อวัน (บาท)	19.92	26.56	32.46	38.36	45.74

*ค่าไฟเฉลี่ยต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ผ่าน 8 ชม. / วัน ตั้งอุณหภูมิที่ 25 °C และค่าไฟต่อหน่วยที่ 5 บาท
**ค่าไฟเฉลี่ยต่อวัน อ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 ชั่วโมงด้วย 365 วัน

Specification

MODEL		HAPPY INVERTER (KA Series)						
		MSY-KA09VF	MSY-KA13VF	MSY-KA15VF	MSY-KA18VF	MSY-KA24VF		
Cooling	EGAT Level 5							
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) (Btu/h/W)	18.50						
	Electricity Charge (ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม./วัน*) (Baht/Year)	7,270	9,694	11,848	14,002	16,695		
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (2,730 - 9,895)	12,283 (3,071 - 12,966)	15,013 (4,094 - 15,013)	17,742 (4,436 - 18,425)	21,154 (5,459 - 21,154)	
		kW	2.7 (0.8 - 2.9)	3.6 (0.9 - 3.8)	4.4 (1.2 - 4.4)	5.2 (1.3 - 5.4)	6.2 (1.6 - 6.2)	
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.865 (0.23 - 1.48)	1.15 (0.25 - 1.56)	1.410 (0.30 - 1.82)	1.67 (0.32 - 2.12)	1.95 (0.35 - 2.13)	
	Running Current	A	4.5	5.7	6.6	7.8	9.0	
	SPL Indoor	dB(A)	Quiet	19	21	26	27	
			Low	25	28	31	33	37
			High	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low-High)	m ³ /min	5.4 - 9.0	6.0 - 9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.2-14.5		
Coefficient of Performance	(W)	3.12	3.13	3.12	3.11	3.18		
Power Supply	220 V/ Single phase/ 50 Hz							
Operating Current Max	A	6.7	7.1	8.3	9.6	9.7		
Features	Fast Cooling / Powerful Cool	Fast Cooling						
	Error Indication	1-way, User search and beep						
	Timer Switch	12 Hr. ON/OFF Timer						
	Remote Control Switch	Wireless						
	Indoor Fan Speeds	5+ Auto						
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan					
Outdoor		Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm 290 x 799 x 233			290 x 999 x 233			
	Outdoor	mm 454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	545 x 780 x 294			
Weight	Indoor	kg 7.9	8.3		8.4	10.9		
	Outdoor	kg 17.8	18.0	21.5	26.5	27.0		
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (Diameter)	mm (in) Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (Diameter)	mm (in) Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)			
	Max.length / Max.height	m 20 / 12			30 / 15			
Refrigerant	R32							
Heat Exchanger	Multi-Flow Condenser (MFC)							

MAX PCB

ทนทานเต็มประสิทธิภาพ

450V
ทนต่อแรงดันไฟช๊อตชั่วขณะ สูงสุด 450 V.

ทำงานได้ราบรื่นในช่วงกระแสไฟ ตั้งแต่ 198-264 V.

เคลือบสารพิเศษ ป้องกันความชื้นและแบคทีเรีย

มั่นใจยิ่งขึ้น
พร้อมการรับประกัน

- ✓ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- ✓ รับประกันแผงคอยล์ร้อน และแผงคอยล์เย็น 3 ปี
- ✓ รับประกันอะไหล่ทั่วไป ภายในตัวเครื่อง 1 ปี

มาเป็นเพื่อนกับเรา!
LINE Official Account
@Mitsubishi.MKY

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้คำปรึกษา
จ.ท. โทร. 1325 - 24.00 น.
ส. - อ. โทร. 1325-24.00 - 22.00 น.



RoHS



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Mitsubishi อิเล็กทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply

