

S-Inverter Eco Plus



เพิ่มปริมาณอากาศที่เย็นลงในห้องของคุณได้เร็วขึ้นถึง 43%*



เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม 43%*

Fast Cooling

เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยกระจายความเย็นสบายทั่วถึงทุกมุมห้อง เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิมถึง 43%*

*ทดสอบที่เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้ง AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบที่รุ่น AQ12EASER ที่ไว้



แผ่นกรองต้านแบคทีเรีย ได้ถึง 99.9%*

Copper Antibacterial Filter

แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถกอดล้างทำความสะอาดได้ซ้ำๆ ป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%* ช่วยลดกลิ่นเหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ

*ผลการทดสอบจากสถาบัน Intertek ผลการทดสอบถูกวัดด้วยไส้กรองไฟฟ้าฟิวส์ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การใช้งานส่วนบุคคลที่แตกต่างไป



อากาศสะอาดไร้กลิ่นอับชื้น 3 Step Auto Clean

รักษาความสะอาดภายในตัวเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนในตัว ช่วยให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแห้ง โดยการไล่ความชื้นด้วยการเป่าลม สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นเหม็นได้



S-Inverter Eco Plus



*ขอสงวนสิทธิ์ในบางรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 1599 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://th.samsung-warranty-register.th.samsungcampaign.com/> เท่านั้น

ARI0DYHZBWKNST | ARI3DYHZBWKNST | ARI5DYHZBWKNST | ARI8DYHZBWKNST | AR24DYHZBWKNST



Digital inverter boost
ประหยัดพลังงานมากถึง 73%*¹ ด้วยเทคโนโลยี Digital inverter boost



PFC with Durafin™
นวัตกรรมเคลือบผิวท่อระบายความร้อนแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและลดปัญหาความสกปรกและใช้เวลานานยิ่งขึ้น*²



4-Way swing
ควบคุมทิศทางความเย็นได้ตรงรอยต่อ กระดาษลมใหญ่ที่ 4 ทิศทางได้อย่าง

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นเอสอินเวอร์เตอร์ อีโค พลัส

ราคาขายปลีก (Retail Price)	15,990 THB	17,990 THB	20,990 THB	24,990 THB	31,990 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	ARI0DYHZBWKNST	ARI3DYHZBWKNST	ARI5DYHZBWKNST	ARI8DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	ARI0DYHZBWKXST	ARI3DYHZBWKXST	ARI5DYHZBWKXST	ARI8DYHZBWKXST	AR24DYHZBWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	820	1190	1300	1850	1900
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.0	8.4	5.8	8.4	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	14,500	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,100 ~ 11,500	3,500 ~ 14,000	3,200 ~ 16,000	5,600 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m ³ /min)	10.70	11.90	15.80	17.90	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1070 / 1000 / 930 / 860 / 755	1105 / 1035 / 965 / 895 / 790	1070 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 852	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.30	18.80	18.00	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5★	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FE6	UB1TC5146FER	UB1TC5146FJR
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	959	959	959	1409	1409
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	430	450	600	600	720
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	44 / 28	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 375 x 290	880 x 375 x 290	950 x 375 x 290	950 x 375 x 290	1,125 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1,023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.3	10.3	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	11.1	12.5	12.5	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.7	18.7	23.7	27.5	35.6
Gross Weight (kg)	20.5	20.5	25.5	29.2	38.6
ชุดต่อท่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ท่อน้ำยา (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อนทองแดง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUUS / m)	15.0	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUUS / m)	7.0	7.0	7.0	15.0	15.0

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com



@bkairsupply

*1 ทดสอบที่เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งรุ่น AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบที่รุ่น AQ12EASER ที่ไว้ *2 ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งรุ่น AR13TYHYBWKNST ที่ไว้ AR18JRFNFK