

WindFree™



พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล* WindFree™ Cooling

ปล่อยลมเย็นผ่าน 23,000 ไมโครโฮล* กระจายลมเย็นอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว เย็นสบาย ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ เพราะลมหนาว

*วัดจากรุ่น 10,000 BTU ถึง 13,000 BTU



แผ่นกรองต้านแบคทีเรีย ได้ถึง 99.9%* Copper Antibacterial Filter

แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถกอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ถึง 99%* ช่วยลดกลิ่นเหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ

*ผลการทดสอบจากสถาบัน Intertek ผลการทดสอบถูกวัดภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและการใช้งานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป



อากาศสะอาดไร้กลิ่นอับชื้น 3 Step Auto Clean

รักษาความสะอาดภายในตัวเครื่องปรับอากาศโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนในตัว ช่วยให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแห้ง โดยการไล่ความชื้นด้วยการเป่าลม สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นเหม็นได้



WindFree™



*หมายเหตุ: ปริมาณค่าของ ค่าอีโอดี และค่าอีเอนเอ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <https://th.samsung-warranty-register.th.samsungcampaign.com/> เท่านั้น

AR10CYHCAWKNST | AR13CYHCAWKNST | AR18CYHCAWKNST | AR24CYHCAWKNST



Fast cooling
ให้ประสิทธิภาพทำความเย็นที่ถึง เย็นเร็วขึ้น 43%*1 เติมน้ำที่อุณหภูมิห้อง



Digital inverter boost
ประหยัดพลังงานมากถึง 73%*2 ด้วยเทคโนโลยี Digital inverter boost



PFC with Durafin™
นวัตกรรมเคลือบอนุเมทัลลิกเพอร์มาฟลูออโรคาร์บอนแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและเสริมพื้นผิวความทนทานและใช้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น*3



4-Way swing
ควบคุมทิศทางความเย็นได้จากระยะไกล กระจายลมไปทุกที่ ตามที่ทุกจุดต้องการ

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นวินด์ฟรี

ราคาขายปลีก (Retail Price)	17,990 THB	19,990 THB	27,990 THB	35,990 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR10CYHCAWKNST	AR13CYHCAWKNST	AR18CYHCAWKNST	AR24CYHCAWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR10CYHCAWKXST	AR13CYHCAWKXST	AR18CYHCAWKXST	AR24CYHCAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	740	1100	1870	1850
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	5.8	8.0	8.8	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,000 ~ 12,000	3,000 ~ 14,000	5,000 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	10.70	11.90	17.90	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1035 / 1000 / 930 / 860 / 755	1070 / 1035 / 965 / 895 / 790	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 825	1175 / 1140 / 1070 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.00	17.60	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FJ6	UB1AR1090FJ6	UB1BB5120FE6	UB9TK3150FE4
เพอร์มาฟลูออโรคาร์บอน (Fincoil)	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	1235	1510
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	470	500	600	800
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	53	53	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 375 x 290	880 x 375 x 290	950 x 375 x 290	1,125 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	1,023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.1	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	10.2	11.6	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.6	18.6	23.2	35.6
Gross Weight (kg)	20.3	20.3	25.2	38.6
ชุดต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อก๊าซ (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUAS / m)	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUAS / m)	8.0	8.0	15.0	15.0

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com

*1 กลอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AQ12EASER ที่ใช้ *2 กลอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR09TXCAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AQ09TSLXEA ที่ใช้ *3 ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR13TYHYBWKNST กับ AR18JRFNFKW



@bkairsupply