



XPOWER

INVERTER



Function Highlight



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ENERGY EFFICIENT

ประหยัดพลังงานด้วยระบบ INVERTER



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

QMS18026/1686
EMS18012/471
OHSMS19061/078



4-Way Cassette Type



Remote Option
Standard รีโมทแบบไร้สาย (Wireless Remote)



Wireless remote controller



Wired remote controller**
40GV0305E



Wired remote controller**
CARR-AMT3E



Wired remote controller**
CARR-AMT0E



Wired remote controller**
CARR-AMT0E with



Receiving part

* Included with indoor unit
** Wired remote controller is available as option

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4-Way Cassette - Inverter control (รุ่นนี้รองรับ 4 ฤดูกาล แบบควบคุมการทำความเย็นด้วยอินเวอร์เตอร์)											
Model Name (ชื่อรุ่น)	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TGV0181A1	38TGV0181A1	38TGV0241A1	38TGV0251A1	38TGV0301A1	38TGV0301A1	38TGV0381A1	38TGV0391A1	38TGV0401A1	38TGV0401A1	38TGV0481A1	38TGV0601A1
	Indoor Unit (เครื่องภายใน)		40TGV0181UP	40TGV0181UP	40TGV0241UP	40TGV0251UP	40TGV0301UP	40TGV0301UP	40TGV0381UP	40TGV0391UP	40TGV0401UP	40TGV0401UP	40TGV0481UP	40TGV0601UP
Cooling Capacity (Min. Hz/Rate Hz/Max Hz.) (ความเย็นที่ทำความเย็น)			Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max	Min Rate Max
	Kw		1.1 3.9 4.0	1.2 5.3 5.6	1.2 7.1 8.0	2.0 7.4 8.5	3.0 9.8 10.0	4.0 10.6 11.2	4.0 10.6 11.2	4.0 11.3 13.2	4.0 11.6 13.2	4.0 11.6 13.2	4.0 14.1 15.9	4.0 17.6 18.5
	Btu/hr		3,700 13,300 13,600	4,100 18,100 18,100	4,100 24,200 27,200	6,600 25,200 25,000	10,200 30,000 34,100	13,600 36,100 38,200	13,600 36,100 38,200	13,600 38,500 45,000	13,600 40,200 45,000	13,600 40,200 45,000	13,600 48,000 54,200	13,600 63,700 63,100
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	SEER	Btu/hr/Watt	26.00	24.10	19.00	22.72	20.85	20.00	20.00	21.50	20.30	20.30	17.33	17.50
Star rating			***	***	**	***	**	**	**	***	**	**	*	*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw		0.20 0.82 0.95	0.20 1.37 1.80	0.20 2.14 2.60	0.30 1.92 2.50	0.55 2.45 3.00	0.80 3.14 3.60	0.80 3.14 3.60	0.80 3.25 4.40	0.80 3.31 4.40	0.80 3.31 4.40	0.80 4.70 5.80	0.67 5.36 6.78
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)			220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz	220V / 1Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz	380V / 3Ph / 50Hz
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp		1.25 4.05 4.60	1.25 5.35 8.40	1.25 9.36 12.10	1.90 9.25 11.70	3.45 11.80 14.50	5.05 15.00 18.80	1.70 5.25 6.25	1.70 5.35 7.20	5.10 16.00 21.00	1.70 5.50 7.20	1.70 7.70 9.40	1.23 9.50 10.90
Indoor Unit	Standard air flow rate (H / M / L) (ปริมาณลมมาตรฐาน) (H / M / L)	CFM	1,050 / 870 / 780	1,050 / 870 / 780	1,230 / 950 / 810	1,230 / 950 / 810	1,820 / 1,380 / 1,080	2,010 / 1,440 / 1,170	2,010 / 1,440 / 1,170	2,130 / 1,440 / 1,230	2,130 / 1,440 / 1,230	2,130 / 1,440 / 1,230	2,130 / 1,500 / 1,280	2,200 / 1,620 / 1,500
Noise Level (ระดับเสียง)	Outdoor Unit Indoor Unit (H/M/L)	dB(A)	520 / 510 / 460	520 / 510 / 460	720 / 570 / 480	720 / 570 / 480	1,070 / 830 / 640	1,180 / 850 / 690	1,180 / 850 / 690	1,250 / 850 / 720	1,250 / 850 / 720	1,250 / 850 / 720	1,250 / 880 / 740	1,290 / 1,070 / 880
Sound Pressure Level	Outdoor Unit (H/M/L)	dB(A)	34 / 31 / 27	35 / 31 / 27	35 / 31 / 28	35 / 31 / 28	43 / 39 / 37	46 / 42 / 37	46 / 42 / 37	47 / 43 / 38	47 / 43 / 38	47 / 43 / 38	47 / 44 / 39	48 / 45 / 43
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor Unit (HxWxD) Indoor Unit (HxWxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	690 x 900 x 320	1,340 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor Unit Indoor Unit	kg	32	37	57	51	56	60	59	61	62	61	61	60
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32											
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg		0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Twin Rotary DC-Inverter PMV (Pulse Motor Valve)											
Expansion Device Valve (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)														
Connecting Pipe (ขนาดท่อ)	Indoor		1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Drain Pipe (ขนาดท่อระบายน้ำ)	Indoor		1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
Coupler Style	Type		Flare											
Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	mm		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐานการเชื่อมต่อ) Chargeless Pipe	M	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Minimum Pipe Length Maximum Pipe Length Maximum Pipe Height	M	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30	3 50 30
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27°Cdb, 19°Cwb; Outdoor : 35°Cdb, 24°Cwb											



บริการหลังการขาย
1454
Sun - Sat | 8.30-17.30
Carrier Smart Service Center
02-024-1099
Sun - Sat | 8.30-17.30

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม

