

สีน้ำอะคริลิก


BULL

กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คู่มจริง



เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกส่อน
Good Adhesion



สีสวยสด
Color Retention

Bull Acrylic Emulsion Paint

www.kyipaint.in.th

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



สีรองพื้น 2in1

ภายนอกและภายใน

ชนิดกึ่งเงา

ภายใน

สีฝ้า



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน






Bull Acrylic Emulsion Paint


สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน




YELLOW




Lily White K1/K2 **KES** 003




Rose White K1/K2 927



Daisy White K1/K2 936



Apricot White K1/K2 700



Fresh Apricot K1/K2 **KES** 704



Yellow Custard **KS**203



Yellow **KS**738


ORANGE



Dawny K1/K2 **KES** 380



Jumping Peach K1/K2 **KES** 701



April Fool K1/K2 **KES** 007



Sunkiss **KS**780



Red **KS**728



Copper Red **KS**715




Brick Red **KS**714




Chocolate **KS**739


GREY



Cool White K1/K2 **KES** 001



Pearl White K1/K2 **KES** 500



Milky Grey K1/K2 **KES** 501



Lavender White K1/K2 **KES** 005




www.kyipaint.in.th

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)



BLUE



Crystal Blue K1/K2 **KES** 371



Light Cobalt K1/K2 **KES** 726



Blue Stone K1/K2 **KES** 768



Blue **KS**758

GREEN



Apple White K1/K2 801



Honey Dew K1/K2 724



Cassandra K1/K2 **KES** 360



White K1/K2 **KES** 800



Peppermint K1/K2 **KES** 901



Tropicana **KS**754



Green **KS**718




Black **KS**742


สีทาฝ้าเพดาน
Bull Ceiling Paint




สีรองพื้น



White Ceiling K333



Smokey Ceiling K444




สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Alkali Resisting Primer

KP300



สีรองพื้นปูนเก่า
Contact Primer

KP100



สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
2in1 Primer

K1000



สำหรับทากายนอก และภายใน ชนิดกึ่งเงา สำหรับทากายใน

Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิน สำหรับทากายนอกและภายใน

ผลิตจากทากอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



คุณสมบัติ:

ผลิตจากทากอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสติก กระเบื้องแผ่นเรียบ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว:

พื้นผิวปูนใหม่:

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วยกระทิน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง KP300 ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก กระทิน 2-3 เทีย

พื้นผิวปูนเก่า:

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ โบลด์พีรี เอ็ม 001 ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200 แล้วทากระทิน สีรองพื้นปูนเก่า KP100 บางๆ 1 เทีย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง หรือทาด้วยกระทินรวมพื้น 2in1 จำนวน 1 เทีย แล้วรองทับให้แห้ง 2 ชั่วโมง จึงทาทับด้วยกระทิน สีน้ำอะคริลิก 2-3 เทีย

ข้อมูลจำเพาะ:

Feature:

Bull Acrylic Emulsion Paint is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **Bull Acrylic Emulsion Paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **Bull Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for a money.

Application and Surface Preparation :

New masonry:

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **Bull Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **Bull Acrylic Emulsion**.

Old masonry:

Remove existing paint, clean fungus and algae with **Beger Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **Beger Acrylic Filler F-200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **Bull Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours or 1 coat of Bull 2in1 Primer and let it dry for 2 hours, then apply **Bull Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.

www.kyipaint.in.th

ประเภทสี Product	พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		พื้นที่การทา ตร.ม./เทีย/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
				แห้งผิว Dry-to-touch	แห้งทาทับได้ Dry-to-recoat	
สีน้ำอะคริลิก กระทิน สำหรับทากายนอกและภายใน Bull Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	น้ำสะอาด/Water 10-15%	30 นาที/minutes	2 ชั่วโมง/hours	35-40 ตร.ม./sq. m
	กึ่งเงา Semi-gloss					
กระทิน สีสำหรับทาฝ้าเพดาน BULL Ceiling Paint	ด้านพิเศษ Super Matt		น้ำสะอาด/Water 15-20%			



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

