



BegerShield

Art Effects



สูตรน้ำ



สูตรน้ำมัน

www.kyipaint.in.th

สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ต เอฟเฟกซ์ ลอฟท์

ลอฟท์สูตรน้ำมัน

Loft



www.kyipaint.in.th



Dustless
ปลอดภัย ไม่เป็นฝุ่นผง



Smooth Pattern
ลายฉาบสม่ำเสมอ



Ready to Use
พร้อมใช้งาน



Low Odor
กลิ่นไม่ฉุน



One-Coat
เป็นรองพื้นและทับหน้าในตัวเดียว

เฉดสี




คุณสมบัติสินค้า เมเจอร์ชิลด์ ลอฟท์ สูตรน้ำมัน
สีปูนฉาบเมเจอร์ชิลด์ อาร์ค เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ เป็นสีปูนฉาบสไตล์ลอฟท์แบบพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่ (กรณีปูนใหม่ หรือปูนเก่าที่ยังไม่เสื่อมสภาพ) ทั้งภายในและภายนอก ฉาบได้ทุกพื้นผิวที่แห้งและเรียบ ทั้งผนัง ฝ้า เพดาน ที่เป็นปูน ซีเมนต์คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นGRC ยิปซัมบอร์ด และไม้ เพื่อให้เรียบเนียน สวยงาม ให้ความรู้สึกเสมือนปูนเปลือย



หมายเหตุ : รหัสสินค้า AF-02XX เป็นเฉดสีผสมสี
ตัวอย่างเฉดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

เฉดสี 2-Tone



หมายเหตุ : ขั้นตอนในการสร้างลายเฉดสี 2-Tone
1. ใช้สี #AF-02XX ฉาบให้ทั่ว พื้นผิว จำนวน 2 รอบ
2. ใช้สี AF-0102 คุมทับกับเบอร์ในอัตราส่วน 1:1 และฉาบสร้างลายเพิ่มอีก 1 รอบ

ข้อควรระวัง : การใช้เฉดสี 2-Tone ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สีปูนฉาบเมเจอร์ชิลด์ อาร์ค เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ ประกอบด้วย

- สีปูนฉาบเมเจอร์ชิลด์ อาร์ค เอฟเฟกซ์ ลอฟท์
- คริมแวกซ์
- ทินเนอร์ เอ็ม-33

* เพื่อให้ได้ลายฉาบที่สวยงาม
จุ่มจานไวสโตลลอฟท์
แนะนำให้ใช้เกรียงเหล็ก BA-43



ชุดทดลอง 1 gl.
เหมาะสำหรับพื้นที่ 10-12 ตร.ม. / 3 เทียว



ชุดถัง 5 gl.
เหมาะสำหรับพื้นที่ 30 ตร.ม. / 3 เทียว

ลอฟท์สูตรน้ำ

Loft



Boost Air Quality
ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์



Smooth Pattern
ชั้นลายซัด



Anti-Fungus & Mildew
ป้องกันเชื้อรา



Low VOCs
กลิ่นอ่อนพิเศษ



No Lead & Mercury Added
ปลอดสารปรอทและสารตะกั่ว

พร้อมใช้
ไม่ต้องผสมน้ำ

Ready to use

เจดสี

คุณสมบัติสินค้าเบเจอร์ชิลด์ ลอฟท์ สูตรน้ำ

สีปูนฉาบเบเจอร์ชิลด์ อาร์ค เอฟเฟกซ์ อควาลอฟท์ สีตกแต่งภายในและภายนอก แบบใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์อะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มสีมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกขยายมาบนผนัง ทนทานต่อสภาพต่าง ความชื้นของผิว และสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีส่วนผสมของหินภูเขาไฟ (VOLCANIC ROCK) ที่ช่วยในการดูดซับโมเลกุลก๊าซของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ สามารถออกแบบปูน, เหล็ก, ไม้ ฉาบลื่น ชัดง่าย ไร้กลิ่นฉุน และสามารถฉาบทับได้หลายชั้น โดยไม่เกิดปัญหาแตกล่อน ปรากฏคราบน้ำมัน สารปรอทและสารตะกั่ว



สีธรรมชาติ / Natural Grey
#AAF-0101



สีเทาอ่อน / Light Grey
#AAF-0102



สีเทาเข้ม / Dark Grey
#AAF-0103

อุปกรณ์สร้างสรรคงานฉาบปูนเปลือย หรือปูนขัดมันสไตล์ลอฟท์



การครอบคลุมพื้นที่

Aqua Loft: 6 kg / 12-14 ตารางเมตร / 2 เที่ยว
Wax: 0.95 kg / 12-14 ตารางเมตร / 2 เที่ยว

คุณสมบัติโฟมแวกซ์

- ผลิตภัณฑ์อะคริลิกโพรพิลีนโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- เคลือบผิววัสดุให้เนียน ช่วยปกป้องน้ำและความชื้นแทรกซึมเข้าพื้นผิว
- เป็นสูตรน้ำ กลิ่นอ่อน มีปริมาณสารระเหยต่ำ
- ป้องกันการเกาะจับตัวของฝุ่น และคราบสกปรก
- ทนทานต่อรังสียูวี และมลภาวะอากาศได้ดี
- ปกป้องรักษาพื้นผิววัสดุ

BegerShield Art Effects

สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์



หมดปัญหา !

เมื่อทาสีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์



✔ ปัญหาสีเป็นจ้ำ


✔ ปัญหาฝุ่นซอลล์

✔ ปัญหาผดผื่นแตกร้าว

✔ ปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ขั้นตอนการใช้งาน

เตรียมพื้นผิว



พื้นผิวใหม่ (ที่ยังไม่ผ่านการทาสี)

เตรียมพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน และสิ่งสกปรก จากนั้นติดเทปขาวเพื่อกำหนดพื้นที่ตามที่ต้องการ

พื้นผิวเก่า (ที่ผ่านการทาสีมาก่อน)

กรณีที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยเบเยอร์ โพลีเมอร์ M-001 หากมีรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ให้ซ่อมแซมด้วยสีโป๊วเบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ F-200 ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วย เบเยอร์สติกโก๊ท 102 ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย

การรองพื้น



สูตรน้ำมัน

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้น B-1500 จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนใหม่ : กรณีความชื้นไม่เกิน 14% สามารถทาสีสร้างลายได้เลย
กรณีไม่การองพื้น สามารถใช้สีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์ สูตรน้ำมันเป็นรองพื้นได้ โดยใช้ลูกกลิ้งผสมกันเบอร์ M-33 ไม่เกิน 15% กรณีสีให้ท่วมผนังที่ต้องการ รอให้แห้งประมาณ 30 นาที

สูตรน้ำ

พื้นผิวปูนใหม่ : กรณีความชื้นสะสมไม่เกิน 14% ทาสีรองพื้น โพรเมอร์ โปร์ 100 จำนวน 1 เที่ยว กรณีความชื้นสะสมไม่เกิน 25% ทาสีรองพื้นปูนฉาบประเภทประสมกับชั้นสูตรน้ำ เบเยอร์ เรนควิก โพรเมอร์ B-2900 จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่าที่ไม่เสื่อมสภาพ : ทำน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ชนิดสี สูตรน้ำ เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค โพรเมอร์ B-2500 หรือทาสีรองพื้นปูนฉาบประเภทประสมกับชั้นสูตรน้ำ เบเยอร์ เรนควิก โพรเมอร์ B-2900 จำนวน 1 เที่ยว

การสร้างลายปูนเปลือย



สูตรน้ำมัน

การสร้างลายรอบที่ 1
กรณีใช้เกรียง BA-43 ผสมกันเบอร์ M-33 ไม่เกิน 10% แล้วฉาบให้ท่วมผนังที่ต้องการทาสี

การสร้างลายรอบที่ 2

แนะนำให้ใช้เกรียง BA-43 ฉาบสีให้ท่วมผนังเหมือนรอบแรก โดยผสมกันเบอร์ M-33 ไม่เกิน 5% รอให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง

เคลือบผนังด้วยครีมแวกซ์

ใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดขนสั้นนุ่มนวลเช็ดผนังให้ทั่ว จำนวน 1 เที่ยว



สูตรน้ำ

การสร้างลายรอบที่ 1
แนะนำให้ใช้เกรียง BA-44 สร้างลายโดยใช้สีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์ สูตรน้ำ ฉาบให้ท่วมผนังจำนวน 1 เที่ยว รอให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การสร้างลายรอบที่ 2

สร้างลายโดยใช้สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์ สูตรน้ำ ฉาบให้ท่วมผนังหากต้องการลายถี่ๆ แนะนำให้ลากเกรียงสั้นๆ หากต้องการลายสุมๆ ให้ลากเกรียงยาวๆ รอให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง กรณีที่ต้องการลดความถี่มากกว่าเดิม สามารถ

ฉาบสร้างลายรอบที่ 3 ต่อได้

เคลือบผนังด้วยโฟมแวกซ์

ใช้เกรียงพลาสติกฉาบเรียบต่างๆ ให้ท่วมผนังจำนวน 1-2 รอบ โดยเว้นระยะเวลาแห้งประมาณ 10-20 นาที/เที่ยว



Tips & Tricks

- กวนสีก่อนสร้างลายทุกครั้ง เพื่อให้สีสม่ำเสมอ
- หากต้องการลายลอฟท์แบบถี่ๆ แนะนำให้ลากเกรียงสั้นๆ หากต้องการให้ลายลอฟท์สุมๆ ให้ลากเกรียงยาวๆ
- หากต้องการฉาบลดความถี่เพิ่มเติม สามารถฉาบสีเที่ยวที่ 3 เพิ่มได้
- สำหรับสูตรน้ำ ควรวัดสีในถุงให้บ่มก่อนนำไปฉาบลงบนผนัง

ข้อมูลจำเพาะ

www.kyipaint.in.th

สินค้า	ขนาดบรรจุ	จำนวน	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	แห้งผิว Touch	แห้งทากับ Recoat	จำนวนเที่ยว	เครื่องมือ	ตัวทำลาย
สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ สูตรน้ำมัน	5 แกลลอน	1 หน่วย	90-108	30 นาที	2-3 ชั่วโมง	2-3	BA-43	M-33
สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ สูตรน้ำมัน	1 แกลลอน	1 หน่วย	30-36	30 นาที	2-3 ชั่วโมง	2-3	BA-43	M-33
ครีมแวกซ์	0.8 ลิตร	1 หน่วย	10-15	30 นาที	-	1	ฟองน้ำ	-
สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ สูตรน้ำ	3 กิโลกรัม	2 หน่วย	30-36	1-2 ชั่วโมง	2-3 ชั่วโมง	2-3	BA-44	-
โฟมแวกซ์	0.95 กิโลกรัม	1 หน่วย	10-15	10-20 นาที	10-20 นาที	1-2	เกรียงพลาสติก, BA-44	-