04 เฟอร์นิเจอร์สนาม โชว์เนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ ไม่ขึ้นฟิล์ม

4.2 น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทีค ออยล์

เฟอร์นิเจอร์สนาม, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน

DVD สาธิต ใน YouTube

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้
- ขับเน้นลายไม้ให้ดูสวยงาม
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้จากแดด ฝน และสภาพอากาศที่รุนแรง

คุณสมบัติเด่น :

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้
- ขับเน้นลายไม้ให้ดูสวยงามเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้จากแดด ฝน และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้
- กลิ่นอ่อน ใช้งานง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องรองพื้น ไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะสนาม เก้าอี้สนาม ตู้ รั้ว ประตู ไม้แกะสลักที่อยู่กลางแจ้ง พื้นไม้ ไม้เก่าที่ต้องการรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-90 จนถึงเนื้อไม้เดิมแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม และทิ้งไว้ให้เนื้อไม้แห้งสนิท
- กรณีที่ไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย**เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** แล้วทิ้งให้แห้งสนิท

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาทับหน้า

- คนน้ำมันรักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ ทีค ออยล์** ให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งานและหมั่นคนระหว่างทา
- จุ่มสีและปาดสีให้หมาดพอประมาณก่อนทา อย่าทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป ทาตามลายไม้ และทาไปกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้**เบเยอร์ ทีค ออยล์** ซึมเข้ารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- เช็ดน้ำมันส่วนที่เกินออกด้วยผ้านุ่มสะอาด
- สำหรับไม้ภายนอกควรทา 2 เที่ยว โดยในแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที เพื่อเพิ่มการป้องกัน และควรทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ ทีค ออยล์** เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้
- ทำความสะอาดแปรง และอุปกรณ์ด้วย**เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ขณะที่ยังเปียกอยู่

การปกคลุมพื้นที่ : 70-80 ตารางเมตร / เที่ยว / 4 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร และ 4 ลิตร

เฉดสี น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทีค ออยล์ :

สีใส / Clear

wwww.kyipaint.in.th

ภาพระบบการใช้งาน :

1.การเตรียมพื้นผิว	2.การทาสีรองพื้น
เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77	สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น
3.การทาทับหน้า	**เคล็ดลับ**
เบเยอร์ ทีค ออยล์	