



Beger

WATER BLOCK

W-010

น้ำยารองพื้นปูนกันความชื้น
(สูตรน้ำมัน)



ป้องกัน **ความชื้น**

บริเวณขอบชายล่างอาคาร ที่มาจากน้ำใต้ดิน

เบเยอร์ วอเทอร์บล็อก

น้ำยารองพื้นปูนกัน**ความชื้น** (สูตรน้ำมัน)

- คุ่มค่า เป็นทั้งน้ำยากันชื้นและรองพื้นปูน
โนชั้นตอนเดียว
- ป้องกันความชื้นสูงสุดได้กว่า 35%
- ป้องกันไม่ให้คราบเกลือและด่าง
โนผนังปูน ออกมาทำลายฟิล์มสี,
ช่วยยืดอายุการใช้งาน
ของสีทับหน้า



สีลอก
โป่งพอง



เชื้อราดำ



ตะไคร่น้ำ



ปูนเสื่อมสภาพ

Beger

เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010



น้ำยารองพื้นปูนกันความชื้น (สูตรน้ำมัน)

เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010 ป้องกันความชื้นบริเวณชายล่างอาคารที่มาจากน้ำใต้ดิน (Rising Damp) ป้องกันความชื้นสูงสุดได้กว่า 35% ช่วยป้องกันคราบเกลือ และต่างในผนังปูนออกมาทำลายฟิล์มสี ยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า เหมาะสำหรับพื้นที่ต้องการกันน้ำ เช่น ผนังผิวคอนกรีต, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, อิฐกรวย, อิฐดินเผา, คอนกรีตมวลเบา และกระเบื้องหลังคา

วิธีการใช้งาน

1. ทาน้ำยากันความชื้นสูตรน้ำมัน เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010 จำนวน 1-2 ที่เยว ในส่วนของชายล่างอาคาร สูง 1 เมตรจากพื้น แล้วทิ้งให้แห้ง 3-4 ชม. (เปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสม)
2. ฉาบบางด้วย Beger Skim Coat (สำหรับภายในหรือภายนอก) โดยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
3. หลังจากฉาบได้ความหนาตามที่ต้องการแล้ว จึงขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบสม่ำเสมอ แล้วขัดทำความสะอาด
4. ทาสีรองพื้นปูนใหม่ และทาสีทับหน้าเบเยอร์ตามรุ่นที่ต้องการ

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี และสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย
2. คอนกรีต หรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้ครบเวลาบ่ม หรืออย่างน้อย 28 วัน
3. ในกรณีต้องการทาสีทับหน้าสีเข้ม การรองพื้นปูนอนกประสงค์ เบเยอร์มัลติเพอเพสไฟรเมอร์ บี 1900 หรือเบเยอร์อัลตราไฮโดไฟรเมอร์ บี 2100 จำนวน 1 ที่เยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และการกันความชื้น
4. อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน คือ 5 -35 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้งานขณะที่มีฝนตก หรือมีลมพัดแรง



www.kyipaint.in.th



