



LONGLIFESHIELD+



www.kyipaint.in.th

สีน้ำอะคริลิก กับดินรองโลไฟ ซิลด์พลัส สำหรับทาภายนอกและภายใน

1-28-2	Buenos Aires	1-33-1	Nile Blue	3-36-2	Kind Sky	3-36-3	Blue Buff
2-29-4	Great Divide	1-34-3	Bluebird	3-36-4	Blue Emotion	4-35-6	Blue Celeste
1-16-2	Sonata	2-18-2	Green Myth	3-24-1	Melon Ice	2-21-3	Azuro
1-17-4	Fluorescent	3-18-4	Paris Green	4-24-4	English Box	L1500 (SP)	Green
2-32-2	Fragile Blue	Nature Connection		4-33-4	Torres Strait	www.kyipaint.in.th	
3-6-2	Dusty Apricot	L1605 (MATT / EG)	Sand Stone	2-2-2	Subtle Orange	5-3-3	Tan Aura
L1609 (MATT / EG)	Brick	L1608 (MATT / EG)	Oak Brown	L1610 (MATT / EG)	Deep Red	L1600 (MATT / EG)	Brown

หมายเหตุ สีบนภาพจริงจะแตกต่างกันเล็กน้อย กับสีบนการ์ดนี้ สีจริงจะแตกต่างกันเล็กน้อย The colour on this card are approximate only.

L1100 (MATT)	White	5-37-1	Grey Dew	L1201 (MATT / EG)	Nevana Sunset	L1304 (MATT / EG)	Milk White
L1100 (EG)	White	1-11-2	Lemon Delight	1-10-3	Sunny	2-9-2	Gosling
L1701 (MATT / EG)	Iron White	L1305 (MATT / EG)	Lily White	L1603 (MATT / EG)	Woodwind	1-7-1	Embracing Peach
4-7-2	Cashew Nut	4-10-3	Seashell	3-8-3	Sunstraw	L1300 (SP)	Yellow
Inner Happiness				1-12-1	Pineapple Delight	Bumble Bee	
1-3-1	Carmelita	1-50-2	Shell's Illusion	2-4-2	Misty Peach	L1207 (MATT / EG)	English Rose
1-50-3	Gaponica	1-50-4	Bare Essence	1-3-3	Peach Bloom	2-4-4	Rockmelon

MATT หมายถึง ฟิล์มสีชนิดทึบ มีลักษณะเงาเล็กน้อย ในแสงแดดจ้า 1 และ 5 ใกล้เคียงกัน EG หมายถึง ฟิล์มสีชนิดทึบ มีลักษณะเงาเล็กน้อย ในแสงแดดจ้า 1 และ 5 ใกล้เคียงกันทุกทิศทางในเงา [SP] หมายถึง ฟิล์มสีชนิดทึบ มีลักษณะเงาเล็กน้อย ในแสงแดดจ้า 1 และ 1 ใกล้เคียงกัน

1-15-3	Yellow Duchess	1-5-1	Softly Lit	1-1-2	Fetching Pink	3-47-6	Roman Holiday
1-15-5	Fluorite	1-1-7	Delectable	L1200 (SP)	Poppy Red	3-48-7	Hot Pink
1-43-2	Slipper Pink	1-38-3	Panache	4-35-3	Windswept	L1202 (MATT / EG)	Spellbound
1-42-4	Velvet Touch	1-38-5	Lupine	4-37-6	High UP	L1400 (SP)	Navy Blue
1-40-4	Mystic Orchid	สีฟ้าฟ้าพาด (ฟิล์มสีชนิดทึบทึบ)		L0800	Grey White	L0100	White
1-40-6	Lavender Lace	L0700	Pearl White	Digital Life Tranformation			
5-37-3	Supernova	L1704 (MATT / EG)	Smoky Grey	5-36-2	Seventh Heaven	5-20-3	Flannel
5-36-3	Seclusion	L1708 (MATT / EG)	Pewter	L1709 (MATT / EG)	Argali	L1700	Black

สีออลไพล์ซิลด์พลัส



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ที่ให้การปกป้องบ้านทนทานยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยการผสาน 4 สุดยอดเทคโนโลยี ในการดูแลปกป้องบ้านได้อย่างเหนือระดับทุกๆจุด

ปกป้องยาวนาน ทนทาน กว่า 10 ปี

ดูรายละเอียดอะคริลิกเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิล์มสีชนิดทึบ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ นวัตกรรมล้ำสมัย

กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ไร้สารอันตราย

เทคโนโลยีสีปลอดกลิ่น กลิ่นอ่อน ไร้สารพิษรุนแรง สารเคมีอันตราย ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ อีกทั้งยังปราศจากปรอทและสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สะอาดไร้คราบ ทนทานต่อการขีดข่วน

แว็กซ์ชนิดเทคโนโลยี เคลือบฟิล์มสีที่สี ป้องกันการฝังตัว ทั้งคราบน้ำและน้ำมัน ช่วยยืดอายุการใช้งานสะอาดง่าย

กันร้อนให้บ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน

ซันบล็อกเทคโนโลยีเคลือบฟิล์มสี ช่วยลดความร้อนจากแดดที่เข้าสู่สูงสุดกว่า 95%

ประเภท	มอก.272-2564 (สีฉวีเฉยสีรองทึบ)	มอก.2321-2564 (สีฉวีเฉยสีทึบขาว)	มอก.2514-2564 (สีฉวีเฉยสีทึบขาวจากแสงอาทิตย์)	สีออลไพล์ซิลด์พลัส
ขนาด	ถัง 336 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ถัง 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ถัง 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ขนาดที่แตกต่างสำหรับไป 3 เท่า
สารป้องกันเชื้อรา	X	X	สารป้องกันเชื้อรา 80 %	สารป้องกันเชื้อรา 95 %
การเปลี่ยนแปลงของสี	การเปลี่ยนแปลงของสี 3 (ถัง 336 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ถัง 1000 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ถัง 1000 ซม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ถัง 1000 ซม.)
ทนการขีดข่วน	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ทนต่าง	48 ชม.	144 ชม.	144 ชม.	864 ชม.
ทนน้ำ	4 วัน	10 วัน	10 วัน	40 วัน

LONGLIFESHIELD+

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	สถานะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เชื้อ	ชนิดเครื่องมือ	การพ่นก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทึบ
ข้อมูลจำเพาะ	สีทึบ	ทึบ	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ประมาณ 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีทึบ	ทึบ					
	สีทึบ	ทึบ					
	สีทึบ	ทึบ					
	สีทึบ	ทึบ					
	สีทึบ	ทึบ	30-35			ประมาณ 10-15%	1-2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ	พื้นที่ผิวที่พ่น	
	พื้นที่ผิวผนัง	พื้นที่ผิวเพดาน
ข้อมูลจำเพาะ	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดผนังด้วยน้ำสะอาด ขัดล้างทำความสะอาดผนังจากพื้นผิว ผนัง และกรอบหน้าต่าง สีรองพื้นผิวสีทึบ 1 หรือ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความชื้นสูงสุด หรือ กรณีงานเร่งด่วน กรณีที่ผนังที่พ่นสีภายใน 2 วัน แล้วทำการรองพื้นผิวผนังด้วยสีทึบ หรือสีทึบ 1 หรือ 2 	
	ขั้นที่ 2 การทาสีผนัง	
ข้อมูลจำเพาะ	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดผนังด้วยน้ำสะอาด ขัดล้างทำความสะอาดผนังจากพื้นผิว ผนัง และกรอบหน้าต่าง สีรองพื้นผิวสีทึบ 1 หรือ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความชื้นสูงสุด หรือ กรณีงานเร่งด่วน กรณีที่ผนังที่พ่นสีภายใน 2 วัน แล้วทำการรองพื้นผิวผนังด้วยสีทึบ หรือสีทึบ 1 หรือ 2 	
	ขั้นที่ 2 การทาสีผนัง	

Captain Mold Killer Anti Vab
กันเชื้อรา ไร้สารพิษ ปลอดภัย ไร้กลิ่น

Captain Acrylic Filler
ฟิล์มสีอะคริลิก ฟิลเลอร์

302 Captain Acrylic Sealant
302 กันน้ำ อะคริลิก ซีลแลนต์