Captain

Mark

• ACRYLIC EMULSION • GLOSS ENAMEL • FOR EXTERIOR & INTERIOR

สด คุ้ม ดี

ป้องกันเชื้อรา ที่ต้นเหตุของปัญหาคราบเหลือง

ป้องกัน ปัญหาสีหลุดร่อน

ไม่ผสมสารระเหยสารปรอท

www.kyipaint.in.th

สีน้ำอะคริลิก และ สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน

Mark สด คุ้ม ดี

M937 MATT Candelabra	M934 MATT Dahlia	M933 MATT Marcaroon	M926 MATT Maple Soft
M957 MATT Ice Dance	M946 MATT Pine Frost	M947 MATT Dew Blue	M948 MATT Bluebell White
M916 MATT Lilla	M915 MATT Serenity	M942 MATT Crystal Blue	M978 MATT ✱ Flint



M910 MATT / GD White	M972 MATT / GD Violet White	M973 MATT / GD Orchid Grey	M925 MATT / GD Apricot Rose
M927 MATT / GD Rose White	M936 MATT / GD Daisy White	M935 MATT / GD Lilly White	M932 MATT / GD Polly

ชนิดสีเสริมสี

MATT สีเสริมสีด้าน	GD สีเสริมสีมันวาว

M955 MATT / GD Vista Green	M954 MATT / GD Cassandra	M943 MATT / GD Julie

GD คือ สีเสริมสีมันวาว มีผลทางยอดทาทั่วไป มีแกนขนาดรอง 1 กล. 5 กล. มีผลทางเงา

MATT คือ สีเสริมสีด้าน มีใช้ทางยอดทาทั่วไป มีแกนขนาดรอง 1 กล. และ 5 กล. มีผลทางเงา

✱ M978 มีผลทางยอดด้านทั่วไป

สีที่มีเครื่องหมาย SP. คือสเปสิพิเศษ บรรจุขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

ACRYLIC EMULSION
สำหรับทาภายนอกและภายใน

เฉด พริ้งพรึ่ง

M963 MATT / GD Spicy Cheesy	M962 MATT / GD Queen of Angels	M968 MATT / GD Fresh Ocean Blue
M966 MATT / GD Wisteria Way	M961 MATT / GD Sandy's Smile	M967 MATT / GD Indigo Intrigue
M969 MATT / GD Doe Shin	M964 MATT / GD Summer Orchard	M965 MATT / GD Platinum Plate

แม่สีพิเศษ สำหรับทาภายนอกและภายใน

SP. M930 Temple Yellow	SP. M920 Ruby Red	SP. M960 Oak Brown	SP. M940 Regal Blue	SP. M950 Forest Green
				SP. M970 อีลีท Black

Mark สีรองพื้น PRIMER

www.kyipaint.in.th

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Acrylic Alkali Resisting Primer

น้ำยารองพื้นปูนเก่ากันสีเก่า Contact Primer

รองพื้นปูน

รองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นเทากันสนิม Grey Oxide Primer

สีรองพื้นแดงกันสนิม Red Oxide Primer

GLOSS ENAMEL
สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับงานไม้และโลหะ

M 827 Pink Chablis	M 829 Cupid	M 836 Apricot White	M 810 White	
M 826 Dawn Pink	M 828 Jumping Bean	M 835 Warm White	M 877 Pearl White	
M 822 Reddish Orange	M 831 Reddish Yellow	M 834 Sandy	M 858 Bluebell White	M 842 Ice Blue	M 876 Snow White
M 820 Scarlet Medium	M 830 Caterpillar	M 855 Aquarius	M 857 Vista Green	M 843 Sky Blue	M 800 Silver
M 863 Cinquesis Red	M 862 Teak Brown	M 852 Laurel	M 853 Light Turquoise	M 845 Ocean Blue	M 874 Light Grey
M 861 Coral Red	M 856 Golden Brown	M 850 Spruce	M 844 Alpine	M 846 Crystal Blue	M 873 Charm Grey
		M 860 Cocoa Brown	M 848 Cyan Blue	M 847 Neptune	M 872 Dawn Grey
		M 870 Black	M 840 Deep Blue	M 849 River Blue	M 871 New Ironstone

www.kyipaint.in.th

ตัวอย่างสีนี้ได้เพียงกันสีจริงเท่านั้น The colours on this card are approximate only

Mark

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค ACRYLIC EMULSION PAINT

- ฟิล์มสีสวย สดทนนาน
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ทาง่ายได้เนื้นที่มาก ประหยัด คุ้มค่า

เร็ดดี

ภายใน ชนิดด้าน | ภายนอก ชนิดกึ่งเงา | ภายนอก ชนิดด้าน

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง และปูนเก่าสภาพดี ALKALI RESISTING PRIMER AND OLD CONCRETE WITHOUT CHALKING

รองพื้นปูนใหม่ และปูนเก่าสภาพดี

- เสริมพลังการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทนต่าง จากปูน สูง ป้องกันการลอกล่อน ของสีทับหน้า
- ป้องกันเชื้อรา บนฟิล์มสี
- 2in1 Primer เนื้อสีขาว สามารถทาได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี

ปูนเก่าสภาพดี คือ ปูนที่เคยทาสีมาก่อน แต่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นฝุ่นชอล์ก ไม่มีการลอกล่อน และไม่บวมพองเป็นพื้น

สีเคลือบเงา มาร์ค GLOSS ENAMEL PAINT

- สีเข้มข้น เงางาม คุ้มค่า ทาได้พื้นที่มาก
- ป้องกันและต่อต้าน เชื้อรา
- ปราศจากสารตะกั่ว และปรอทปลอดภัย ต่อผู้ใช้งานและอยู่อาศัย

รองพื้นเทา | สีเคลือบเงา | รองพื้นแดง

Mark มาร์ค สีน้ำอะคริลิก / สำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

ผลิตจากอะคริลิกชะลมสมผงสีเนียนสม ทนสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสดใส ช่วยป้องกัน และต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ มีทั้งชนิดภายนอกและภายในทั่วไป

	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว	แห้งสายทับได้
ข้อมูลจำเพาะ	สีน้ำสำหรับทาภายนอก และภายใน	ด้าน / กึ่งเงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำและยาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีน้ำสำหรับทาภายใน	ด้าน					
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและปูนเก่าสภาพดี				ไม่ต้องผสม	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง
	น้ำยารองพื้นปูนสีเก่าเสื่อมสภาพ	ใส	30-35				

ขั้นตอนการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี*	พื้นผิวปูนเก่า
• ทากาวปูนใหม่ ควรรอเผ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน *ปูนเก่าสภาพดี คือ ปูนที่เคยทาสีมาก่อน แต่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นฝุ่นชอล์ก ไม่มีการลอกล่อน และไม่บวมพองเป็นพื้น	• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • ปรับเนื้อสีเรียว หรือ ลบโครเม้ก ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยารองพื้นปูนและโครเม้ก กันสนิม โมเนต์ ซีลแอนท์
• ปรับเนื้อสีเรียวและทาด้วย น้ำมันสน 1 ลม. และไม่แตกต่างเนื้อ ให้ดูเป็นด้วย ตะหลิก พิมเอนท์	
• ปรับเนื้อสีเรียวและทาด้วย น้ำยาก่า 1 ลม. หรือถ้าการต่างเนื้อ ให้ดูเป็นด้วย ตะหลิก พิมเอนท์	

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

• ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและปูนเก่าสภาพดี มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว	• ทาน้ำยารองพื้นปูนสีเก่าเสื่อมสภาพ มาร์ค คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

• ทาสีน้ำและสีทิล มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

คำเตือน : ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสีเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม และสีที่เปิดฝาหรือที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมด

มาร์ค สีเคลือบเงา / สำหรับงานไม้และโลหะ

คุณสมบัติ

ผลิตจากสารยึดเกาะมาตมสูง เนื้อสีเข้มข้น ให้ประสิทธิภาพความคงทน และความเงางามของสีได้ยาวนาน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในบางการ

	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว	แห้งสายทับได้
ข้อมูลจำเพาะ	สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	เงา	40-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันผสม(ทินเนอร์) กับสีเค ซีซี-01	1-2 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง
	สีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE PRIMER	ด้าน	30-35			30 นาที	4-6 ชั่วโมง
	สีรองพื้นเทากันสนิม GREY PRIMER	ด้าน	30-35			30 นาที	4-6 ชั่วโมง
	สีรองพื้นใต้กันเชื้อรา UNDERCOAT	ด้าน	30-40			0.5-1 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทาสี

	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	ทำความและขาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบไขมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกให้หมดและทำความและขาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความและขาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผงและคราบไข	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกให้หมดและขัดตกแต่งทำความและขาดให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว (การมีโลหะผิวมันโลหะผสมอลูมิเนียม โลหะระดมสีกาวาโนต หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วย กันสัน วอชไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เที่ยว (การมีไม้ไหม้หรือไม้มีบางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม กันสัน จำนวน 1 เที่ยว)	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว			

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังการเสื่อมสีช้าคา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

www.kyipaint.in.th

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care 0-2705-1792-3
facebook captaincoating
Like us www.captaincoating.com