



SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุบเปอร์เมเทค ไฮ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน

HI-SHIELD



มอก.2321-2549

สีมีลชั้นทนสภาวะอากาศ

พ่น มอก.
ระดับสูงสุด



**Super Nano
Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอกสี

Easy Clean
เช็ดล้างได้



www.toagroup.com

www.kyipaint.in.th

- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทาง่าย ได้พื้นที่มาก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

พัฒนาเพื่ออีกขั้นของความทนทาน สีชุบเปอร์เมเทค ไฮ-ชีลด์



HI-SHIELD

HI-Bonding

- ด้วย Super Nano Acrylic กาวอะคริลิกแท้ 100% ช่วยให้สีซึมลึก ยึดเกาะแน่น



- พลังงานกำลังกับสูตรพิเศษของ ไททาเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้เนื้อสีขุ่น กลมมิดเยิ้ม ทาได้พื้นที่มาก



HI-Shield Standard

- Shield Standard (มาตรฐานความทนสภาวะ)



พ่นมอก. 2321 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
มาตรฐานระดับสูงสุด

มอก.2321-2549

✓ มอก.272-2549 ✓ มอก.1123-2555

- Cool Standard (มาตรฐานความทนสะท้อนร้อน)



มอก.2514-2553
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



ฉลากฯ เบอร์ 5

ผ่านการรับรองจาก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

HI-5 Durable



ทนสะท้อนร้อน

ช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น
ประหยัดพลังงาน



ทนขีดล้าง

ช่วยลดการเกาะตัวของคราบ
สกปรก ทำให้ฟิล์มสีขีดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ทนขัดถู

ฟิล์มสีแข็งแรง ยึดเกาะแน่น
ทนทานต่อการขัดถู



ทนน้ำ และด่าง

ยึดเกาะเยี่ยม ไม่หลุด ไม่ลอก
แม้ต้องเจอกับน้ำและด่าง




ทนเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ป้องกันการเกาะตัวและทำลาย
ฟิล์มสีจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค ไฮ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน



FRESH APRICOT ● SM 924




VANILLA ICE ● SM 921




BUTTER SNOW ● SM 922



MARCAROON ● SM 925



TAWNY ● SM 927



CANDELABRA ● SM 923



MAPLE SOFT ● SM 911



APRICOT ROSE ● SM 912




POLLY ● SM 926



NATURAL SAFFRON ● SM 913



WHITE ● SM 100



SMOKEY GREY ● SM 101



ICE BERG ● SM 941




COLOR WASH ● SM 943




PEPPER MINT ● SM 931




DOVE GREY ● SM 951



FLINSTONE ● SM 942



JUILE ■ ● SM 944



SKY BOAT ■ ● SM 945



RESORT BLUE ■ ● SM 932

แม่สีพิเศษ

www.kyipaint.in.th



YELLOW S.P. SM 929



OKE BROWN S.P. SM 959



RED S.P. SM 919



BLUE S.P. SM 949




GREEN S.P. SM 939



BLACK S.P. SM 909

สีทาฝ้าเพดาน



PEARL WHITE SM 800



WHITE SM 700

สีรองพื้นปูนใหม่ / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



S.P. แม่สีพิเศษมีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน


■ สีสังกะสี (จำนวนสีผลิตขึ้นต่ำตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป)

● มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มลิ้นตัน


● = เฉดสีจาก TOA COLOR WORLD

- ผลิตภัณฑ์ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ TOA COLOR WORLD
- เฉดสีจริงอาจต่างจากที่ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา

COLOR COMBINATION




Heirloom 8259



Dolphin Dance 8257




Grey Mare 8291



Zephyr 8306




Made in the Shade 8255



Grey Matters 8304



Deep Sea Diving 7400




Resful Refuge 8282



Mar del Playa 7390




Hidden Ravine 8393



Water Magic 8410



Hiddcote Manor 8439



Southern Sand 8780



Beach Party 8777



Antigua Rose 8775



Silver Plume 8443



Sail Cloth 8458



Granite Cliff 8440



www.kyipaint.in.th

คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม
Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์
 ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว/ปรอท
 A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs
 technology and mercury free.

Low VOCs
 technology
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์
 ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสาร
 ตะกั่ว/ปรอท

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี **TOA COLOR WORLD** เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ทุกเฉดสีตามความต้องการ
 Tns : 02-335-5666, โทรสาร : 02-312-8930, E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri : 08.00-17.00 น.)
 คุยกับเราได้ที่ www.toagroup.com/toapaint

ideacolor
 the real color expert
 บริการออกแบบสีบ้าน

Call Center : 02-335-5777 กด 3

(จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.)

E-mail : ideacolor@toagroup.com
 Website : www.toagroup.com



หมายเหตุ: สีที่แสดงผลบนหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandec due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.


7COLORS 7 DAYS 7 สี 7 วัน จัดจ้าน โดนใจ



MAXICAN ORANGE ★
SM 988




FRESH OCEAN BLUE ★
SM 948



SEXY LIPSTICK ★
SM 918



SPICY CHEESY ★
SM 928



HOT PINK ★
CHILLI
SM 968



DREAMING PURPLE ★
SM 978



SWEETY GREEN GRAPE ★
SM 938



★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน หรือสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA Color World



สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค
Full Gloss Enamel

สีสวย เงางาม คุ้มค่า ทุกการใช้งาน




มอก.2625-2557
สีเคลือบเงาเอกคิต
เฉพาะด้านความปลอดภัย



มอก.327-2553
สีเคลือบเงาเอกคิต

www.kyipaint.in.th


สีสั่งผลิต
Made to Order



PEARL WHITE MX 5008



SILVER BRONZE MX 7000



LIGHT GREY MX 5205



BUTTER CUP MX 2175



RED SIGNAL MX 1437



NEW MORELLO MX 1241




NEW BALZE MX 3231



OCEAN BLUE MX 4057



DAWN GREY MX 5684



ALERT YELLOW MX 2400



NEW ROSE WOOD MX 6223



NEW OAK MX 6221

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

มีจำหน่ายขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
 เฉดสีขาว MX 1000 เฉดสีดำ MX 9000

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค และสีเคลือบเงา

ระบบสามสี / Application

1.เตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

New Concrete

Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)

- Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
- TOA microkill 113 shall be applied in case of killing mold and fungus
- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant

2.รมสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว

New Concrete

- Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer

Old Concrete

- Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

3.ทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เมเทค จำนวน 2 เทียว

Apply 2 coats of SUPER MATEX

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กอล./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 40	ลูกกลิ้ง/ แปรง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt					
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40 ผิวหูนมาก 20-25	Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม	10-20 นาที 10-20 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Contact Primer For Exterior & Interior	ใส Clear					
สีฝ้าเพดาน	สีฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Ceiling For Interior	ด้านพิเศษ Super Matt	30 - 35		น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
สีเคลือบเงา	สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Enamel For Exterior & Interior	เงา Gloss	40-50		ผสมทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21 ประมาณ 15-20%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	6-8 ชั่วโมง 6-8 Hours

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



กลุ่มผลิตภัณฑ์คู่จางสี



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ไวอาอร์

- วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลุ่มฟูดี) สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
- ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkill ไมโครคิลล์

- น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สัตว์น้ำ
- ซิมลิก ม้ารา ตะไคร่น้ำ ได้ถึงรากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยซ์เจอร์การ์ด

- น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สัตว์น้ำ
- กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอก่อน



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย โทรสาร : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



www.toagroup.com

