



WOODTECT

Hybrid WoodGuard

วูดเทค ไฮบริด-วูดการ์ด

แห้งไว **30** นาที
สวยงาม



ไฮบริด-ควิกไพรเมอร์



ไฮบริด-วูดการ์ด

นวัตกรรมไฮบริดเหนือระดับ

- ภายนอกและภายใน
- ทนแดด ทนฝน
- ทาได้ทั้งพื้นและผนัง

www.kyipaint.in.th

ผลิตภัณฑ์ปกป้องไม้ ที่ดีที่สุด จากสีวูดเทค

• เมลามสูง ทนแดดฝน กว่า 3 เท่า • จบงานใน 1 วัน • สวยแกร่ง ทั้งผนังและพื้น • สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้

วูดเทค ไฮบริด-ควิกไพรเมอร์

(รองพื้น กันยางไม้ ไม้ไม่คล้ำดำ + อุดร่องเสี้ยน ไม้เรียบสวย)

- รองพื้นไม้จริง 1 เทียว แท่งเร็วทา 20 นาที • สีโปร่งแสง ไม้ลายไม้เด่นชัดสุด มีทั้งชนิดสีใสและชนิดมีสี • กลืนหายเร็ว • ไม้ภายนอกและภายใน ทั้งงานผนัง/พื้น/เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ • ประหยัดสีทับหน้า เพิ่มการยึดเกาะ สีทับหน้าติดแน่น ทนนาน
- ไม่ต้องใช้แซลิก ไม่ต้องตีแปรงดินสอพอง • ลดฟองอากาศระหว่างทา และให้สีทับหน้าแห้งเร็วขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง อาจเปลี่ยนได้ตามสภาวะ
การคลุมพื้นที่	: รองพื้น
ระยะเวลาแห้ง	: 25-35 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
ชนิดเครื่องมือ	: แท่งลิ่มไม้ 5-10 นาที แท่งทา 15-20 นาที
อัตราส่วนผสม	: แปรงขนอ่อน เครื่องพ่น
ชนิดสีใส	: ทาได้ทันที หรือ ผสมด้วย ทินเนอร์วูดเทค WT-500' = 10-20%
ชนิดมีสี	: ทับหน้าได้ด้วยสีงานไม้ทุกชนิด ยกเว้น โพลียูรีเทน-สูตรน้ำมัน

วูดเทค ไฮบริด-วูดการ์ด

(สีทับหน้า ยูรีเทน-ไฮบริด ภายนอก)

- ไฮบริดเรซินและแมสพรีเมียม • แท่งเร็วทา 2 ชม. • เงาสูง • กลืนจางเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม • สีโปร่งแสง ไม้ลายไม้เด่นชัด • ใช้ง่าย DIY • พิล์มแข็งทนการเหยียบย่ำ • ยึดหยุ่นดีช่วยให้สีไม่ลอกคล่อน • ทนแดดและฝน ทนรังสี UV ช่วยสีไม่ซีดจาง ทนน้ำไม่ให้เข้าทำลายเนื้อไม้ • ป้องกันเชื้อราและโอเด็มจากทะเล
- ไม่ผสมสารปรอทสารตะกั่ว • เพื่อไม้ทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งงานผนัง/พื้น/เฟอร์นิเจอร์/เชิงชาย ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง อาจเปลี่ยนได้ตามสภาวะ
การคลุมพื้นที่	: อัลคิด-โมดิฟายด์-โพลียูรีเทน
ระยะเวลาแห้ง	: 45-50 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
ชนิดเครื่องมือ	: แท่งลิ่มไม้ 20-30 นาที แท่งทา 2-3 ชม.
อัตราส่วนผสม	: แปรงขนอ่อน เครื่องพ่น
	: ทาได้ทันที หรือ ผสมด้วย น้ำมันผสมวูดเทค WT-400' = 10-20%

เตรียมพื้นผิว ไม้ใหม่



ขัดกระดาษทราย เบอร์ 80-120 ให้เรียบไร้เสี้ยน

②



เช็ดยางไม้ด้วยน้ำมันผสมวูดเทค WT-400 หรือ ทินเนอร์ WT-500

③



อุดโป๊วไม้ด้วย 'วูดเทค วูดฟิลเลอร์' แท่งขัด 30 นาที

④



ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย เบอร์ 120-220 เช็ดด้วยผ้าเปียกหมาดๆ ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วทาสีทับ



*หากต้องการลอกสีเก่าใช้น้ำยาลอกสี PR-100

ไม้เก่า

- ถ้าฟิล์มสี ไม่เสื่อมสภาพ และเป็นสีชนิด** สีอ่อนไม้ วูดสเตน หรือ ไฮบริด-วูดการ์ด ให้ขัดถูกระดาษทรายเบอร์ 260-340 แล้วขัดด้วยผ้าเปียกหมาดๆ แล้วทาทับด้วยสีทับหน้า 'วูดเทค ไฮบริด-วูดการ์ด' ทิ้งไว้ 2 ชม.
- ถ้าฟิล์มสี ไม่เสื่อมสภาพ แต่เป็นสีชนิดอื่น ๆ** หรือ ถ้าฟิล์มสี เสื่อมสภาพ ให้ขัดลอกสีเก่าออกจนจนถึงเนื้อไม้ หรือใช้ 'น้ำยาลอกสี วูดเทค PR-100' แล้วทำตามวิธีการทา

วิธีการทา 3 ขั้นตอนง่ายๆ



คนสีให้เข้ากัน และหมั่นคนระหว่างทา

②



ทารองพื้น 'วูดเทค ไฮบริด-ควิกไพรเมอร์' 1 เทียว

③



ทาหรือพ่น สีทับหน้า* 'วูดเทค ไฮบริด-วูดการ์ด' ทิ้งให้แห้งสนิท 2 ชม.

เคล็ดลึกลับง่ายๆ



ก่อนทาเชื่อมต่อไป ให้ขัดกระดาษทราย เบอร์ 260-340 เช็ดด้วยผ้าเปียกหมาดๆ เพื่องานเรียบสวย เพิ่มการยึดเกาะ

*ควรทาสีทับหน้าให้ครบ 3 เทียว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ชนิดเงา



ไม้เปลือย ทารองพื้น 1 เทียว ทาทับหน้า ชนิดเงา 3 เทียว

ชนิดด้าน



ไม้เปลือย ทารองพื้น 1 เทียว ทาทับหน้า ชนิดเงา 2 เทียว ทาทับหน้า ชนิดด้าน 1 เทียว



YouTube Woodtect Channel
คลิปเคล็ดลึกลับ ไฮบริด วูดการ์ด



ข้อมูลสินค้า Product Info



LINE@ @woodtect



Woodtect Fanpage

www.kyipaint.in.th