

TOA
HEAVY GUARD

BIKELANE

ระบบสีที่โอเอสำหรับเลนจักรยาน
เทคโนโลยีจากสนามแข่ง สู่เลนจักรยาน



Bikelane and Pavement Paint System

- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนต่อการเสียดสีจากล้อจักรยาน
- ทาได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย
- สูตรน้ำแห้งเร็ว กลิ่นไม่ฉุน



BIKELANE

ระบบสีที่ไอเอสำหรับเลนจักรยาน

Bikelane and Pavement Paint System



คุณสมบัติ

ทีโอเอ ไบค์ เลน เป็นสีอะคริลิกชนิดพิเศษผสมผงสี ที่ช่วยป้องกันและลดการซีดจางจากรังสียูวี พัล์มสีเหมาะสำหรับการรับน้ำหนักและการเสียดสีจากล้อจักรยาน พัล์มสีมีความยืดหยุ่นสามารถยึดเกาะบนพื้นผิวต่างๆได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำได้ดี เหมาะสำหรับทากับหน้าบระบบพื้นผิวคอนกรีตและพื้นผิวยางมะตอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามกีฬาและเลนจักรยาน

Color Guide

	Traffic White	RAL 9016
	Melon Yellow	RAL 1028
	Coral Red	RAL 3016
	Mint Green	RAL 6029
	Sky Blue	RAL 5015

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น



ระบบสีทาพื้นทางวิ่งจักรยาน

ขั้นตอน/ผลิตภัณฑ์	การผสม(โดยปริมาตร) เจือจางด้วย	เครื่องมือที่ใช้	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ชุด/เที่ยว)	ความหนาฟิล์ม เมื่อแห้ง(ไมครอน) ต่อเที่ยว	จำนวนเที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	ทาทับได้
สีรองพื้นชนิดพิเศษ TOA EXTRAWET	TOA Thinner No.23 (5-10%)	ลูกกลิ้ง/แปรงทาสี หรือเครื่องพ่น	25-30	70-80	1 เที่ยว	20-30 นาที	2 ชม.
สีทับหน้า TOA Bikelane	ผสมด้วยน้ำสะอาด (5%)	ลูกกลิ้ง/แปรงทาสี หรือเครื่องพ่น	30-35	45-50	2 เที่ยว	30-40 นาที	1-2 ชม.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com

File No:02/2017