

NIKON Mirrorless Zseries

1 year Warranty



Nikon Z8 NEW

Z8 Body NIK-VOA100AG (Black)

SRP : 149,900.- (inc.VAT)

Z8 + LENS NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIK-VOK100XG (Black)

SRP : 185,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
Sensor: 493 Point
Sensor Size: 35.9 mm x 23.9 mm
Resolution: 4128 x 2752
Max resolution: 8256 x 5504
ISO: Auto, 64 - 25,600
Shutter Speed: Max shutter 1/32000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 8K UHD 30 Fps. 4K120 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 120fps. L: สูงสุด 20 fps H: สูงสุด 120 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: 170°
เชื่อมต่อ: CF Express / XDD Max / SD Card 1 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL15C, EN-EL15C Battery
Weight : 910g inc.Batt & Memory Card Dimension : 144 x 118.5 x 83 mm
คุณสมบัติพิเศษ: ตรวจจับใบหน้าและดวงตาแบบเรียลไทม์ พร้อมปรับโฟกัสความละเอียดสูง
รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 8K UHD/30p พร้อมระบบปรับค่า ISO อัตโนมัติ 8K UHD/30p
พร้อมระบบปรับค่า ISO อัตโนมัติ 8K UHD/30p



NIKON Z f

Z f Body NIK-VOA120AG (Black)

SRP : 82,900.- (inc.VAT)

Z f + 40mm f/2 SE KIT NIK-VOK120X (Black) SRP : 88,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด : 24.5 million (DX Format)
Sensor: 273 Point
Sensor Size: 27.3 mm x 18.6 mm
Resolution: 2784 x 1856
Max resolution: 5568 x 3712
ISO: Auto, 100 - 64,000
Shutter Speed: Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 60 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 30fps. L: สูงสุด 7 fps H: สูงสุด 30 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,140,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: 170°
เชื่อมต่อ: SDHC/XC Max 256Gb. 1 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL15C Battery



Nikon Z30

FREE Battery NEW



Z30 + LENS NIKKOR Z DX 12-28MM NIK-VOK110PG (Black)

SRP : 37,990.- (inc.VAT)

Z30 + LENS NIKKOR Z DX 16-50MM + 50-250MM NIK-VOK110YG (Black)

SRP : 37,990.- (inc.VAT)

Z30 + LENS NIKKOR Z DX 18-140MM NIK-VOK110ZG (Black)

SRP : 37,990.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 21.5 million (APS-C / DX Format)
Sensor: 209 Point
Sensor Size: 23.5 mm x 15.7 mm
Resolution: 2784 x 1560
Max resolution: 5568 x 3712
ISO: Auto, 100 - 51,200 (Extend 204,800)
Shutter Speed: Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 11fps. L: สูงสุด 4 fps H: สูงสุด 11 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.0" (1,040,000-dot), Vari-angle TFT touch-sensitive LCD
สัมผัส: SDHC/XC
เชื่อมต่อ: Li-Ion EN-EL25 Battery
แบตเตอรี่: SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL25 Battery
Weight : 350g inc.Batt & SDCard Dimension : 128.0 x 73.5 x 59.5 mm



Nikon Z50



Z50 Body NIK-VOA050AG (Black) NIK-VOA050CG (Black)

SRP : 28,900.- (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM NIK-VOA050XG (Black) NIK-VOA050MG (Black)

SRP : 33,900.- (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM + 50-250MM NIK-VOA050WG (Black) NIK-VOA050IG (Black)

SRP : 42,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 20 million (DX Format)
Sensor: 209 Point
Sensor Size: 23.5 mm x 15.7 mm
Resolution: 2784 x 1560
Max resolution: 5568 x 3712
ISO: Auto, 100 - 51,200
Shutter Speed: Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 11fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: SDHC/XC
เชื่อมต่อ: Li-Ion EN-EL25 Battery
แบตเตอรี่: SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL25 Battery
Weight : 450g inc.Batt & SDCard Dimension : 126.5 x 93.5 x 60 mm
Wireless feature: รองรับการทำงานผ่าน SnapBridge ฟีเจอร์ใหม่: Bluetooth **



NIKON Z5



Z5 Body NIK-VOA040AG (Black)

SRP : 45,900.- (inc.VAT)

Z5 + 24-50 KIT NIK-VOK040ZG (Black)

SRP : 56,900.- (inc.VAT)

Z5 + 24-70 KIT NIK-VOK040XG (Black)

SRP : 66,900.- (inc.VAT)

Z5 + 24-200 KIT NIK-VOK040YG (Black)

SRP : 73,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 24.9 million (FX Format)
Sensor: 273 Point
Sensor Size: 27.3 mm x 18.6 mm
Resolution: 2944 x 1968
Max resolution: 6048 x 4024
ISO: Auto, 100 - 51,200
Shutter Speed: Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 12fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,140,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL15C Battery
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 mm

NIKON Z6 II



Z6 II Body NIK-VOA060AG (Black)

SRP : 66,800.- (inc.VAT)

Z6 II + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4 NIK-VOK060XG (Black)

SRP : 86,800.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 24.5 million (FX Format)
Sensor: 273 Point
Sensor Size: 35.9 mm x 23.9 mm
Resolution: 4128 x 2752
Max resolution: 6048 x 4024
ISO: Auto, 100 - 51,200
Shutter Speed: Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 900 sec
VDO : 4K UHD 60 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 14fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL15B Battery
Weight : 615g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 mm

Nikon Z7 II



Z7 II Body NIK-VOA070AG (Black)

SRP : 98,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
Sensor: 493 Point
Sensor Size: 35.9 mm x 23.9 mm
Resolution: 4128 x 2752
Max resolution: 6048 x 4024
ISO: Auto, 100 - 25,600
Shutter Speed: Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4 Timelapse 8K
Timelapse: 9fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 9 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: XDD Max 256Gb. 1 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL15B Battery
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 mm

Nikon Z9



Z9 Body NIK-VOA081AG (Black)

SRP : 194,900.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
Sensor: 493 Point
Sensor Size: 35.9 mm x 23.9 mm
Resolution: 4128 x 2752
Max resolution: 6048 x 5504
ISO: Auto, 64 - 25,600
Shutter Speed: Max shutter 1/32000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : 8K UHD 30 Fps. 4K120 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
Timelapse: 120fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 120 fps
Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
EV ต่อรับแสง: 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สัมผัส: CF Express and XDD Max 256Gb. 2 Slot
แบตเตอรี่: Li-Ion EN-EL18C, EN-EL18C Battery
Weight : 1340g inc.Batt & CF Card Dimension : 149 x 149.5 x 90.5 mm

DIGITAL CAMERA

Mirrorless Lens & Accessories



P/N		SRP (inc.VAT)
LENS - NIKKOR Z FX		
NIK-JMA103	NIKKOR Z 24mm f/1.8 S (NEW)	33,900
NIK-JMA102	NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	31,400
NIK-JMA704	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	36,990
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S (NEW)	79,900
NIK-JMA710	NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 LENS	32,900
NIK-JMA711	NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S	85,900
NIK-JMA705	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S (NEW)	42,900
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S	79,900
NIK-JMA104	NIKKOR Z 20mm F/1.8 S	39,900
NIK-JMA002	NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT	299,900
NIK-JMA001	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	22,220
NIK-JMA003	NIKKOR Z 50mm f/1.2 S	69,990
NIK-JMA301	NIKKOR Z 85mm f/1.8 S	28,500
NIK-JMA302	NIKKOR Z 85mm f/1.2 S	109,900
NIK-JMA709	NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S	85,900
NIK-JMA721	NIKKOR Z 70-180mm f/2.8	49,900
NIK-JMA712	NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3	16,500
NIK-JMA602	NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S	39,900
NIK-JMA603	NIKKOR Z MC 50mm f/2.8	22,550
NIK-JMA707	NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR	14,900
NIK-JMA715	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (SE)	11,900
NIK-JMA713	NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR	20,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA106	NIKKOR Z 40mm f/2 WW	10,900
NIK-JMA110	NIKKOR Z 40mm f/2 (SE)	9,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA105	NIKKOR Z 28mm f/2.8	10,900
NIK-JMA714	NIKKOR Z 24-120mm f/4 S	38,500
NIK-JMA716	NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S	92,500
NIK-JMA717	NIKKOR Z 28-75mm f/2.8	35,900
NIK-JMA706	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (BK)	11,900
NIK-JMA719	NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 WW	12,900
NIK-JMA503	NIKKOR 400 f4.5 VR S	111,900
NIK-JMA504	NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S	589,000
NIK-JMA501	NIKKOR Z 400mm f2.8 TC VR S	482,900
NIK-JMA502	NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S	229,000
NIK-JMA303	NIKKOR Z 135mm f/1.8 S	98,500
Battery		
NIK-VFB12902	EN-EL18d	5,900
NIK-VFB12802	EN-EL15C	2,400
NIK-VFB12502	EN-EL25	2,200
NIK-VFB11411	EN-EL14a	1,700
Battery Pack for Z series		
NIK-VFC00801	BATTERY PACK MB-N10	9,900
NIK-VFC00901	BATTERY PACK MB-N11	11,900
NIK-VFC01001	POWER BATTERY PACK MB-N12	13,900
F-MOUNT ADAPTER		
NIK-JMA905DA	MOUNT ADAPTER FTZ II	9,900
NIK-JVA90151	FT-1 F-MOUNT ADAPTER	8,000
Z TeleConverter		
NIK-JMA903DA	Z TELECONVERTER TC-1.4X	21,900
NIK-JMA904DA	Z TELECONVERTER TC-2.0X	22,900
NIK-JMD01201	TELECONVERTER CAP BF-N2	390
GPS		
NIK-VWD004BW	GP-N100 BK	4,800
NIK-VWD004CW	GP-N100 WH	4,800
REMOVABLE GRIP		
NIK-VVW00201	GR-N1000 BK (FOR Nikon1 V1)	3,500
NIK-VVW00202	GR-N1000 WH (FOR Nikon1 V1)	3,500
NIK-VVW00301	GR-N2000 BK (FOR Nikon1 J1)	2,500
NIK-VVW00302	GR-N2000 WH (FOR Nikon1 J1)	2,500
LENS HOOD		
NIK-JMB02201	Lens Hood HN-41	390
NIK-JMB02101	Lens Hood HB-99	990
NIK-JMB00201	HB-85 LENS HOOD (For Z 24-70mm f/4 S)	1,200
NIK-JMB01101	HB-87 LENS HOOD (For Z 24-70mm f/2.8 S)	1,490
NIK-JMB00501	HB-89 LENS HOOD (For Z 35mm f/1.8 S)	1,200
NIK-JMB00601	HB-90 LENS HOOD (For Z 50mm f/1.8 S)	1,200
NIK-JMB02801	HB-93A LENS HOOD	790
NIK-JMB02301	HB-101 LENS HOOD (For Z DX 18-140mm f3.5-6.3)	990
NIK-JVB10101	HB-N101 Lens Hood for 1NIKKOR 10-30VR	600
NIK-JMB02401	HB-102 LENS HOOD	990
NIK-JMB02501	HB-103 LENS HOOD	1,290
NIK-JMB0271	LENS HOOD HB-104	3,900
NIK-JMB02901	LENS HOOD HB-105	1,990
NIK-JMB03101	HB-106 LENS HOOD	1,900
NIK-JMB03701	HB-113 LENS HOOD	990
NIK-JMB03901	HB-108 LENS HOOD	1,400
NIK-JMB03801	HB-105A LENS HOOD	2,500
NIK-JMB03001	HK-43 LENS HOOD	25,900
NIK-JVB20101	HN-N101 Lens Hood for 1NIKKOR 10 f/2.8	700
NIK-JVB20201	HN-N102 Lens Hood for 1NIKKOR 11-27.5mm	900
NIK-JVB10201	HB-N102 Lens Hood for 1NIKKOR 10-100 PD-ZOOM	800
NIK-JVB10301	HB-N103 Lens Hood for 1NIKKOR 30-110VR	700
NIK-JVB10501	HB-N104 Lens Hood for 1NIKKOR 18.5 f/1.8	800
NIK-JVB10601	HB-N105 Lens Hood for 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6	700
NIK-JVB10701	HB-N106 Lens Hood for 1 NIKKOR 10-100	800
FILTER		
NIK-FTA08201	40.5MM FILTER NC	950
LENS CASE		
NIK-JME00101	LENS CASE CL-C1 (For Z 24-70mm f/4 S)	490
LENS CAP		
NIK-JMD00201	LC-62B Lens Cap (For Z 35mm f/1.8 S)	340
NIK-JMD00301	LC-72B Lens Cap (For Z 24-70mm f/4 S)	470
NIK-JMD00101	LF-N1 LENS CAP (For Z 24-70mm f/4 S)	140
NIK-JMD01601	LC-95B	590
NIK-JMD01501	LENS CAP LC-K106	1,590

Mirrorless Lens & Accessories

Nikon

P/N		SRP (inc.VAT)
NIK-JMD01701	LENS CAP LC-K107	1,890
NIK-JVD10201	LC-N40.5	300
NIK-JVD10301	LC-N72 (FOR 1NIKKOR 10-100)	300
NIK-JVD10211	LC-N40.5 FRONT LENS CAP (WH)	300
NIK-JVD10301	LC-N72 (FOR 1NIKKOR 10-100)	400
NIK-JVD10401	HC-N101 Lens Hood Cap for HN-N101 (JVB20101)	700
BODY CAP		
NIK-VOD00101	BF-N1 BODY CAP (For ML Z6, Z7)	140
NIK-VVD10101	BF-N1000 Body Cap for Nikon 1 Camera	150
NIK-VVD10201	BS-N1000 Multi Accessory Port Cover BK	150
NIK-VVD10301	BS-N1000 Multi Accessory Port Cover WH	150
NIK-VVD10501	MULTI ACCESSORY PORT COVER BS-N3000 (BK)	150
NIK-VVD10601	MULTI ACCESSORY PORT COVER BS-N3000 (WH)	150
NIK-VVW00401	AS-N1000 Multi Accessory Port Adapter for ME-1	700
BODY CASE		
NIK-VHC04901	CF-DC9 SEMI SOFT CASE (For ML Z6, Z7)	930
NIK-VHL002AW	Body Case Set CB-N1000	2,000
NIK-VHL002BW	Body Case Set CB-N1000SB WH	2,000
NIK-VHL00201	Body Case CB-N1000 BK	1,500
NIK-VHL00202	Body Case CB-N1000 WH	1,500
NIK-VHL00301	Body Case CB-N2000 BK	1,500
NIK-VHL00302	Body Case CB-N2000 WH	1,500
NIK-VHL00304	Body Case CB-N2000 PK	1,500
NIK-VHL00305	Body Case CB-N2000 RD	1,500
NIK-VHL00401	BODY CASE CB-N4000 (BK)	1,500
NIK-VHL00402	BODY CASE CB-N4000 (WH)	1,500
NIK-VHL004AW	BODY CASE SET CB-N4000SA (BK)	2,500
NIK-VHL004BW	BODY CASE SET CB-N4000SB (WH)	2,500
NIK-VHL005AW	BODY CASE SET CB-N2200S (BK)	1,800
NIK-VHL005BW	BODY CASE SET CB-N2200S (WH)	1,800
NIK-VHL005CW	BODY CASE SET CB-N2200S (RD)	1,800
NIK-VHL005DW	BODY CASE SET CB-N2200S (PK)	1,800
NIK-VHL005EW	BODY CASE SET CB-N2200S (KH)	1,800
NIK-VHL005HW	BODY CASE SET CB-N2200S (BG)	1,800
NIK-VHL003AW	Body Case Set CB-N2000SA BK	2,000
NIK-VHL003BW	Body Case Set CB-N2000SB WH	2,000
NIK-VJY00011	GR-N6000 Grip (For AW1 Black)	1,450
NIK-VHL003DW	Body Case Set CB-N2000SD PK	2,000
NIK-VHL003EW	Body Case Set CB-N2000SE RD	2,000
NIK-VJY00015	GR-N6000 Grip (For AW1 Silver)	1,450
NIK-VHL07101	Semi Soft Case CF-DC6BR	7,500
NIK-VHL07001	Semi Soft Case CF-DC6BK	7,500
LENS CASE		
NIK-JME00801	Lens Case CL-C5 (Nikkor Z 400 f4.5 VR S)	590
WaterProof Case		
NIK-VHW001AW	WP-N1 WATERPROOF CASE (FOR Nikon1 J1/J2)	23,900
NIK-VHY00101	WP-LC1000 FRONT CAP	890
NIK-VHY00102	WP-ZG1000 ZOOM GEAR SLEEVE	1,500
NIK-VHY00103	WP-OR1000 O-RING REMOVER	300
NIK-VHY00104	WP-S1000 SILICA GEL DESICCANT	250
NIK-VHY00105	WP-G1000 SILICON GREASE	350
NIK-VHY00107	WP-O1000 O-RING	900
Camera Grip		
NIK-VVW00201	GRIP GR-N1000 (BK) (FOR V1)	3,500
NIK-VVW00202	GRIP GR-N1000 (WH) (FOR V1)	3,500
NIK-VVW00301	GRIP GR-N2000 (BK) (FOR J1)	2,500
NIK-VVW00302	GRIP GR-N2000 (WH) (FOR J1)	2,500
Camera Strap		
NIK-VHS06100	Strap AN-DC23 (Z fc)	790
NIK-VHS06501	Strap H2112 (AN-DC25)	790
NIK-VHS05701	STRAP AN (For ML Z6, Z7)	830
NIK-VHS01206	STRAP AN-N1000 (RD)	450
NIK-VHS01207	STRAP AN-N1000 (OR)	450
NIK-VHS01301	STRAP AN-N2000 (BK)	900
NIK-VHS01302	STRAP AN-N2000 (WH)	900
NIK-VHS01303	STRAP AN-N2000 (PK)	900
NIK-VHS01305	STRAP AN-N2000 (RD)	900
NIK-VHS03801	WP-AN2000 FRONT CAP STRAP	120
USB CABLE		
NIK-VDU10701	UC-E24 USB CABLE (For ML Z6, Z7)	930
NIK-VDU10801	UC-E25 USB CABLE (For ML Z6, Z7)	1,100
NIK-VDU10101	UC-E15 for Nikon 1 J1	300
NIK-VAG11701	UC-E6 for Nikon 1 V1 and COOLPIX	350
AC ADAPTER		
NIK-VEB029EA	EH-7P EU CHARGING AC ADAPTER (FOR ML Z6, Z7)	1,700
NIK-VEB029UA	EH-7P US CHARGING AC ADAPTER (FOR ML Z6, Z7)	1,700
TRIPOD MOUNT ADAPTER		
NIK-VVW00101	TA-N100 Tripod Mount Spacer for Nikon1 Camera	1,000
NIK-JVW10101	TR-N100 Tripod Mount (For 1 NIKKOR VR 70-300mm)	1,300
Other Accessories		
NIK-VOW00401	DK-32 Rubber Eyecup (Z fc)	290
NIK-VOW00201	DK-29 RUBBER EYECUP (For ML Z6, Z7)	170
NIK-FAC15201	E TYPE FOCUSING SCREEN (For Nikon F6)	1,700
NIK-2A000703	Camera Wrapping Cloth (Grey)	600

CANON CDSC CAMERA

1 year Warranty



PS Zoom (WH)
CNN-4838C001AA



- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ : 1/3 in. CMOS Digid 8
- Zoom : อนุมัติจอ 4X Switchable: 100mm>400mm>800mm
- กระจกขั้วหน้า: 100/400mm 800mm with Digital 2X (กระจกขั้วหน้าซูมแบบล่อง 35 มม.)
- ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบลดการสั่นไหวอัตโนมัติ
- ความไวแสง (ISO) : AUTO, ISO 100 - ISO 3200 (Max.3200)
- ความละเอียดเฟรม : 1/8000-1/30 วินาที
- VDO : HD 1920 x 1080 29.97/23.98 fps (NTSC), 25.00 fps (PAL)
- จอภาพ : 0.39-inch type EVF (OLED) 2.36M
- สื่อบันทึกข้อมูล : MicroSD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable
- Weight : 145g, Inc. Batt & SD Card.
- Dimension 33.4 x 50.8 x 103.2 มม.

SRP : 12,390.-
(inc.VAT)

PowerShot Pick (WH)
CNN-4825C001
PowerShot Pick (BK)
CNN-4828C001



- ความละเอียด: 11.7 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 7
- Zoom : อนุมัติจอ 3X with Digital Zoom 4X
- กระจกขั้วหน้า: 19 - 57mm มม. f/2.8 - f/5 (กระจกขั้วหน้าซูมแบบล่อง 35 มม.)
- ระบบโฟกัส : AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง (ISO) : AUTO, 100 - 6400
- ความละเอียดเฟรม : 1/16000-8 วินาที
- VDO : FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- สื่อบันทึกข้อมูล : MicroSD/SDHC/SDXC
- แหล่งพลังงาน : Build-in Battery
- Weight : 170g, Inc. Batt & Micro SD Card.
- Dimension 81.9 x 56.4 มม.

SRP : 19,900.-
(inc.VAT)

PS SX70 HS
CNN-3071C003AA



- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 8
- Zoom : อนุมัติจอ 65X with ZoomPlus to 130X
- กระจกขั้วหน้า: 21 - 1.365 มม. f/3.4 - f/6.5 (กระจกขั้วหน้าซูมแบบล่อง 35 มม.)
- ระบบโฟกัส : AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง (ISO) : AUTO, 100 - 2000
- ความละเอียดเฟรม : 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ : TFT LCD 3.0" 922,000 dot อมัลติทัช
- สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E12 (195 ราว)
- Weight : 510g, Inc. Batt & SD Card.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 22,290.-
(inc.VAT)

PS G7X Mark III (BK)
CNN-3637C003AA



- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 8
- Zoom : อนุมัติจอ 65X with ZoomPlus to 130X
- กระจกขั้วหน้า: 21 - 1.365 มม. f/3.4 - f/6.5 (กระจกขั้วหน้าซูมแบบล่อง 35 มม.)
- ระบบโฟกัส : AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง (ISO) : AUTO, 100 - 2000
- ความละเอียดเฟรม : 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ : TFT LCD 3.0" 922,000 dot อมัลติทัช
- สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E12 (195 ราว)
- Weight : 510g, Inc. Batt & SD Card.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 26,390.-
(inc.VAT)

PowerShot V10 (BK)
CNN-5947C001AA
PowerShot V10 (SL)
CNN-5946C001AA



- ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบโฟกัส 5 ทิศทาง (5 Axis)
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7
- ขนาดภาพ : Low resolution 4128 x 2752, Max resolution : 8256 x 5504
- ความไวแสง (ISO) : Auto, 64 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 30 Fps., 4K120 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
- กระจกขั้วหน้า: 120fps, L: สูงสุด 20 fps H, สูงสุด 120 fps
- ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 EV +1 EV โหมดปรับแสงอัตโนมัติ 1/3 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen ปรับมุมมองได้ 170°
- สื่อบันทึกข้อมูล : CF Express / XQD Max / SD Card 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15C, EN-EL15C Battery
- Weight : 910g, inc. Batt & Memory Card
- Dimension : 144 x 118.5 x 83 มม.

SRP : 15,990.-
(inc.VAT) **NEW**

DIGITAL CAMERA

305

CANON DSLR CAMERA



EOS 1500D KIT w/18-55 IS II
CNN-2729C006AA



- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส : Focus: 9 Point (Cross-type AF sensitive to f/5.6 with center AF point)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 4+
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 6400 (H:12800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกขั้วหน้า: 3fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (920,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E10
- Weight : 475g inc. Batt & SD Card
- Dimension : 129.0 x 101.3 x 77.6 มม.

- Build-in Wi-Fi/Bluetooth โหมดถ่ายรูปภาพพร้อมส่งงานลงไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก หรือจับกับคีย์: ตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ปล่อยมือความเป็นศิลปินในตัวกล้องด้วยโหมดถ่ายภาพที่ใช้งานง่ายที่มีให้เลือกถึง 10 แบบ เพื่อจุดประสงค์การถ่ายภาพด้วยเมนู Guide Mode และฟีเจอร์ตัวเลือกเมนูที่ต่างกว่า 20 แบบเพื่อเลือก

SRP : 19,490.-
(inc.VAT)

EOS 200DII KIT w/18-55 STM (BK)
CNN-3455C003AA



- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส : OV-F 9 AF Points! Live View: 3.975 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Ultra HD, 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกขั้วหน้า: 5fps / 3fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot), Tough Screen ปรับมุมมองได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17
- Weight : 449g inc. Batt & SD Card
- Dimension : 122.4 x 92.6 x 69.8 มม.

- Build-in Wi-Fi/NFC โหมดถ่ายรูปภาพพร้อมส่งงานลงไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก หรือจับกับคีย์: ตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ปล่อยมือความเป็นศิลปินในตัวกล้องด้วยโหมดถ่ายภาพที่ใช้งานง่ายที่มีให้เลือกหลายแบบเพื่อปรับผิวผิว Skin Smoothing สำหรับรูปถ่ายที่ดูนุ่มนวลด้วยโหมดถ่ายภาพแบบ

SRP : 27,190.-
(inc.VAT)

CANON DSLR CAMERA



EOS 90D(Body)
CNN-3616C005AA



- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OV: 45 AF Points Live View: 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)
- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Up to 11fps via Live View)
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen ยึดหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6/LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 uu.

• Build-in Wi-Fi/Bluetooth โดยทำงานพร้อมกันขึ้นอยู่กับแอปฯ App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่บริเวณที่เลือกและแม่นยำมากขึ้น รองรับระบบมองขึ้น 100% พร้อมจอพับได้แบบ cross-type ขนาด 45 จุด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางเรา หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย

SRP : 47,990.-
(inc.VAT)

EOS 1DXIII(Body)
CNN-3829C005AA



- ความละเอียด : 20.1 million
- ระบบโฟกัส : OV: 191 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 155 จุด) Live View 3,865 position
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (L), 4368x2912 (M1), 3648x2432 (M2), 2736x1824 (S), 5472x3648 (HEIF), 5472x3648 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 16fps / 3fps (Up to 20fps via Live View)
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II, Manual, Multi, Ext A, Ext M
- จอภาพ : LCD Size : 3.15" (2100000-dot), Tough Screen ยึดหมุนได้
- สล็อตการ์ด : CFexpress card Type B compatible: 2 card slots
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 890g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 158.0 x 167.6 x 82.6 uu.

• Build-in Wi-Fi/NFC โดยทำงานพร้อมกันขึ้นอยู่กับแอปฯ App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่บริเวณที่เลือกและแม่นยำมากขึ้น ระบบประมวลผลภาพ DIGIC X สุดล้ำ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย GPS พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อ Wi-Fi, NFC และบลูทูธ ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ Lowpass filter 16 จุดที่พัฒนาใหม่ เพิ่มความละเอียดของภาพโครงสร้างที่ทำงานแบบเรียลไทม์และลดการสั่นไหว

SRP : 253,090.-
(inc.VAT)

EOS 6DII(Body)
CNN-1897C005AA



EOS 6DII KIT
w/24-105 f4LII
CNN-1897C012AA

- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OV: 45 AF Points Live View: 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)

- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Up to 11fps via Live View)
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen ยึดหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6/LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 uu.

• Build-in Wi-Fi/NFC โดยทำงานพร้อมกันขึ้นอยู่กับแอปฯ App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่บริเวณที่เลือกและแม่นยำมากขึ้น รองรับจอพับได้แบบ cross-type ขนาด 45 จุด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางเรา หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย

SRP : 54,490.-
(inc.VAT)

SRP : 90,890.-
(inc.VAT)

EOS 5DIV(Body)
CNN-1897C005AA



EOS 5DIV KIT
w/24-105 f4LII
CNN-1897C012AA

- ความละเอียด : 30.4 million
- ระบบโฟกัส : OV: 61 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 41 จุด)
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24.0 mm CMOS Full Frame DIGIC 6+
- ขนาดภาพ : 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4480 (RAW) 5040 x 3360 (M-RAW) 3360 x 2240 (S-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec

- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 3fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 1620000-dot, Tough Screen ยึดหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 890g inc. Batt & SDCard
- Dimension : 150.7 x 116.4 x 75.9 uu.

• Build-in Wi-Fi/NFC โดยทำงานพร้อมกันขึ้นอยู่กับแอปฯ App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่บริเวณที่เลือกและแม่นยำมากขึ้น EOS iTR AF ระบบโฟกัสอัจฉริยะช่วยสร้างสรรภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการประมวลผลภาพที่ละเอียดสูง พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อ Wi-Fi, NFC และบลูทูธ ช่วยประหยัดแบตเตอรี่

SRP : 87,190.-
(inc.VAT)

SRP : 123,090.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA



EOS R100
w/ RF18-45 IS STM
CNN-6052C015AA



- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-12800 (H:256200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.5fps / 3.3fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17
- Weight : 356g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 116.3 x 85.5 x 68.8 uu.

SRP : 23,990.-
(inc.VAT)

EOS R50
w/ RF-F 18-45 / RF-S 55-210 IS STM (BK)
CNN-5811C025



EOS R50
w/ RF-S 18-45 f/3.5-6.3 IS STM (BK)
CNN-5811C015

EOS R50
w/ RF-S 18-45 f/3.5-6.3 IS STM (WH)
CNN-5812C015

- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 651 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF: JPEG M), 2976x1984 (HEIF: JPEG S1), 2400x1600 (HEIF: JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-32,000 (Electronic shutter) / 15fps
- Shutter Speed : Max 1/4000, Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD(6k oversampled) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 15fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, ยึดหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 375g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 116.3 x 85.5 x 113.1 uu.

SRP : 38,490.-
(inc.VAT)

SRP : 28,990.-
(inc.VAT)

SRP : 28,990.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA



EOS R8 (Body)
CNN-5803C005

NEW



EOS R8
w/ RF 24-50 f/4.5-6.3 IS STM
CNN-5803C015

- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 1053 Point (auto selection) Max. 4,897 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (6K oversampling) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 40fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, ทัชสกรีน 1.8 นิ้ว
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 461g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 132.5 x 86.1 x 70.0 มม.

SRP : 56,590.-
(inc.VAT)

SRP : 64,790.-
(inc.VAT)

EOS R6 Mark II (Body)
CNN-5666C007AA

NEW



EOS R6 Mark II
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-5666C023AA

- ความละเอียด : 24.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 4,897 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6,000x4,000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3,648x2,432 (HEIF, JPEG M), 2,736x1,824 (HEIF, JPEG S1), 2,400x1,600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-102,400 (L:50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264 (Frame Rate GK Raw)
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 40fps / 12fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot), ทัชสกรีน 1.8 นิ้ว
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 670g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.4 x 98.4 x 88.4 มม.

SRP : 96,990.-
(inc.VAT)

SRP : 109,390.-
(inc.VAT)

EOS R10
RF 18-45 f/3.5-6.3IS ST
CNN-5331C012

EOS-R

NEW



EOS R10
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3IS STM
CNN-5331C019

- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (6K oversampling) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 23fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot) Vari-angle design, ทัชสกรีน 1.8 นิ้ว
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 429g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 122.5 x 87.8 x 147.0 มม.

SRP : 38,990.-
(inc.VAT)

SRP : 49,890.-
(inc.VAT)

EOS R7 (Body)
RF 18-45 f/3.5-6.3IS ST
CNN-5137C005

EOS-R

NEW



EOS R7
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3 IS STM
CNN-5137C012

- ความละเอียด : 32.5 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6960x4640 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 4800x3200 (HEIF, JPEG M), 3472x2320 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/8000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (7K oversampling) 60p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, ทัชสกรีน 1.8 นิ้ว
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E6)
- Weight : 612g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 132.0 x 90.4 x 91.7 มม.

SRP : 51,990.-
(inc.VAT)

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

EOS RP (Body)
CNN-3380C005AA
CNN-3380C005AA

EOS-R



EOS RP
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-3380C135AA

- ความละเอียด : 26.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6240 x 4160 (L), 4160 x 2768 (M), 3120 x 2080 (S1), 2400 x 1600 (S2), 6240 x 4160 (RAW), 6240 x 4160 (C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 40,000 (L:50, H1:51,200, H1:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 25p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot), ทัชสกรีน 1.8 นิ้ว
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17
- Weight : 485g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 132.5 x 85.0 x 70.0 มม.

SRP : 38,190.-
(inc.VAT)

SRP : 50,590.-
(inc.VAT)

DIGITAL CAMERA

CANON MIRRORLESS CAMERA



EOS R6 (Body)
CNN-4082C005AA

EOS-R



EOS R6
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-4082C025AA

- ความละเอียด : 20.1 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3648x2432 (HEIF, JPEG M), 2736x1824 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- อัตราเฟรมต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot), กระจกปรับมุมมอง
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 680g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.4 มม.

SRP : 82,990.-
(inc.VAT)

SRP : 97,900.-
(inc.VAT)

EOS R6
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4082C015AA

SRP : 121,490.-
(inc.VAT)

EOS R5 (Body)
CNN-4147C007AA

EOS-R



EOS R5
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4147C018AA

- ความละเอียด : 45.0 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 5,940 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 8192x5464 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 5808x3872 (HEIF, JPEG M), 4176x2784 (HEIF, JPEG S1).
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-51,200 (L50, H:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 120p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- อัตราเฟรมต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), กระจกปรับมุมมอง
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 738g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.0 มม.

SRP : 134,900.-
(inc.VAT)

SRP : 174,690.-
(inc.VAT)

EOS R3 (Body)
CNN-4895C007

EOS-R



- ความละเอียด : 24.1 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 6K UHD 60p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- อัตราเฟรมต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (4,500,000-dot), กระจกปรับมุมมอง
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 1,015g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 150.0 x 142.6 x 87.2 มม.

SRP : 199,900.-
(inc.VAT)

CANON Lenses DSLR&MRL

**เลนส์ทุกประเภทสามารถลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เพื่อรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี



DIGITAL CAMERA

308

P/N	Description	SRP Inc.VAT
EF-S Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง DSLR APS-C		
CNN-9519B003AA	EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM	12,000
CNN-9518A003AA	EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM	26,200
CNN-1620C003AA	EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM	10,600
CNN-1276C003AA	EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM Nano	22,400
CNN-9522B003AA	EF-S 24 f/2.8 STM	5,700
EF Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง DSLR APS-C, Full Frame		
CNN-4427B003AA	EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM	54,900
CNN-0573C003AA	EF 16-35 f/2.8 L III USM	95,300
CNN-9518B003AA	EF 16-35 f/4L IS USM	56,100
CNN-5175B003AA	EF 24-70 f/2.8 L II USM	80,900
CNN-1380C003AA	EF 24-105 f/4 L IS II USM	56,100
CNN-3044C003AA	EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM	92,600
CNN-2309C003AA	EF 70-200 f/4.0 L IS II USM	65,400
CNN-0571C003AA	EF 70-300 f/4-5.6 IS II USM	24,900
CNN-6473A002AA	EF 75-300 f/4-5.6 III	8,200
CNN-2750B003AA	EF 24 f/1.4 L II USM	62,500
CNN-9523B003AA	EF 35 f/1.4 L II USM	88,800
CNN-1257B003AA	EF 50 f/1.2 L USM	62,500
CNN-2515A004BA	EF 50 f/1.4 USM	15,800
CNN-0570C003AA	EF 50 f/1.8 STM	5,000
CNN-2271C003AA	EF 85 f/1.4 L IS USM	70,300
CNN-2519A004BA	EF 85 f/1.8 USM	21,800
CNN-3554B003AA	EF 100 f/2.8 Macro L IS USM	44,100
CNN-3045C003AA	EF 400 f/2.8 L IS III USM	517,400
CNN-3329C003AA	EF 600 f/4.0 L IS III USM	558,200
CNN-9524B003AA	EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS II USM	103,800
CNN-5176B003AA	EF 200-400 f/4L IS USM Ex1.4x	482,800
CNN-2540A003AA	MP-E 65 f/2.8 1-5X Macro	36,500
CNN-4410B003AA	Extender EF 2.0X III	18,200
CNN-4409B003AA	Extender EF 1.4X III	18,200
CNN-3553B003AA	TS-E 17 f/4 L	92,500
CNN-3552B003AA	TS-E 24 f/3.5 L II	82,200
CNN-2273C003AA	TS-E 50 f/2.8 L Macro	98,100
CNN-2274C003AA	TS-E 90 f/2.8 L Macro	98,100
EF-M Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless EOS-M		
CNN-7568B003AA	EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM	16,100
CNN-9517B003AA	EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM (SL)	14,000
CNN-9808B003AA	EF-M 22 f/2.0 STM (SL)	10,400
RF-S Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless EOS-R APS-C		
CNN-6262C003AA	RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM	13,790
CNN-4858C003AA	RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM	12,900

CANON Lenses DSLR&MRL

**แลนส์ทุกประเภทสามารถลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เพื่อรับประกันเพิ่มเป็น 2 ปี



P/N	Description	SRP Inc.VAT
CNN-5564C003AA	RF-S 18-150 f/3.5-6.3 IS STM	19,900
CNN-5824C003AA	RF-S 55-210 f/5-7.1 IS STM	14,890
RF Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless EOS-R Full Frame		
CNN-5554C003AA	RF 5.2 f/2.8L Dual Fisheye	78,900
CNN-5051C003AA	RF 16 f/2.8 STM	11,900
CNN-5668C003AA	RF 24 f/1.8 Macro IS STM	24,390
CNN-6128C003AA	RF 28 f/2.8 STM	11,900
CNN-2973C003AA	RF 35 f/1.8 Macro IS STM	20,900
CNN-2959C003AA	RF 50 f/1.2 L USM	84,390
CNN-4515C003AA	RF 50 f/1.8 STM	7,990
CNN-3447C003AA	RF 85 f/1.2L USM	112,800
CNN-3450C003AA	RF 85 f/1.2L USM DS	124,190
CNN-4234C003AA	RF 85 f/2 Macro IS STM	20,390
CNN-4514C003AA	RF 100 f/2.8 Macro IS USM	46,890
CNN-5776C003AA	RF 135mm f/1.8L IS USM	82,700
CNN-4857C003AA	RF 14-35 f/4L IS USM	58,200
CNN-5775C003AA	RF 15-30 f4.5-6.3 IS STM	22,590
CNN-3682C003AA	RF 15-35 f2.8 IS USM	86,500
CNN-3680C003AA	RF 24-70 f2.8 IS USM	86,500
CNN-5823C003AA	RF 24-50 f4.5-6.3 IS STM	12,390
CNN-2963C003AA	RF 24-105 f/4 L IS USM	51,600
CNN-4111C003AA	RF 24-105 f/4-7.1 IS STM	16,300
CNN-6347C003AA	RF 24-105 f/2.8 L IS USM Z	123,500
CNN-3684C003AA	RF 24-240 f/4-6.3 IS USM	36,590
CNN-2965C003AA	RF 28-70 f/2L USM	125,300
CNN-4112C003AA	RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM	114,990
CNN-3792C003AA	RF 70-200 f2.8 L IS USM	102,800
CNN-4318C003AA	RF 70-200 f4 L IS USM	70,190
CNN-5050C003AA	RF 100-400 f/5.6-8 IS USM	25,290
CNN-6055C003AA	RF 100-300 2.8L IS USM	382,900
CNN-6263C003AA	RF 200-800 f/6.3-9 IS USM	79,290
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	32,600
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890
CNN-5053C003AA	RF 400 f2.8L IS USM	476,390
CNN-5054C003AA	RF 600 f/4 IS USM	513,690
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	32,600
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990
CNN-5056C003AA	RF 1200mm f/8L IS USM	792,900
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890

CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT
Battery Pack		
CNN-4132C002AA	LP-E6NH (EOS R5 R6) 2180 mAh	3,590
CNN-5108B002AB	LP-E10 (1100D/1200D/1500D)	1,900
CNN-6760B002AB	LP-E12 (100D/M10/M50)	2,390
CNN-9967B002	LP-E17 (750D/M3/800D/77D/200D)	2,500
CNN-1169C002AA	LP-E19 (1DxII)	6,490
CNN-1180C001AA	CP-E4N (600EXII-RT)	8,720
Battery Grip		
CNN-3086C003AA	BG-E22 (EOS R)	11,900
CNN-2130C001AA	BG-E21 (EOS 6DII)	6,990
CNN-1485C001AA	BG-E20 (EOS 5DIV)	11,700
CNN-0050C001AA	BG-E18 (EOS 750D/760D)	5,600
CNN-8471B001AA	BG-E14 (EOS 70D/80D)	6,000
CNN-4365C001AA	BG-R10 (EOS R5 R6)	10,590
CNN-3484C001AA	Extension Grip EG-E1 (BK)	2,790
POWER ADAPTER		
CNN-1425C003AA	AC-E6N AC Adapter	3,800
CNN-1171C003AA	AC-E19 AC Adapter (for 1DxII)	15,700
CNN-7875A003AA	CA-PS700 Adapter	2,390
CNN-3352B001AA	DR-E6 DC Coupler (+ AC-E6N)	2,400
CNN-4518B001AA	DR-E8 DC Coupler	800
CNN-5112B001AA	DR-E10 DC Coupler (w/ CA-PS700)	800
CNN-6785B001AA	DR-E12 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,090
CNN-1431C001AA	DR-E17 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,490
CNN-0250C001AA	DR-E18 DC Coupler (w/ AC-E6N)	1,900
CNN-1172C001AA	DR-E19 DC Coupler (w/ AC-E19)	7,290
CNN-3250C003AA	USB Power Adapter PD-E1	6,290
CNN-4157C001AA	HG-100TBR Tripod Grip	3,900
Battery Charger		
CNN-3349B001AA	LC-E6E (LP-E6)	2,800
CNN-4520B001AA	LC-E8E (LP-E8)	2,800
CNN-5110B001AA	LC-E10E (LP-E10)	2,800
CNN-6782B001AA	LC-E12E (LP-E12)	2,800
CNN-9969B001AA	LC-E17E (LP-E17)	2,800
CNN-1170C003AA	LC-E19 (LP-E19)	13,000

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สอบถามฝ่ายขาย

DIGITAL CAMERA

CANON Camcorder & Accessories**Canon**

P/N	Description	SRP Inc.VAT
Camcorder		
CNN-1002C003AA	ME20F-SH	547,900
CNN-505C002AA	ME200S-SH	234,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	137,900
CNN-3794C003AA	EOS C500 Mark II	425,900
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	137,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	137,900
CNN-4507C003AA	EOS C70	188,900
CNN-4757C001AA	Mount Adapter EF-EOS R 0.71x	22,900
CNN-5077C003AA	EOS R5C	179,900
CNN-5076C003AA	XF605 E	167,900
CNN-5735C003AA	XA75	111,900
CNN-5736C003AA	XA70	90,900
CNN-5732C003AA	XA65	83,900
CNN-5733C003AA	XA60	62,900
Cinema Lenses		
CNN-1714C001AA	CN-E 18-80 T4.4 EF	162,900
CNN-2568C001AA	CN-E 70-200 T4.4 EF	176,900
CNN-6141B002AA	CN-E 14.5-60 EF	1,450,000
CNN-6141B001AA	CN-E 14.5-60 PL	1,450,000
CNN-6142B002AA	CN-E 30-300 EF	1,520,000
CNN-6142B001AA	CN-E 30-300 PL	1,520,000
CNN-4573C001AA	CN10x25 IAS S/E1 (EF)	1,112,900
CNN-4573C002AA	CN10x25 IAS S/P1 (PL)	1,112,900
CNN-0438C001AA	CN20x50 IAS H/E1 EF	2,602,900
CNN-0438C002AA	CN20x50 IAS H/P1 PL	2,602,900
CNN-9785B001AA	CN7x17 Kas S EF	884,900
CNN-9785B002AA	CN7x17 Kas S PL	884,900
CNN-7622B002AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L S EF	370,900
CNN-7622B001AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L SP PL	370,900
CNN-7623B002AA	CN-E 30-105 EF	370,900
CNN-7623B001AA	CN-E 30-105 PL	370,900
CNN-8325B001AA	CN-E 14 T3.1 L F EF	158,900
CNN-3174C001AA	CN-E 20 T1.5 L F EF	158,900
CNN-6569B001AA	CN-E 24 T1.5 L F EF	158,900
CNN-9139B001Ab	CN-E 35 T1.5 L F EF	147,900
CNN-6570B001AA	CN-E 50 T1.3 L F EF	147,900
CNN-6571B001AA	CN-E 85 T1.3 L F EF	147,900
CNN-8326B001AA	CN-E 135 T2.2 L F EF	147,900
CNN-3801C002AA	Sumire CN-E14 T3.1 FP (X) PL	251,900
CNN-3802C001AA	Sumire CN-E20 T1.5 FP (X) PL	251,900
CNN-3359C002AA	Sumire CN-E24 T1.5 FP (X) PL	251,900
CNN-3360C002AA	Sumire CN-E35 T1.5 FP (X) PL	249,000
CNN-3361C002AA	Sumire CN-E50 T1.3 FP (X) PL	249,000
CNN-3803C002AA	Sumire CN-E85 T1.3 FP (X) PL	249,000
CNN-3804C002AA	Sumire CN-E135 T2.2 FP (X) PL	249,000
Battery Pack & Battery Charger - แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่		
CNN-8597B002AA	BP-820 1780mAh	4,300
CNN-8598B002AA	BP-828 2670mAh	5,800
CNN-4587B002AA	BP-955 (for XF 300/305)	6,400
CNN-4588B002AA	BP-975G (for XF300/305)	8,600
CNN-0868C002AA	BP-A30 3100mAh (C300II/C200)	10,300
CNN-0870C002AA	BP-A60 6200mAh (C300II/C200)	18,900
CNN-2590B003AA	CG-800 Battery Charger	2,900
CNN-0872C003AA	CG-A10 (C300mkII)	20,000
CNN-2416C003AA	CG-A20	13,100

CANON Selphy(Photo Printer)**Canon**

Selphy(Photo Printer)		
CNN-5539C004AA	CP1500 (BK)	6,090
CNN-5540C005AA	CP1500 (WH)	6,090
CNN-4107C005	Square QX10 (BK)	5,890
CNN-4108C005	Square QX10 (WH)	5,890
CNN-4109C005	Square QX10 (PK)	5,890
CNN-3115B001AA	KP-108IN (4x6 108 pcs)	1,290
CNN-8568B001AA	RP-108 (4x6 108 pcs)	1,190
CNN-8569B001AA	RP-1080V (4x6 1080 pcs)	10,190
CNN-4119C001AA	XS-20L (Sticker Square 20 pcs)	490
CNN-7737A001AH	KP-36IP (Post Card)	350
CNN-7739A001AH	KC-36IP (Credit Card)	350
CNN-7741A001AH	KC-18IF (Sticker Credit Card)	350
CNN-7740A001AH	KC-18IL (8 Label Sticker Credit Card)	350
CNN-6200B001AA	PCP-CP400 (Tray 4*6)	450
CNN-6202B001AA	PCC-CP400 (Tray Card Size)	420

CANON Binocular

Binocular		
CNN-3639C003AA	Binoculars 8x20 IS	18,690
CNN-3640C003AA	Binoculars 10x20 IS	20,590
CNN-9525B003AA	Binoculars 10x30 IS II	19,690
CNN-1372C003AA	Binoculars 10x32 IS	49,300
CNN-1373C003AA	Binoculars 12x32 IS	51,900
CNN-9526B003AA	Binoculars 12x36 IS III	29,900
CNN-4625A004AA	Binoculars 15x50 IS (all weather)	49,600
CNN-4624A004AA	Binoculars 18x50 IS	55,100
CNN-0155B003AA	Binoculars 10x42L IS (water proof)	60,600

Olympus Camera



P/N	Models	SRP Inc.VAT
TG Series (Warranty 1 Year)		
OLP-TG-7-BLK	Olympus Compact TG-7 Black	21,490
OLP-TG-7-RED	Olympus Compact TG-7 Red	21,490
OM-D Series (Warranty 1 Year)		
OLP-E-M1X	E-M1X Body	119,990
OLP-OM-1	OM-1 Body	79,990
OLP-E-M1III	E-M1 Mark III Body	56,990
OLP-E-M5III-BLK	E-M5 Mark III Body Black	39,990
OLP-E-M5III-SLV	E-M5 Mark III Body Silver	39,990
OLP-E-M5III-1415-B	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Black	49,990
OLP-E-M5III-1415-S	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Silver	49,990
OLP-E-M5III-1245-B	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Black	49,990
OLP-E-M5III-1245-S	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Silver	49,990
OLP-E-M5III-1240-B	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Black	64,990
OLP-E-M5III-1240-S	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Silver	64,990
OLP-E-M10IV-1442-B	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Black	28,990
OLP-E-M10IV-1442-S	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Silver	28,990
OLP-EM10III-S-1442B	E-M10 IIIs + EZ-M1442-EZ Black	26,990
OLP-EM10III-S-1442S	E-M10 IIIs + EZ-M1442-EZ Silver	26,990
PEN Series (Warranty 1 Year)		
OLP-E-PL10-1442-BK	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Black	27,990
OLP-E-PL10-1442-BR	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Brown	27,990
OLP-E-PL10-1442-WH	E-PL10 + EZ-M1442-EZ White	27,990
OLP-PEN-F-BLK	PEN-F Body Black	47,990
OLP-PEN-F-SLV	PEN-F Body Silver	47,990
OLP-PEN-F-1718-BK	PEN-F + EW-M1718 Black	59,990
OLP-PEN-F-1718-SL	PEN-F + EW-M1718 Silver	59,990
Voice Recorder (Warranty 1 Year)		
OLP-AS-9000	AS-9000	15,000
OLP-DS-9000	DS-9000	25,000
OLP-DM-720	DM-720	7,990
OLP-LS-100	LS-100	14,990
OLP-LS-P1	LS-P1	6,990
OLP-WS-882	WS-882	3,490
OLP-VP-20	VP-20	3,990
OLP-VN-541PC	VN-541PC	2,990
Binocular		
OLP-10x42 PRO	10x42 PRO	16,990
OLP-8x42 PRO	8x42 PRO	14,990
OLP-10x42 EXWP I	10x42 EXWP I	14,500
OLP-8x42 EXWP I	8x42 EXWP I	12,400
OLP-12x50 EXPS I	12x50 EXPS I	8,300
OLP-10x42 EXPS I	10x42 EXPS I	7,600
OLP-8x42 EXPS I	8x42 EXPS I	7,000
OLP-8-16X40S (NEW)	8-16X40S	5,590
OLP-10X50S (NEW)	10X50S	4,590
OLP-8X40S (NEW)	8X40S	3,990
OLP-7x35 DPS I	7x35 DPS I	2,600
OLP-10-30x25-ZOOM	10-30x25 ZOOM PC I	4,700
OLP-8-16x25-ZOOM	8-16 x 25 ZOOM PC I	4,000
OLP-12x25 PC I	12x25 PC I	4,200
OLP-8x25 PC I	8x25 PC I	3,800
OLP-10x21 DPC I	10x21 DPC I	2,400
OLP-8x21 DPC I	8x21 DPC I	2,100
OLP-7x21 PCIII	7x21 PCIII Classic	1,600
OLP-8x21 RC II CPG	8x21 RC II CPG	1,900
OLP-8x21 RC II MGT	8x21 RC II MGT	1,900
OLP-8x21 RC II PWT	8x21 RC II PWT	1,900
OLP-10x21 RC II	10x21 RC II	2,500
OLP-8x21-RCII-GR	8x21 RC II WP Green	2,490
OLP-8x21-RCII-MGT	8x21 RC II WP Magenta	2,490
OLP-8x21-RCII-BL	8x21 RC II WP Blue	2,490
OLP-10x21RCII-WP	10x21 RC II WP	2,790
OLP-8X25 WP II-GR	8X25 WP II Green	3,490
OLP-8X25 WP II-PP	8X25 WP II Purple	3,490
OLP-10X25 WP II	10X25 WP II	3,790

CDSC-Compact

2 year Warranty



Lumix DMC-FZ300 Camera with Leica Lens PNS-DMC-FZ300GAK



- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
 - เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3-inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
 - Zoom : ซูมดิจิทัล 24x Intelligent Zoom 48x Digital Zoom 4X
 - กระจกมองfinder : 25-600mm (มุมมองเฟรม) 35 มม. (35 มม.) F2.8 - 8.0 Motion Picture: F2.8 - 11.0
 - ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับใบหน้า พร้อมระบบตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
 - ความไวแสง(ISO) : Auto / ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600
 - ความไวชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
 - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
 - จอภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1040k dots)
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
 - แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion Rechargeable 380 pictures
 - Weight : 691g, inc.Batt & SDCard.
 - Dimension : 131.6 x 91.5 x 117.1 mm
- ออกแบบมาเพื่อใช้งานถ่ายภาพนิ่งเป็นหลัก มีโหมดถ่ายภาพ 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Depth From Defocus (DFD) ระบบโฟกัสที่แม่นยำแบบไฮบริดที่รวมเอาเทคโนโลยี Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT ที่รวมเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ Build-in Wi-Fi โหมดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

SRP : 17,990.- (inc.VAT)

Lumix DC-FZ1000 Mark II with Leica Lens PNS-DC-FZ10002GA



- ความละเอียด: 20.1 ล้านพิกเซล
 - เซนเซอร์ภาพ : 1 inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
 - Zoom : ซูมดิจิทัล 16x Intelligent Zoom 32x Digital Zoom 4X
 - กระจกมองfinder : 27 - 432 mm (มุมมองเฟรม) 35 มม. (35 มม.) F2.8 - 4.0.
 - Motion Picture: F2.8 - 11.0
 - ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับใบหน้า พร้อมระบบตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
 - ความไวแสง(ISO) : Auto / ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
 - ความไวชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
 - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
 - จอภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1240k dots)
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
 - แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion Rechargeable 440 pictures
 - Weight : 810g, inc.Batt & SDCard.
 - Dimension : 138.2 x 97.2 x 131.5 mm
- เซนเซอร์ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว รวมเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ที่ตัวกล้อง 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Post Focus ระบบโฟกัสที่แม่นยำแบบไฮบริดที่รวมเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ Build-in Bluetooth/Wi-Fi โหมดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

SRP : 25,990.- (inc.VAT)

DSLM

2 year Warranty



Lumix S1H (Body Only) PNS-DC-S1HGA-K



Free Bundle SDCARD 32 GB

- ความละเอียด: 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (2,330,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256GB. (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1,164g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 151.0 x 114.2 x 110.4 mm.

SRP : 119,990.- (inc.VAT)

Lumix S1 + Lens 24-105 mm F4.0 PNS-DC-S1MGA-K



Free Bundle SDCARD 32 GB

- ความละเอียด: 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (3,300,000-dot) (2,100,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD / SDHC / SDXC / CF Express (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1,021g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 148.9 x 110.0 x 96.7 mm.

SRP : 109,990.- (inc.VAT)

Lumix S5 (Body Only) PNS-DC-S5GA-K



Free Bundle SDCARD 32 GB

- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL) / 8496x5664(LL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 7fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (1,840,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256GB. (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGH5
- Weight : 714g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 132.6 x 97.1 x 81.9 mm.

SRP : 63,990.- (inc.VAT)

Lumix GH5II (Body Only) PNS-DC-GH5M2GAK



Free Bundle SDCARD 32 GB

- ความละเอียด: 20.3 million (With AR Coating)
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 4992x3744(ภาพรวม 6K) / 3328x2496(ภาพรวม 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 12fps / 7fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (1,840,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGH5
- Weight : 727g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.5 x 98.1 x 87.4 mm.

SRP : 65,990.- (inc.VAT)

Lumix GH6 (Body Only) PNS-DC-GH6GAK



NEW

- ความละเอียด: 25.2 million (With AR Coating)
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5776x4396(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 1152x8672(ภาพรวม 6K) / 8192x6144(ภาพรวม 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/18,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 14fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (1,840,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : CF / SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGH5
- Weight : 823g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.4 x 100.3 x 99.6 mm.

SRP : 69,990.- (inc.VAT)

Lumix G9II (Body Only) PNS-DC-G9M2GA



NEW

Lumix G9II + Lens 12-60 mm (Leica) PNS-DC-G9M2LG

- ความละเอียด: 25.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5776x4396(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 1152x8672(XL) / 8192x6144(LL) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- กระจกมองfinder : 14fps / 6fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.0" ครอบคลุมด้วยเลนส์สัมผัส (1,040,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh) Battery Pack DMW-BLK22GC
- Weight : 686g, inc.Batt & SDCard
- Dimension : 134.3 x 102.3 x 90.1 mm.

SRP : 88,990.- (inc.VAT)

SRP : 68,990.- (inc.VAT)

DIGITAL CAMERA

DSLM

2 year Warranty

Panasonic LUMIX

Lumix GH5S
(Body Only)
PNS-DC-GH5SGA-K

Free Bundle
SDCARD 32 GB



- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นเซนเซอร์ภาพ 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ฟิล Flash : ฝังถ่ายภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,620,000-dot)
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 660g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.5 x 98.1 x 87.4 มม.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

Lumix G100
+ Lens 12-32 mm
PNS-DC-G100KGA-K

Free Bundle
SDCARD 32 GB



- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นเซนเซอร์ภาพ 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ภาพรวม 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6fps / 4fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ฟิล Flash : Build-in TTL Auto
- จอภาพ : LFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh)
- Weight : 345g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 115.6 x 82.5 x 54.2 มม.

SRP : 21,990.-
(inc.VAT)

SRP : 23,990.-
(inc.VAT)

Lumix G90
+ Lens 14-42 mm
PNS-DC-G90KGC-K



SRP : 31,990.-
(inc.VAT)

Lumix G90
+ Lens 12-60 mm
PNS-DC-G90MGC-K

Free Bundle
SDCARD 32 GB



SRP : 34,990.-
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ภาพรวม 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 9fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ฟิล Flash : Build-in TTL Auto
- จอภาพ : LFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,240,000-dot)
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1200mAh, 8.7Wh)
- Battery Pack DMW-BGG1
- Weight : 536g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 130.4 x 93.5 x 77.4 มม.

DIGITAL CAMERA

313

Lumix G9
(Body Only)
PNS-DC-G9GA-K



SRP : 32,990.-
(inc.VAT)

Lumix G9
+Lens 12-60 mm (Leica)
PNS-DC-G9LGA-K

Free Bundle
SDCARD 32 GB

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นเซนเซอร์ภาพ 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL) / 7296x5472(LL) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/32,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps / 7fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ฟิล Flash : ฝังถ่ายภายนอก TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,040,000-dot)
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 658g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.9 x 97.3 x 91.6 มม.

SRP : 49,990.-
(inc.VAT)

Lumix BGH1
Cinema 4K Box
Camera
PNS-DC-BGH1GC

Free Bundle
SDCARD 32 GB



- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 20
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 1/2 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : N/A
- ฟิล Flash : ฝังถ่ายภายนอก TTL
- จอภาพ : N/A
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 5900mAh, 43Wh) / (7.2V, 8850mAh, 65Wh) / (7.2V, 11800mAh, 86Wh)
- Weight : 545g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 93.0 x 93.0 x 78.0 มม.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

LENS



P/N for Check Stock	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
Lens for S-Series (L-mount)				
PNS-S-S50GC	L-Mount : 50 mm F1.8	15,990	1 Year	By Order
PNS-S-S85GC	L-Mount : 85 mm F1.8	23,990	1 Year	By Order
PNS-S-S35GC	L-Mount : 35 mm F1.8	22,990	1 Year	By Order
PNS-S-R2060GC	L-Mount : 20-60 mm F3.5-5.6	20,990	1 Year	By Order
PNS-S-R1635GC	L-Mount : 16-35 mm F4.0	49,990	1 Year	By Order
PNS-S-R24105GC	L-Mount : 24-105 mm F4.0 MACRO O.I.S.	44,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70200GC	L-Mount : 70-200 mm F4.0 O.I.S.	59,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70300GC	L-Mount : 70-300 mm F4.5-5.6	41,990	1 Year	By Order
PNS-S-X50GC	L-Mount : 50 mm F1.4	84,990	1 Year	By Order
PNS-S-E2470GC	L-Mount : 24-70 mm F2.8	79,990	1 Year	By Order
PNS-S-E70200GC	L-Mount : 70-200 mm F2.8	85,990	1 Year	By Order
Lens for Lumix G (4/3-mount)				
PNS-H-ES045E	Leica 45mm / F2.8 (30:90 mm) MEGA O.I.S	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-F008E	G Lens : 8 mm / F3.5 (35mm : 16 mm)	27,990	1 Year	By Order
PNS-H-H020AE-K/S	G Lens : 20 mm / F1.7 (35mm : 40 mm)	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-X025E	Leica Lens : 25 mm / F1.4 (35mm : 50 mm)	16,990	1 Year	By Order
PNS-H-X015E-K/S	Leica Lens : 15 mm / F1.7 (35mm : 30 mm)	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-NS043E	Leica Lens : 42.5mm / F1.2 (35mm : 85 mm)	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-H025E-K/S	G Lens : 25 mm / F1.7 (35mm : 50mm) ASPH	7,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS030E	G Lens Macro 30mm/F2.8 35:60mm MEGA O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS043E-K/S	G Lens 42.5mm/F1.7 35:85mm Power O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA12035E	X Lens 12-35 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	31,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA14140GC	G Lens 14-140mm/F3.5-5.6 PowerO.I.S.Ver3	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140EKA	G Lens 14-140 mm /F3.5-5.6Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140E-S	G Lens 14-140 mm /F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA35100E	X Lens 35-100 mm /F2.8 Power O.I.S. Ver2	37,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA45200E	G Lens 45-200mm /F4.0-5.6 POWER OIS.Ver2	14,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA100300EII	G Lens 100-300mm/F4.0-5.6 POWER OIS Ver2	23,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150EKA	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150E-S	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-PS45175E-K/S	X Lens 45-175 mm / F4.0-5.6 Power O.I.S.	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-RS100400E	Leica Lens 100-400mm /F4.0-5.6 Power OIS	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-F007014E	G Lens 7-14 mm /F4.0(35mm : 14-28 mm)	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS12060E	G Lens 12-60 mm/F3.5-5.6ASPH Power O.I.S	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES12060E	Leica Lens 12-60 mm/F2.8-4.0 ASPH PowOIS	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-E08018E	Leica Lens 8-18 mm / F2.8-4.0 ASPH	39,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES200GC	Leica Lens 200 mm/F2.8 ASPH Teleconverter1.4	109,990	1 Year	By Order
PNS-H-X012E	Leica Lens 12mm/F1.4 ASPH SplashDustproof	45,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES50200GC	Leica Lens 50-200 mm / F2.8-4.0 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-X1025GC	Leica Lens 10-25 mm / F1.7 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-XA025GC	Leica Lens 25 mm / F1.4 ASPH. Ver 2	19,990	1 Year	By Order

Accessories



Accessories Lumix G				
PNS-DMW-BLH7E	BLH7E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLG10E	BLG10E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLC12E	BLC12E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLF19E	BLF19E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BGGH3E	Battery Grip GH3 / GH4	9,990		By Order
PNS-DMW-BGG1E	Battery Grip G85, G95 + Battery in Box	9,990		By Order
PNS-DMW-BGGH5E	Battery Grip GH5 / GH5S	11,990		By Order
PNS-DMW-BGG9E	Battery Grip G9	12,990		By Order
PNS-DMW-HGR2GU-K	Hand Grip GX85 / GX9	2,490		By Order
PNS-DMW-BTC13	Battery Charger for model DMW- BLF19E	1,990		By Order
PNS-DMW-SFU1GU	V-LOG L keycode for GH5 / G9	2,990		By Order
PNS-DMW-AC10GC	DC Appter (18pin DC-Coupler)	3,490		By Order
PNS-DMW-DCC11GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLG10E	890		By Order
PNS-DMW-DCC12GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLF19E	1,290		By Order
PNS-DMW-DCC8GU9	DC-Coupler for battery model DMW-BLC12E	890		By Order
PNS-DMW-SHGR1E	Tripod grip G100	3,190		By Order
Accessories Lumix S				
PNS-DMW-SFU2GU	V-LOG keycode for S1	5,990		By Order
PNS-DMW-EC6GU	Eye Cup for S1R/S1	990		By Order
PNS-DMW-BGS1E	Battery Grip for S1R/S1	11,990		By Order
PNS-DMW-BLJ31GC	Battery for S1R/S1/S1H	2,990		By Order
PNS-DMW-BTC14GC	Battery Charger for model DMW- BLJ31	3,990		By Order
PNS-DMW-DCC16GU	DC Coupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290		By Order
PNS-DMW-TC14GU	Telecom x1.4 for Lumix S Sreies	17,990		By Order
PNS-DMW-TC20GU	Telecom x2.0 for Lumix S Sreies	21,990		By Order
PNS-DMW-BTC15GC	Battery Charger for model DMW-BLK22 (S5)	3,990		By Order
PNS-DMW-DCC17GU	DC Coupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290		By Order
PNS-DMW-BLK22GC	Battery For S5	2,990		By Order
PNS-DMW-BGS5E	Battery Grip for S5	12,990		By Order
Accessories Pro Camcorder				
PNS-VW-HU1PP-K	Handle Pro Camcorder HC-X1500/HC-X2000	10,990		By Order