


FANVIL : IP PHONE



	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-X303P	2.4 inch color-screen, POE , no PSU ● ไม่ใช้ adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	1,850.-	2 Year
	FNV-X303G	2.4 inch color-screen, POE , no PSU ● ไม่ใช้ adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE ● เป็น Gigabit Ethernet	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100/1000 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	2,400.-	2 Year
	FNV-X303W	2.4 inch color-screen, POE , PSU ● รองรับ Wi-Fi ● รองรับ POE ● มี adaptor ในกล่อง	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi, realizing more flexible connectivity • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	2,500.-	2 Year
	FNV-W611W	LINKVIL Portable WiFi Phone	• 2.4" 240 x 320 color screen with intuitive user interface • High protection level of IP67, which is waterproof, dustproof, and drop-safe from 1.8-meter height • Support dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6, 2.4GHz & 5GHz) • Support IEEE802.11k/v/r roaming • Support WPA / WPA2-PSK and 802.1X EAP encryption to ensure communications security • Built-in Bluetooth 5.0 can be used to connect wireless earphone • Support distance sensor and self-adaptive light-sensing screen will be off during a call on the handset • One configurable push-to-talk (PTT) button for quick dial • Up to 9 hours' talk time and up to 200 hours standby time	6,550.-	2 Year
	FNV-V62G	Prime Business Phone, POE , no PSU ● ไม่ใช้ adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE ● เป็น Gigabit Ethernet	• 2.8-inch color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-way Audio conference • Dual Gigabit ports, integrated PoE • Up to 21 DSS keys, every DSS key can be set as Line/BLF/Speed Dial Key • Available to link with security products, can be easily customized into various security solutions for reducing investment	3,050.-	2 Year
ADAPTOR					
	FNV-ADAPTOR	5V/0.6A Power Adaptor	X303,X303P,X303G X3SG-PRO,X303P,X303G	450.-	1 Year
	FNV-ADAPTOR-2A	5V/2A Power Adaptor	X4U,X5U,X6U,X7,X7C,X7A,X210,X210i,V62,V64,V65,A32i	450.-	2 Year
Nurse Call					
	FNV-Y501-Y	SIP healthcare intercom +Handset	• Support audio codec G.722 and Opus. • Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 6 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Built-in 1 short circuit input/output interface • Support PoE power supply	4,150.-	2 Year
	FNV-Y501W-Y	"SIP healthcare intercom wifi+Handset (รองรับ wifi)"	• Support audio codec G.722 and Opus. • Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 6 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Support PoE power supply • Built-in 2.4G&5G Wi-Fi	4,600.-	2 Year
	FNV-Y501	SIP Healthcare Intercom	• Features 2 SIP accounts and 3 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • IP54 waterproof and dustproof • Support PoE power supply • Support wall mountable installation	3,700.-	2 Year
	FNV-Y501W	"SIP healthcare intercom wifi (รองรับ wifi)"	• Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 3 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Built-in 2.4G&5G Wi-Fi • IP54 waterproof and dustproof • Support PoE power supply • Support wall mountable installation	4,150.-	2 Year

FANVIL : IP PHONE



	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-KT10	KT10 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	•Material : ABS •Number of keys : 1 •Modulation Mode : FSK •Power Supply : Self-powered •Radio Frequency : 433MHz •Operating Life : ≥ 100,000 Times •Working Temperature : -20~ +55°C •Operate Range : Spacious outdoors: 70-80m, Spacious indoors: 12-25m	420.-	2 Year
	FNV-KT20	KT20 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	•Material : ABS •Number of keys : 1 •Modulation Mode : FSK •Power Supply : Self-powered •Radio Frequency : 433MHz •Operating Life : ≥ 100,000 Times •Working Temperature : -20~ +55°C •Operate Range : Spacious outdoors: 120-130m, Spacious indoors: 12-25m	420.-	2 Year
	FNV-KT30	emergency button (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	•IP65 waterproof and dustproof •Transmitting response distance Indoor space of 12 to 30 meters, outdoor space of 70 to 80 meters •Button with extended drawing design for emergency assistance in case of fall. •Low Power Consumption: The battery supports users pressing buttons about 100,000 times	420.-	2 Year
	FNV-CL-01	Corridor Light (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	•Material : ABS •Device Color : White •LED Color : Red, Green, Blue •DC : 12V •Communication Protocol : RS485 •Connection : 4PIN PH=2.0MM •Installation : 86-Type Box/Mountable	840.-	2 Year
เสียงตามสาย					
	FNV-A320i	Android Touch Screen Console IPPhone - ไม่นี้อัดaptorในกล่อง - รองรับ POE	•20 SIP lines, 10-party audio conference,3-party video conference •Equipped with a PTM handset, standard/PTT handset is optional •Equipped with a gooseneck microphone for further sound pickup distance •Integrate a public address software to build a broadcasting system •Built-in adjustable 8 mega-pixel camera with a privacy cover •112 DSS softkeys on 10.1" touch screen •HD audio on speaker and handset •Support Bluetooth 5.0 and 2.4G/5G Wi-Fi •Video Codec H.264, support video call •Dual Gigabit ports, PoE integrated.	29,000.-	2 Year
	FNV-X210i	20 line Paging Console Phone	•20 SIP lines, 3-way conference, hotspot •HD audio on speakerphone and handset •Movable type Directional External Gooseneck Microphone •4.3" main color display, 2x3.5" side color displays for DSS keys •Built-in Bluetooth •Wi-Fi connectivity(Via Wi-Fi dongle) •Up to 106 DSS keys(42 tri-colored physical keys) •Video Codec H.264 support for receiving video calls •Dual Gigabit ports, integrated PoE •Stand with 2 adjustable angles of 40 and 50 degrees"	17,000.-	2 Year
	FNV-PA2S	PA2S SIP Paging Gateway	•"Exquisite, can be embedded in other equipment for internal installation •Emergency call button interface, active call •NVR video recording, standard RJ45 interface •Recording output, 3.5mm standard audio interface •Audio line out port, expandable external active speaker •10W ~ 30W mono channel power amplifier output, according to the input voltage to setting the output power •Adaptive 10/100 Mbps network port, integrated PoE"	5,200.-	2 Year
	FNV-PA3	PA3 SIP Paging Gateway	•"Exquisite, can be embedded in other equipment for internal installation •10W ~ 30W mono channel power amplifier output, according to the input voltage to setting the output power •Audio line in port, 3.5mm standard audio interface, plug and play. •Audio line out port, expandable external active speaker •Support USB2.0 port and TF card slot for data storage or audio offline broadcasting. •Adaptive 10/100 Mbps network port, integrated PoE"	6,000.-	2 Year
	FNV-PA2-KIT	PA2-KIT Paging Gateway Acc	•"High reliability components, plug and play •720P camera module to achieve HD video call; The lens mounting height and Angle can be adjusted to meet the requirements of various scenarios •Movable type Directional External Gooseneck Microphone •High sensitivity pick up, waterproof, dustproof designed microphone module, suitable for harsh environment application •5W/8Q speaker module, satisfied the noisy environment to the demand of the high loudness of the intercom equipment •Waterproof and dustproof designed stainless steel button with LED indicator for better operation"	5,000.-	2 Year
	FNV-FH-S01	FH-S01 SIP Ceiling Speaker	•"All in one functionalities with audio codec, digital amplifier and speaker •High-intelligibility performance with G.722&Opus codecs •Support up to 10 multicast zones with prioritization •Audio power up to 20W with built-in class D amplifier •Support talkback with built-in microphone •Customize the WAV file for emergency notification and alarming •Linkage with security alarming devices •Support remote configuration via web page and auto-provisioning •10/100 Mbps Ethernet, Integrated PoE(IEEE 802.3af, class 0) •Ideal for school, office, station, retail, factory, etc."	9,300.-	2 Year

ERICSSON-LG : IP PHONE



	SIS Part	Description	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	ELG-EMG100-KSUS	Main cabinet with 8 extension interfaces (2DTI+6SLI), 4ch VM, 2ch VOIP by default - 2 dedicated trunk slots for 2 COIUs or 1 BRIU or 1 PRIU (default empty) - 2 universal slots for DTIB/SLIB (default empty) *DTIB/SLIB has a daughter slot for SLIU8/COIU2/COIU4. - Built-in VM 4ch/2hours by default. Expandable upto 16 VM channel (if no built-in VOIP channel is used) and 17/62 hrs with optional MEMU/MEMU2 respectively. - Built-in VoIP 2ch by default. Expandable upto 16ch with licenses (if no built-in VM channel is used). 48 more VOIP channels expandable with VOIB48 and its expansion license. (Total 64 VOIP ch) - 2 copy of UCS advanced user licenses (per user) - 2 copy of clickcall license - 32 IPEXT/MEX license by default - Software assurance policy is applied. - Can be used as expansion KSU with a expansion system license.	11,824.-	1 year
	ELG-EMG100-COIU2	2 LCO Interface unit (2 COIU2 on KSUD/KSUS, 1 COIU2 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	2,365.-	1 year
	ELG-EMG100-COIU4	4 LCO Interface unit (2 COIU4 on KSUD/KSUS, 1 COIU4 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	3,311.-	1 year
	ELG-eMG100-SLIB8	8 SLT Interface board (2 SLIB8 on KSUD/KSUS). One daughter slot for COIU2/COIU4/SLIU8 Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
	ELG-eMG100-SLIU8	8 SLT Interface Unit (2 SLIU8 on DTIB8/SLIB8) Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
Analog Phone				
	ELG-LKA-200-BK1	Single line telephone, Black *:Simple SLT/Non-display :Speed dial button: 3 memory buttons :Message waiting lamp :Redial/Volume control :Mute*	813.-	1 year
Digital Phone				
	ELG-LDP-9208D-STG	Digital, 8program btn w/2line LCD,Black *:2-line, 24-character LCD (2x24 character) :8 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone	2,782.-	1 year
	ELG-LDP-9224D	Digital, 24program btn w/3 line LCD,Black *:3-line, 24-character LCD (3x24 character) :24 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone :Supports button kit (48 dss) :Supports EHSA	3,745.-	1 year
IP Terminal				
	ELG-TKTU9063301	1010i IP, 4self label, 4line, LCD, POE *:Standard IP phone designed for office workers with a full range of telephony features. :4 line 2.4" (132 x 64) BW display :4 self-label programmable keys :HD audio for handset and speaker with wideband codec (G.722, Opus) :Full duplex speakerphone with wideband voice*	3,602.-	1 year

3CX : IP PHONE

3CX Phone System คือ ซอฟต์แวร์ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ชนิดไอพี (PBX System) จากประเทศอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีและ ความสามารถของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over IP (VoIP) สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โดยรวมฟังก์ชันการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในระดับ Enterprise ไว้อย่างครบครัน รวมไปถึงการรองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP โพรโทคอล (Session Initiation Protocol) เช่น โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ (Softphone), อุปกรณ์อวซ์เกตเวย์ (SIP VoIP Gateway), เครื่องโทรศัพท์ชนิด ไอพี (SIP IP-Phone) เครื่องโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ WiFi Phone ต่างๆ

ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (SIP ACCOUNT/SIP TRUNK SUPPORT) ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นระบบสื่อสารทั้งภายนอก และภายในองค์กรหรือระบบสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขาในทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

3CX PRO - Professional

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-PRO-4SC	3CX PRO - Professional	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	8,880
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	13,440
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	31,650
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	45,310
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	61,470
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	95,390
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	125,210
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	204,660
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	272,950
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	409,530
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	546,120
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	864,820
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,593,270

3CX ENT - Enterprise

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-ENT-4SC	3CX ENT - Enterprise	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	11,160
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	16,850
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	39,610
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	56,690
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	76,950
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	119,290
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	156,620
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	255,880
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	341,240
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	511,970
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	682,700
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	1,081,080
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,991,650

POLY : IP PHONE



	P/N SIS	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	HPI-8X228AA	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตผ่านแจ็ค 3.5 มม. - รองรับ Stereo Hi-Fi และฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบพาซีฟ	1,980.-	2 year
	HPI-8X220AA	Poly Blackwire 3320 Microsoft Teams Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - รองรับการใช้งานร่วมกับ Chromebook - SoundGuard ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ G616 รองรับระดับเสียงสูงสุดที่ 102 dBSPL	2,170.-	2 year
	HPI-8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C HS+3.5mmP+USB-C/A	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ตัดเสียงรบกวนด้วยระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - SoundGuard Digital ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ ช่วยให้การได้ยินคงไม่เกิน 80dBA หรือ 85dBA TWA	4,750.-	2 year
	HPI-772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานผ่าน USB-A และ Bluetooth - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดไม่เกิน 4 x 4 ตารางเมตร - สำหรับรุ่น 20+ จะมาพร้อมกับ Bluetooth 600 Dongle สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติ (Plug-and-play)	8,950.-	2 year
	HPI-77P36AA	Poly Sync 40+ Microsoft Teams Certified Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB-A/USB-C และ Bluetooth - Wirelessly Daisy-chain ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง (รุ่นเดียวกัน, 40 หรือ 60) ผ่าน Bluetooth เพื่อย้ายขอบเขตการรับเสียง ไมโครโฟนที่ติดตั้งใช้งานในที่ประชุมที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดไม่เกิน 5 x 5 ตารางเมตร	15,660.-	2 year
	HPI-842D4AA	Poly Studio USB Video Bar	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ USB เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะสำหรับห้องขนาดกลาง - Poly DirectorAI เพื่อการปรับเฟรมอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ - กล้อง 4K Ultra HD ครอบคลุมระยะมองเห็นสูงถึง 120 องศา - มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - ไมโครโฟนรับเสียงได้ชัดเจนภายในระยะ 4.5 ม. และรองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มเพื่อขยายระยะรับเสียง	43,030.-	1-year limited warranty
	HPI-8D8L1AA#UUF	Poly Studio X52 All-In-One Video Bar with TC10 Controller Kit	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ All in one เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะกับห้องขนาดกลาง สิก 6 ม. X กว้าง 4.57 ม. - ระยะห่างจากผู้ใช้ร่วมสูงสุด 4.57 ม. - มุมกล้อง HFOV 95 องศา ช่วยจับภาพได้คมชัดยาวนานไปถึงท้ายห้อง - ไมโครโฟน 2 ชุดแบบไร้สาย ช่วยให้รับเสียงได้ชัดเจนที่ระยะ 6 ม. - รองรับการทำงานกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - สำหรับสตูดิโอ ให้เสียงที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ	328,620.-	1-year limited warranty