



# HD AHD CAMERA SERIES

CCTV SURVEILLANCE *Star Light Camera*



# HD AHD CAMERA SERIES

## Star Light Camera

CCTV SURVEILLANCE



### ฟังก์ชัน

- Function control OSD (COC control) / COC Support
- OSD language Support English, Etc. adjustable
- Global exposure Support
- GAIN / D-WDR / AGC Support
- Sens-Up / BLC / HSBLC Support
- Ultra-WDR Support (120dB.)
- 2D-DNR / 3D-DNR / ATW / AWB Support
- Brightness / Defogging / Cam title Support
- Freeze / Mirror / Privcy mask Support
- Neg. image / Motion detection Support
- Defect Support (Live DPC, White DPC, Black DPC)
- Sharpness / LSC Support
- Image setting Support (Black level, Gamma, Blue gain, Red gain)

### รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-304B20ST
โซลูชัน	Sony 1/2.8" IMX291 CMOS progressive Sensor
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
ความละเอียดวิดีโอ	1920x1080P
ประสิทธิภาพพิกเซล	2.13MP.
ความละเอียด CVBS	960H CVBS output (1000TVL.)
CVBS Comet	Support
ค่าการรับแสงน้อย	Color: 0.001 lux@F1.2, AGC ON) 0 lux with IR
อัลกอริทึมชัตเตอร์	Auto: PAL 1/50-1/100,000Sec
อัตราเฟรม	"30fps@60Hz / 25fps@50Hz"
S/N ratio	>52dB. (AGC OFF)
การป้องกัน	IP66
เลนส์	
ขนาดเลนส์	3.6mm.
F/No. / Lens mount	F1.2 / M12
อินฟราเรด	
ประเภท IR	IR LED 36 Pcs.
ระยะ IR	30M.
กลางวัน/กลางคืน	Support color, B/W, Auto, Ext adjustable
ICR สวิตช์	Support IR filter (IR-CUT)
IR สมาร์ท	Support
อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์	
วิดีโอเอาต์พุต	BNC female x1 (1.0 Vp-p Composite (75Ω))
พาวเวอร์อินพุต	DC Jack x1
สายเคเบิล	OSD Caable
พลังงานไฟฟ้า	
พาวเวอร์ซีพเพลา	DC12V(+/-10%)
การใช้พลังงาน	IR OFF: 50 mA. / IR ON: 300mA.
อื่นๆ	
การป้องกันไฟกระชาก	Support ESD surge protection up to 5000Volt
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-10°C to +50°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20°C to +60°C
ความชื้นในการทำงาน	10% to 90%
ขนาด	170x80x65mm
วัสดุ	Metal
น้ำหนัก	0.45Kg.