



# AHD 52SERIES

2Megapixel AHD Camera



## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.9" SONY CMOS sensor
- 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Resolution 1080P, 720P
- Lens 3.6mm.
- IR SMD 17pcs, IR Distance 30-40M
- Day&Night IRCUT, ATW, BLC, FLC, WDR, 3DNR
- OSD cable, UTC, IP66

## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-524B202E
เซ็นเซอร์รูปภาพ DSP	1/2.9" Sony IMX323 CMOS Progressive Scan Fulhan FH8536H (V30H)
ความละเอียดพิกเซล	1080P, 720P
เอาต์พุตระบบวิดีโอ	4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
ค่าการรับแสงน้อย	0.1 lux full color
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100,000s
กลางวันและกลางคืน	EXT, AUTO, COLOR, B/W
การควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติ	Support AGC
Digital Wide Dynamic Range	Support DWDR
โหมดการรับแสง	Goble, center, BLC, FLC
สมดุลสีขาว	Support ATW, MWB, Gray World,
Digital Noise Reduction	Support 3DNR
การปรับภาพ	Support brightness, contrast, sharpness, saturation
S/N	Ratio >58dB.
ระบบสัญญาณ	PAL/NTSC
<b>เลนส์</b>	
ประเภทเลนส์	M12
Auto Iris	Auto Electric Iris
ความยาวโฟกัส	3.6mm. / F2.0
โหมดโฟกัส	Manual
มุมมองการดู	85°
<b>อินฟราเรด</b>	
IR LED IR SMD	17 Pcs.
ระยะ IR	30-40M.
IR Intensive	Support IR Smart
IR CUT	Support
<b>หน้าจอผู้ใช้</b>	
เมนู OSD	Support (OSD Cable)
ภาษา OSD	Support
การควบคุม Over Coax (COC)	Support COC/UTC
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์	DC Jack 12V.+10%
การใช้พลังงาน	IR off 1.4-2W., IR On 5.7-6W.
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C~+60C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-30C~+50C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
การป้องกันแสงสว่าง	Power 600W for DC jack /video 2KV for BNC
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซ</b>	
วิดีโอ เอาต์พุต	BNC x1 (Femal 1.0Vp-p at 75Ω)
เพาเวอร์ อินพุต	DC Jack x1 (DC12V)
<b>Machanical</b>	
วัสดุ	Aluminum Build-in Bracket
น้ำหนัก	0.38KG
ขนาด	181mm x 68mm x 70mm

