



# AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera



## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03 CMOS sensor
- 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Pixels 5MP,4MP,1080P
- Lens 3.6mm./F2.0
- IR SMD LED 17pcs, IR Distance 20-30M.
- Day&Night IRCUT, ATW, BLC, FLC, DWDR, 2DNR
- OSD cable, UTC, IP66

## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-554B50
เซ็นเซอร์รูปภาพ DSP พิกเซล เอาต์พุตระบบวิดีโอ โหมดแสดงพลวิดีโอ	1/2.5" K03 CMOS sensor Fulhan FH8538M 5MP,4MP,1080P 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS) AHD: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 TVI: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 CVI: 4MP@25, 4MP@30, 1080P@25, 1080P@30 CVBS
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ ความเร็วชัตเตอร์ Automatic Gain Control กลางวัน&กลางคืน Digital Wide Dynamic Range โหมดการเปิดรับแสง สมดุลสีขาว ลดเสียงรบกวนดิจิทัล การปรับภาพ	0.1lux full color 1/25s-1/100,000s Support AGC EXT, AUTO, COLOR, B/W Support DWDR Goble, center, BLC, FLC Support ATW, MWB, Gray World Support 2DNR Support brightness, contrast, sharpness, saturation, mirror (H,V,HV,)
อัตราส่วน S/N ระบบสัญญาณ	>58dB. PAL/NTSC
<b>เลนส์</b>	
Mount Type Auto Iris ความยาวโฟกัส โหมดโฟกัส Angle of View	M12 Auto Electric Iris 3.6mm./F2.0 Manual 85
<b>อินฟราเรด</b>	
IR LED ระยะ IR IR Intensive IR CUT	SMD LED 17pcs. 20-30M. Support IR Smart Support DAY&NIGHT
<b>หน้าจอผู้ใช้</b>	
เมนู OSD ภาษา OSD Control Over Coax (COC)	Support (OSD Cable, Auto close OSD menu) Support Support COC/UTC
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์ อินพุต การใช้พลังงาน	DC Jack 12V.+10% IR off 1-1.2W. IR On 3-5W.
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน อุณหภูมิการเก็บรักษา ความชื้นในการทำงาน การป้องกันแสง มาตรฐานการป้องกัน	-30C--+60C -30C--+50C 10%~90% RH 6KV IP66
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ</b>	
วิดีโอ เอาท์พุต เพาเวอร์ อินพุต	BNC x1 (Femail 1.0Vp-p at 75Ω) DC Jack x1 (DC12V)
<b>Mechanical</b>	
วัสดุ น้ำหนัก ขนาด	Aluminum Build-in Bracket 370g 182x68x68mm

