


Transformer LED

ที่สุดของความคุ้มค่า!
ลงทุนครั้งเดียว ใช้ได้หลายสถานที่



ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

จอ LED ที่สามารถพับเก็บได้

ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก และมีระบบ Electric Lift ปรับระดับจอได้ด้วยรีโมท

กล่องขนส่งออกแบบพิเศษ

ออกแบบมาสำหรับ Transformer LED โดยเฉพาะ ป้องกันการกระแทก

กล่องขนส่งออกแบบพิเศษ

Plug & Play



มาพร้อมรีโมทควบคุมแทน Controller

ระบบ Android
ใช้งานสะดวก



แชร์คอนเทนต์แบบไร้สาย

สามารถแชร์หน้าจอจากคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ขึ้นจอ TRANSFORMER LED ได้ทันที ใช้งานง่าย

แชร์จอพร้อมกันได้สูงสุด 4 หน้าจอ





Product Specifications

Product Model	QM2712	QM2715
Pixel Pitch (mm)	1.27	1.588
LED Type	SMD 2210	SMD 1212
Display Diagonal (Inches)	110	138
Overall Dimension (mm)	2453 x 2317 x 760	3064 x 2533 x 780
Display Area (W*H)	2440 x 1372	3050 x 1715
Total Weight (kg)	210	265
Resolution (px)	1920 x 1080	
Brightness (cd/m2)	550	
Refresh Rate (Hz)	3840	
Contrast	6500: 1	
Cabinet Material	Magnalium	
Viewing Angle (H/V)	170/170	
Input Port	3-way HDMI2.0 4K@60Hz Signal Input	
Installation Mode	Mobile Stand	
Maintenance	Front	
Power Consumption (Max./Ave.)(KW)	1.31/0.44	1.87/0.64
Input voltage (V)	AC100-240V 50/60Hz	
Operating Temperature/Humidity (°C/RH)	-10~40/10~85%	

