

Model A306C Series

Automatic Swing Barrier Turnstile

Product Overview (ภาพรวมผลิตภัณฑ์)

ประตูกันทางเดินแบบสวิง (Speed Gate Turnstile) รุ่น A306C (ซีรีส์ A302C) ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โครงสร้างตัวตู้ผลิตจากสแตนเลสสตีล SUS 304 ความหนา 1.5/1.2 มิลลิเมตร พร้อมแผงกันทำจากอะคริลิกใสหนา 10 มิลลิเมตร ช่วยเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในการคัดกรองเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น A306C มาพร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดจำนวน 6 คู่ ตรวจสอบพื้นที่การผ่านได้อย่างครอบคลุม ทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง ทำหน้าที่ตรวจสอบบริเวณบานสวิงและผู้ใช้งานเพื่อป้องกันอันตราย ช่วยจัดการปริมาณผู้เข้าออกที่หนาแน่นได้อย่างคล่องตัว ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะสำหรับการจัดเรียงแบบหลายเลน (Multiple Lane)

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ)

6 Pairs Infrared Sensors: เซ็นเซอร์อินฟราเรด 6 คู่ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับการผ่านและป้องกันการหนีบ

Brushless Servo Motor: มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้แปรงถ่าน คุณภาพสูง ทำงานราบรื่น นุ่มนวล และอายุการใช้งานยาวนาน

Premium Brand Components:

- โครงสร้างสแตนเลสคุณภาพสูงจากแบรนด์ Baoxin (แบรนด์ชั้นนำ)
- Power Supply จากแบรนด์ระดับโลก "Mingwei" (Meanwell) หรือ "Fujia"
- สายพานขับเคลื่อนจาก "Optibelt" (เยอรมนี) และ "Gates" (อเมริกา)
- ชิปไฟ LED แสดงสถานะจาก Bridgelux (อเมริกา) และ Epistar (ไต้หวัน)

High Quality Assembly: ใช้กาวติดอะคริลิก 3M นำเข้าจากอเมริกา แข็งแรงและทนทานกว่ากาวติดกระจกทั่วไป

High Reliability: รองรับปริมาณการใช้งานหนักด้วยอัตรา MCBF (Mean Cycles Between Failures) ถึง 10,000,000 รอบ



Technical Specifications (ข้อมูลทางเทคนิค)

รุ่น (Model Number)	A306C (A302C Series)
ขนาด (Product Size)	1500 × 150 × 980 mm
ความกว้างช่องทางเดิน (Pass Width)	600 mm - 900 mm
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight)	65 kg
วัสดุตัวตู้ (Cabinet Material)	1.5/1.2mm SUS304 Stainless Steel
วัสดุบานกั้น (Arm Material)	10mm Transparent Acrylic
ประเภทมอเตอร์ (Motor Type)	Brushless Servo Motor
อัตราการผ่านเข้าออก (Throughput Rate)	35 persons / minute
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	100-240V (AC) , 50-60Hz
แรงดันไฟฟ้าทำงาน (Operational Voltage)	24V (DC) / Power: 240W
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Max Power Consumption)	100W
อุณหภูมิแวดล้อม (Working Temperature)	-25 ถึง +70 °C
อายุการใช้งาน (MCBF)	10,000,000 cycles
การรับรองมาตรฐาน (Certifications)	CE, ISO9001

Applications (สถานที่เหมาะสำหรับการใช้งาน)

Hotels & Resorts

ดีไซน์เรียบหรู ปรับแต่งสีสันทันให้เข้ากับบรรยากาศล็อบบี้
โรงแรมระดับพรีเมียมได้ลงตัว

Offices & Business Centers

คัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อ เชื่อมต่อระบบสแกน
ใบหน้า คีย์การ์ด หรือ QR Code

Schools & Universities

ยกระดับความปลอดภัยให้สถานศึกษา รองรับผู้ใช้งาน
ปริมาณมากช่วงเวลาเร่งด่วน

Gyms & Fitness Clubs

ตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกเข้าใช้งานอัตโนมัติ ช่วยลดภาระ
เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์

