

Specification / Data Sheet



เกจวัดอุณหภูมิแบบท่อแคปิลลารี



THERMOMETER GAUGE

HD MODEL WTZ-SERIES

Features

เกจ (Gauge) แบบท่อแคปิลลารี Capillary เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว และ อากาศทั่วไป แบบมีสายในตัว ใช้หัววัดอุณหภูมิใส่ลงไปในของเหลว หรือ ห้องที่ต้องการวัดอุณหภูมิ มีลักษณะให้เลือกหลายรุ่น ตามอุณหภูมิและการใช้งาน วัสดุตัวเรือน : สแตนเลส , โปริบ : สแตนเลส

Specification

รุ่น - ย่านการวัด (เลือกสิ่งข้อ)	(WTZ-60) -40~60 องศาเซลเซียส (-40~+140 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-100) 0~100 องศาเซลเซียส (32~210 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-120) 0~120 องศาเซลเซียส (32~250 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-150) 0~150 องศาเซลเซียส (32~300 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-200) 0~200 องศาเซลเซียส (32~390 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-300) 0~300 องศาเซลเซียส (32~572 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-400) 0~400 องศาเซลเซียส (32~752 องศาฟาเรนไฮต์)
	(WTZ-500) 0~500 องศาเซลเซียส (32~937 องศาฟาเรนไฮต์)
ขนาดหน้าปัด	สแตนเลสหน้าปัด \varnothing 4 นิ้ว หรือ 100 mm. (ออกกลาง)
ขนาดโพรบวัด	สแตนเลส \varnothing 10 มม. ยาว 85 มม. (ไม่รวมเกลียว)
ความยาวสายโพรบวัด	สายสแตนเลส 3 เมตร (Capillary)
ขนาดเกลียว	เกลียว 1/2" NPT
วัสดุ	ตัวเรือนสแตนเลส SS304 , โปริบสแตนเลส SS304
ความเที่ยงตรง	$\pm 2.5\%$ FS
การติดตั้ง	ติดตั้งลอยบนผนัง ท่อออกด้านล่าง