

# TOA

ทีโอเอ ไฮโอส ควิค ไพรมอร์



# HydroQuick Primer

Top Quality Multi-Purpose Primer for Exterior & Interior



## กลบรอยดี.. งานไว

# ลดปัญหา

# กลิ่นรบกวน

● ฝุ่นสด ● ฝุ่นใหม่ ● ฝุ่นเก่า



สีรองพื้นปูนอ่อนทุกประเภท **ประสิทธิภาพสูง**

เกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน

Ultra Premium Water Based Primer for Fresh, Old & New Concrete

# Best in Class

Technology by TOA

# TOA HydroQuick

Top Quality Multi-Purpose Primer for Exterior & Interior

ULTRA PREMIUM GRADE



## ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรมอร์ : สีรองพื้นปูนอนกประสงค์สูตรน้ำคุณภาพสูง จาก ทีโอเอ

ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรมอร์ ที่สุดของเทคโนโลยีสีรองพื้นปูนอนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี Wall Shield โมเลกุลระดับ Super Nano Size ทำให้เนื้อสีเรียงตัวเรียบแน่น ซึมลึกมากกว่าสีรองพื้นทั่วไป ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสีกับหน้าพลิตจากซูปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษจากยุโรป มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันทุกปัญหาบนผนังปูน ช่วยป้องกันด่าง และคราบเกลือในปูนได้ 100%

คุณสมบัติ

### 10 ข้อ พิเศษ

1. แห้งเร็วกว่ารองพื้นสูตรน้ำมัน 2 เท่า  
Fast dry
2. กลิ่นอ่อน ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน  
Low odor, Low VOCs, Safe for user
3. ด้วยเทคโนโลยี Wall Shield โมเลกุลระดับ Super Nano Size ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะได้ดีกว่ารองพื้นทั่วไปถึง 2 เท่า  
Wall Shield technology enhances adhesion better than 2x
4. มีเนื้อสีขาว ข้นฟิล์มเร็ว มีประสิทธิภาพกลบพื้นผิวได้ดี  
Superior hiding power
5. ช่วยให้งานไว สามารถทาได้ในปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่เพียง 2 วัน  
Instantly apply, High Performance PH balance
6. ฟิล์มสีหายใจได้ ทนความชื้นสะสมสูงถึง 40%  
Breathable film, Moisture content 40%
7. ประสิทธิภาพทนด่าง และคราบเกลือได้ดีเยี่ยม  
Excellent alkali resistance & Anti - efflorescence
8. ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ  
Anti - Fungus & Algae
- 9.ปลอดภัยกับช่างผู้ใช้และเจ้าของบ้าน  
Low vocs, Safe for user
10. สามารถใช้กับอาคารที่ต้องการผ่านมาตรฐานอาคารเขียวได้ (TREES, LEED etc.) Support for Green Building standard

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ ปูนเก่า และปูนสด สามารถทากับได้บนผนังที่ทำปูนฉาบผิวบาง (สทิมโค้ท) คุณภาพสูงชั้นนำทั่วไป ใช้ทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน โดยเฉพาะผนังภายในอาคาร ที่ต้องการความรวดเร็วและปราศจากกลิ่นรบกวนในการทำงาน

Suitable for deteriorated/chalky old concrete , new concrete or fresh concrete. Can be used for exterior and interior, Especially the fast finished and low odor interior work.

#### ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ Coverage ตร.ม./ลิตร/เที่ยว ( sq.m./litre/coat )	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน ( โดยปริมาตร ) Dilution ( by volume )	ระยะเวลาแห้ง ( ชั่วโมง ) Dry Time ( hours )	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งสนิท Dry to Recoat
ระบบน้ำ ซูปเปอร์อะคริลิก เรซิน Water base and super acrylic resin	เมี้ยน Sheen	9.2- 10.5	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น Roller/Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม ( หากต้องการผสม ผสมน้ำ 5-10% ) No Dilution ( If dilutemix with water 5-10% )	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours

#### ระบบการทาสี / Application Method

	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)</li> <li>บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครซิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง</li> <li>อุดโพรงบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</li> <li>อุดโพรงบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด มากกว่า 1 มิลลิเมตร และรอยแตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซิลแลนท์</li> </ul>
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน (กรณีงานเร่ง) แล้วทาสีรองพื้นอนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นอนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</li> </ul>



ปรับสภาพค่า pH ให้เป็นกลาง



ทนด่างและเกลือในปูน



แทรกซึมลึกยึดเกาะเยี่ยม



ฟิล์มสีหายใจได้



ปลอดภัยกับช่างและผู้ใช้งาน



ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม



ปลอดภัยกับช่างและผู้ใช้งาน



ปลอดภัยกับช่างและผู้ใช้งาน



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด:

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD:

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand Tel. (+662) 2335 5555 Fax. (+662) 2312 8927



www.toagroup.com

www.toahomeguide.com