


TOA 200 FLOORING PLUS

ทีโอเอ 200 ฟลอร์ริง พลัส
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้น
ชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ)

สำหรับภายนอก และภายใน

สำหรับทาพื้น
ทนการเหยียบย่ำ

ปกป้องพื้นสวยของคุณ
ให้เงางาม..ทนทาน
ไปได้อีกนาน



ทีโอเอ 200 ฟลอร์ริง พลัส

- เคลือบเงาพิวป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรก ทนการเหยียบย่ำได้ดี
- มีความเงางามสูง ไม่เหลืองตัว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อสภาวะอากาศ และแสง UV
- เป็นสูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TOA

200 FLOORING PLUS

ทีโอเอ 200 ฟลอริง พลัส

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้น
ชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ)

สำหรับภายนอก และภายใน



เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ



ทีโอเอ 200 ฟลอริง พลัส ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำ) ที่ให้เนื้อฟิล์มแข็ง **เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวที่ต้องการเหยียบย่ำ มีความเงางามสูงยาวนาน** การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อแสงแดด ไม่เหลืองตัว ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับใช้เคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น หินกาบ หินล้าง ทราลัยล้าง อิฐธรรมชาติ อิฐโชว์ คอนกรีตเปลือย กระเบื้องดินเผา พื้นหินทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

ข้อแนะนำในการทำงาน

วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง สะอาด ปราศจาก ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท หากมีสารเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้เตรียมพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด
2. บริเวณที่เกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำควรขัดล้างออกให้หมด แล้วทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทำการเคลือบเงาใส
3. ทีโอเอ 200 เป็นน้ำยาผสมสำเร็จรูปใช้ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น โดยไม่ต้องผสมน้ำ ให้ทั่วพื้นผิว 2 เที้ยว แต่ละเที้ยวทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง 4. ควรทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนใช้งานตามปกติ

ปริมาณการใช้งาน

8-10 ตารางเมตร / ลิตร / เที้ยว

*ปริมาณการใช้งาน และจำนวนเที้ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร, 5 ลิตร

การเก็บรักษา

1. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน
2. เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลให้การยึดเกาะของวัสดุเคลือบไม่แน่นำให้ทาในขณะที่พื้นผิวที่มีความชื้นสูง เนื่องจากระบบเคลือบผิวดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มไม่สามารถยอมให้ความชื้นระเหยผ่านได้ เมื่อเคลือบทับบนบริเวณที่มีความชื้นอยู่ในปริมาณมาก ความชื้นดังกล่าวจะสะสมดันฟิล์มสีให้เสียการยึดเกาะ เป่งพองและเป็นฝ้าขาวได้
2. ไม่เหมาะกับพื้นผิวลื่นมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ เช่น หินแกรนิต กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน กระเบื้องสังเคราะห์ เป็นต้น
3. ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนัก หรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่านอาจมีผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุเคลือบผิว

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toahomeguide.com



เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
เทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand

Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999