

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-2



POWER
2HP/1.5kW



Max pressure
10bar



TANK
100 L



l/min
235



ISO-9001
CE RoHS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-2	100	2	1.5	2	10	1250	235	220	85	115x48x87

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-3



POWER
3HP/2.2kW



Max pressure
10bar



TANK
150 L



l/min
377



รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-3	150	3	2.2	2	10	1235	377	220	106	115x48x87

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-4



POWER
4HP/3W



Max pressure
10bar



TANK
200 L



l/min
506



รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-4	200	4	3	3	10	1060	506	380	123	152x52x88

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-5.5



POWER
5.5HP/4W



Max pressure
10bar



TANK
270 L



l/min
702



ISO-9001
CE RoHS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-5.5	270	5.5	4	2	10	920	702	380	190	158x54x102

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-7.5



POWER
7.5HP/5.5W



Max pressure
10bar



TANK
340 L



l/min
900



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-7.5	340	7.5	5.5	3	10	995	900	380	230	178x67x118

PISTON AIR COMPRESSOR BELT-DRIVE SERIES

ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มเหล็กหล่อ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

YD-10



POWER
10HP/7.5W



Max pressure
10bar



TANK
340 L



l/min
1269



ISO-9001
CE RoHS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	ขนาดถัง Tank (L)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	กระบอก Cylinder NO	แรงดัน Pressure (Bar)	รอบต่อนาที RPM	ปริมาณอากาศ Displacement (l/min)	ไฟฟ้า Volt	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)
YD-10	340	10	7.5	3	10	950	1269	380	280	178x67x118

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-10PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-10PM	1.1	10	7.5	10	62	240	100x73.5x97	G3/4

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-15PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-15PM	2	15	11	10	65	300	110x75x115	G1

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-20PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-20PM	2.4	20	15	10	65	330	110x75x115	G1

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-30PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-30PM	3.4	30	22	10	68	370	135x89.5x115	G1

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-50PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-50PM	6.2	50	37	10	70	505	150x100x119.5	G1-1/2

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-75PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-75PM	9.2	75	55	10	72	950	180x136x166.5	G2

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

LD-100PM

E⁺-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

20-50%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
LD-100PM	12.5	100	75	10	72	1000	180x136x166.5	G2

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-10P/M

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-10PM	1.1	10	7.5	8	70	140	80x65x95	R3/4

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-15PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-15PM	1.8	15	11	8	70	220	90x75x103	R1

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-20PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



ISO-9001
CE RoHS GS

รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-20PM	2.3	20	15	8	70	225	90x75x103	R1

BUILT-IN-PACKAGE SCREW COMPRESSOR SYSTEM

ปั๊มลมพิเศษสำหรับเครื่องตัดเลเซอร์

L-20PM/16Q

F-series (PM)



Energy saving
15-45%
 ประหยัดพลังงาน

APPLICATION FOR LASER-CUTTING

- ติดตั้งมอเตอร์แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง IE4
- ควบคุมความเร็วแบบแปรผันเพื่อประหยัดพลังงาน และการทำงานที่เหมาะสม
- ระบบบำบัดอากาศ อัดสะอาด เกรด ISO 8573.1 (Air Class 1-4-1)
- ระบบ All-in-one ขนาดกระทัดรัดพร้อมการลดแรงดันต่ำ



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
 CE RoHS GS

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	แรงดัน Pressure (Bar)	กิโลวัตต์ Power (KW)	ปริมาตร Tank (L)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-20PM/16Q	1.1	16	15	500	72	520	190x87.5x174	Rc3/4

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-30PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-30PM	3.3	30	22	8	72	285	108x83x112	R1

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-50PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-50PM	6.1	50	37	8	72	425	123x95x122	R1-1/2

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-75PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า



รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-75PM	9.7	75	55	8	75	1050	180x140x166	R2

LUOWEI SCREW AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

L-100PM

F-series (PM)

PERMANANT
MAGNETIC
DRIVER SCREW COMPRESSOR

Energy
saving

15-45%

ประหยัดพลังงาน



รายละเอียดสินค้า

รุ่น Model	การส่งอากาศฟรี FAD (m ³ /min)	กำลัง Power (HP)	กิโลวัตต์ Power (KW)	แรงดัน Pressure (Bar)	ระดับเสียง Noise dB(A)	น้ำหนัก Weight (Kg)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) Dimensions (WxDxH)	ขนาด ช่องระบายอากาศ Air Outlet Diameter
L-100PM	12.6	100	75	8	75	1130	180x140x166	R2

เครื่องทำลมแห้ง

LW-10AC

COMPRESSED AIR DRYER

- อุณหภูมิขาเข้าสูง
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง
- ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- คุณภาพสูง



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS

รุ่น (Model)	การไหลของอากาศ (Nm ³ /min)	กำลัง (Hp)	ขนาด (WxDxH)
LW-10AC	2	1/2HP	70x42x71

เครื่องทำลมแห้ง

LW-20AC

COMPRESSED AIR DRYER

- อุณหภูมิขาเข้าสูง
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง
- ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- คุณภาพสูง



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น (Model)	การไหลของอากาศ (Nm ³ /min)	กำลัง (Hp)	ขนาด (WxDxH)
LW-20AC	2.6	3/4HP	70x42x76

เครื่องทำลมแห้ง

LW-30AC

COMPRESSED AIR DRYER

- อุณหภูมิขาเข้าสูง
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง
- ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- คุณภาพสูง



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น (Model)	การไหลของอากาศ (Nm ³ /min)	กำลัง (Hp)	ขนาด (WxDxH)
LW-30AC	3.8	1HP	100x50x85

เครื่องทำลมแห้ง

LW-50AC

COMPRESSED AIR DRYER

- อุณหภูมิขาเข้าสูง
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง
- ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- คุณภาพสูง



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น (Model)	การไหลของอากาศ (Nm ³ /min)	กำลัง (Hp)	ขนาด (WxDxH)
LW-50AC	6.9	1-1/2HP	100x50x90

เครื่องทำลมแห้ง

LW-75AC

COMPRESSED AIR DRYER

- อุณหภูมิขาเข้าสูง
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง
- ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม
- คุณภาพสูง



รายละเอียดสินค้า



ISO-9001
CE RoHS GS

รุ่น (Model)	การไหลของอากาศ (Nm ³ /min)	กำลัง (Hp)	ขนาด (WxDxH)
LW-75AC	10	2HP	100x50x90

ถังพักลม

Air Tank



Air Receiver Tank

- ความจุมาก
- มีโครงสร้างแข็งแรง
- ทนทานและสมบูรณ์แบบ



รายละเอียดสินค้า



ขนาด (L)	การไหลของอากาศ (Mpa)	ขนาด (L)	การไหลของอากาศ (Mpa)
600L	10	1000L	10